

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-h10-silver-p-80.html>



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow H10 SILVER | HABA

Cena brutto	14 200,00 zł
Cena netto	11 544,72 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0080
Kod producenta	O/00240
Kod EAN	5905386925488
Liczba RLM	2 do 10 stałych użytkowników

Opis produktu

Bio Easy Flow H10 SILVER HABA

Nowoczesna Bezzapachowa Oczyszczalnia Ścieków dla Gospodarstw Domowych

Bio Easy Flow H10 SILVER to nowoczesna, jednokomorowa oczyszczalnia biologiczna, która wykorzystuje zaawansowaną technologię *SBR (Sequential Batch Reactor)* do efektywnego oczyszczania ścieków. Jest to idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych z maksymalnie 10 osobami, zapewniające ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie wody. Dzięki zastosowaniu technologii, która minimalizuje zużycie energii, oczyszczalnia staje się nie tylko wydajnym, ale także bardzo oszczędnym rozwiązaniem.

Główne zalety Bio Easy Flow H10 SILVER

- **Bezzapachowe oczyszczanie:** Komfort użytkowania bez nieprzyjemnych zapachów.
- **Wysoka efektywność:** Dzięki systemowi SBR, proces oczyszczania jest skuteczny, eliminując zanieczyszczenia organiczne, azot i fosfor.
- **Ekologiczne podlewanie:** System GREEN SHOWER umożliwia wykorzystanie oczyszczonych ścieków do podlewania ogrodu, oszczędzając wodę i sprzyjając ochronie środowiska.
- **Automatyczny tryb wakacyjny:** Oszczędność energii w okresach, gdy oczyszczalnia nie jest w pełni użytkowana.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Zbiornik o pojemności 3000 litrów, odporny na trudne warunki wodno-gruntowe, z niskoprofilową konstrukcją ułatwiającą montaż.
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Jak działa Bio Easy Flow H10 SILVER?


Bio Easy Flow H10 SILVER działa na podstawie technologii SBR, która zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania w trzech fazach:

1. **Faza natleniania:** Ścieki trafiają do reaktora, gdzie są natleniane, usuwając zanieczyszczenia organiczne, azot i fosfor.
2. **Faza sedymentacji:** Po zatrzymaniu dmuchawy osad opada na dno zbiornika.
3. **Faza odpompowywania:** Oczyszczone ścieki są odpompowywane do systemu retencyjnego lub nawadniającego.

Dane techniczne Bio Easy Flow H10 SILVER

- **Model:** Bio Easy Flow H10 SILVER
- **Liczba użytkowników:** 2-10 osób (RLM)
- **Pojemność całkowita:** 3000 l
- **Przepływ nominalny:** 1,05 m³/dobę
- **Średnica wlotu:** 600 mm
- **Średnica wlotu:** 160 mm
- **Średnica wylotu:** 50 mm
- **Wysokość zbiornika:** 2470 mm
- **Średnica zbiornika:** 1540 mm

Parametry podstawowe



Dlaczego warto wybrać Bio Easy Flow H10 SILVER?

Bio Easy Flow H10 SILVER to rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznej i ekologicznej oczyszczalni ścieków. Dzięki systemowi GREEN SHOWER, oczyszczone ścieki mogą być wykorzystane do podlewania ogrodu, co pozwala na oszczędności wody oraz poprawia jakość gleby. Niska konserwacja i łatwość w montażu sprawiają, że jest to wybór na długie lata.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami i zainwestuj w nowoczesne rozwiązanie!

Zadzwoń teraz, aby uzyskać więcej informacji i zamówić Bio Easy Flow H10 SILVER. Ekologiczne, oszczędne i wydajne rozwiązanie już na wyciągnięcie ręki!

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel [+48 61 30 70 172](tel:+48613070172),

e-mail: poczta@haba.pl

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników,**
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD - kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062