

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-h3-silver-p-78.html>

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow H3 SILVER | HABA

Cena brutto	10 000,00 zł
Cena netto	8 130,08 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0078
Kod producenta	O/00237
Kod EAN	5905386925464
Liczba RLM	1 do 3 stałych użytkowników

Opis produktu

Bio Easy Flow H3 SILVER HABA

Bezzapachowa Oczyszczalnia Biologiczna

Bio Easy Flow H3 SILVER to nowoczesna, kompaktowa oczyszczalnia biologiczna, zaprojektowana z myślą o małych gospodarstwach domowych (1-3 osoby). Dzięki zaawansowanej technologii **SBR (Sequential Batch Reactor)**, oferuje skuteczne i bezzapachowe oczyszczanie ścieków, zapewniając jednocześnie ekologiczne zagospodarowanie wody dzięki **systemowi GREEN SHOWER**, który umożliwia ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do podlewania ogrodu.

Dlaczego warto wybrać Bio Easy Flow H3 SILVER?

- **Bezzapachowy proces oczyszczania:** Dzięki innowacyjnej technologii SBR, oczyszczalnia działa bez nieprzyjemnych zapachów, co zapewnia komfort użytkowania przez cały rok.
- **Ekologiczne nawadnianie:** System GREEN SHOWER pozwala na efektywne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do podlewania ogrodu, co zmniejsza zużycie wody z sieci i przyczynia się do ochrony środowiska.
- **Automatyczny tryb urlopowy:** W okresach, gdy nie korzystasz z oczyszczalni, system automatycznie przechodzi w tryb oszczędnościowy, co pozwala na zminimalizowanie zużycia energii.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Zbiornik o pojemności 2000 litrów, wykonany z wysokiej jakości polietylenu, odporny na trudne warunki gruntowe i wodne, zapewnia długotrwałą eksploatację.
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Jak działa Bio Easy Flow H3 SILVER?

Oczyszczalnia Bio Easy Flow H3 SILVER działa w trzech precyzyjnych etapach, które zapewniają wysoką jakość oczyszczania:


- **Faza natleniania:** Ścieki są napowietrzane w reaktorze, co pozwala na usunięcie zanieczyszczeń organicznych, azotu i fosforu.
- **Faza sedymentacji:** Po zatrzymaniu dmuchawy osady opadają na dno zbiornika, a czysta ciecz zostaje oddzielona.
- **Faza odpompowywania:** Oczyszczona woda jest odpompowywana do systemu odprowadzania lub wykorzystania w systemie GREEN SHOWER.

Wymiary i Specyfikacja Techniczna

- **Model:** P3
- **Liczba użytkowników:** 1-3 RLM

- **Pojemność całkowita:** 2000 l
- **Przepływ nominalny:** 0,45 m³/dobę
- **Średnica wlotu:** 600 mm
- **Średnica wlotu/wylotu:** 160 mm / 50 mm
- **Wysokość zbiornika:** 2075 mm
- **Średnica zbiornika:** 1220 mm

Parametry podstawowe



Dlaczego warto zainwestować w **Bio Easy Flow H3 SILVER HABA**?

Bio Easy Flow H3 SILVER to nie tylko skuteczna oczyszczalnia biologiczna, ale także ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na oszczędność wody i energii. Dzięki technologii SBR i systemowi GREEN SHOWER, oczyszczalnia nie tylko dba o Twoje ścieki, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Wybierz Bio Easy Flow H3 SILVER i zapewnij swojemu domowi efektywne, ekologiczne oczyszczanie ścieków!

Zamów już teraz i postaw na ekologiczną przyszłość!

Oczyszczalnia Bio Easy Flow H3 SILVER – skuteczność, oszczędność i niezawodność w jednym.

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel [+48 61 30 70 172](tel:+48613070172),

e-mail: poczta@haba.pl

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem

wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników,**
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD - kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062