Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio7-g-preparat-do-separatora-tluszczu-kanalizacji-p-716.html



Bio7 G – Preparat do Pierwszego Uruchomienia Separatorów Tłuszczu

Cena brutto	**77,00 zł**
Cena netto	**62,60 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0716**
Kod producenta	**BIO7-22988**
Kod EAN	**3420900102753**

Opis produktu

Bio7 G 375 g – preparat do tłuszczu w kanalizacji, separatorach i osadnikach

Bio7 G 375 g to specjalistyczny preparat ECOGENE Bio7 przeznaczony do wspomagania **biologicznej degradacji tłuszczów** w syfonach, przewodach kanalizacyjnych, separatorach tłuszczu oraz osadnikach. Regularne stosowanie pomaga ograniczać odkładanie się **złogów tłuszczowych**, które mogą pogarszać przepływ i sprzyjać powstawaniu niedrożności. Opakowanie zawiera **5 dawek preparatu + 5 kapsułek**.

Najważniejsza korzyść: Bio7 G stosuje się **co 3 tygodnie**, aby wspomagać rozkład tłuszczów i ograniczać ich odkładanie w syfonach, kanalizacji, separatorach oraz osadnikach.

Do czego służy Bio7 G?

Tłuszcze trafiające do kanalizacji mogą stopniowo osadzać się w syfonach i przewodach oraz docierać do kolejnych elementów instalacji. W połączeniu z innymi zanieczyszczeniami mogą tworzyć **złogi ograniczające prawidłowy przepływ ścieków**.

Bio7 G został przeznaczony do instalacji, w których występuje zwiększone obciążenie tłuszczami. Preparat wspomaga:

- **degradację tłuszczów** znajdujących się w instalacji,
- ograniczanie odkładania złogów tłuszczowych w przewodach,
- utrzymanie prawidłowego przepływu w syfonach i odpływach,
- eksploatację **separatorów tłuszczu**,
- pracę osadników narażonych na zwiększony dopływ tłuszczów,
- instalacje kanalizacyjne, w których problemem jest regularne wprowadzanie ścieków zawierających tłuszcze.

Bio7 G do syfonów i kanalizacji

Instalacje kuchenne są szczególnie narażone na odkładanie się tłuszczu. Bio7 G można stosować przez zlewozmywak, dzięki czemu przygotowany preparat trafia do **syfonu i dalszej części instalacji kanalizacyjnej**.

Preparat jest przeznaczony przede wszystkim do regularnej eksploatacji i ograniczania narastania złogów. W przypadku całkowicie zablokowanej lub mechanicznie uszkodzonej kanalizacji może być konieczne **mechaniczne udrożnienie i diagnostyka instalacji**.

Bio7 G do separatorów tłuszczu i osadników

Bio7 G może być stosowany również w instalacjach prowadzących do **separatorów tłuszczu, studzienek oraz osadników gnilnych**. Preparat rozpuszcza się w letniej wodzie, a następnie wraz z przepływem trafia do docelowego elementu instalacji.

Stosowanie biopreparatu nie zastępuje wymaganej kontroli, okresowego opróżniania ani czyszczenia separatora tłuszczu lub osadnika.

Jak stosować Bio7 G w syfonach i kanalizacji?

1. Wsyp do zlewozmywaka zawartość **1 kapsułki**.
2. Dodaj **1 dawkę preparatu** – jedną podziałkę zaznaczoną na opakowaniu.
3. Wlej około **1 litra letniej wody**, aby umożliwić rozpuszczenie preparatu.
4. Stosuj **1 dawkę co 3 tygodnie**.

Jak stosować Bio7 G w separatorze tłuszczu lub osadniku?

1. Wsyp do zlewozmywaka zawartość **1 kapsułki oraz 1 dawkę preparatu**.
2. Wlej kilka litrów letniej wody.
3. Ilość wody powinna umożliwić dotarcie rozpuszczonego preparatu do studzienki, separatora tłuszczu lub osadnika.
4. Stosuj **1 dawkę co 3 tygodnie – nie zwiększaj zalecanej dawki**.

Ważne: bezpośrednio po zastosowaniu Bio7 G nie należy wlewać do zlewozmywaka **wrzącej wody ani agresywnych środków chemicznych**, które mogłyby wpływać na działanie preparatu.

Gdzie można stosować Bio7 G?

- syfony i odpływy kuchenne,
- **przewody kanalizacyjne**,
- separatory tłuszczu,
- studzienki kanalizacyjne,
- osadniki gnilne,
- instalacje narażone na zwiększoną ilość tłuszczów.

Bio7 G 375 g – dane produktu

Produkt	Bio7 G
Marka	ECOGENE Bio7
Masa netto	**375 g**
Zawartość opakowania	5 dawek preparatu + 5 kapsułek
Forma	proszek + kapsułki
Częstotliwość stosowania	**1 dawka co 3 tygodnie**
Zastosowanie	syfony, kanalizacja, separatory tłuszczu, studzienki, osadniki
Główne działanie	wspomaganie biologicznej degradacji tłuszczów
Numer artykułu	**22988**

Bio7 G a Bio7 TŁUSZCZE – który preparat wybrać?

Bio7 G jest ukierunkowany na instalacje z problemem odkładania tłuszczów w **syfonach, kanalizacji, separatorach i osadnikach** i według instrukcji stosuje się go co 3 tygodnie.

Przy wyborze pomiędzy Bio7 G a innymi preparatami z serii Bio7 warto kierować się przede wszystkim **rodzajem instalacji, miejscem występowania problemu oraz zalecanym sposobem dawkowania**.

Przechowywanie Bio7 G

Preparat należy przechowywać **w suchym i przewiewnym miejscu oraz poza zasięgiem dzieci**. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Należy przestrzegać aktualnych informacji i środków ostrożności podanych przez producenta na opakowaniu.

Dlaczego warto kupić Bio7 G na zbiorniki24.com?

W **zbiorniki24.com** oferujemy preparaty ECOGENE Bio7 przeznaczone do różnych problemów występujących w kanalizacji, separatorach, osadnikach i przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

Masz problem z tłuszczem w syfonie, kanalizacji lub separatorze? Wybierz Bio7 G 375 g lub skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni preparat Bio7 do rodzaju instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Bio7 G – jak działa preparat biologiczny do separatorów tłuszczu?

Separator tłuszczu działa najskuteczniej wtedy, gdy oprócz procesu fizycznego oddzielania tłuszczów zachodzą również naturalne procesy biologiczne. Po opróżnieniu separatora lub dłuższym postoju ilość aktywnych mikroorganizmów gwałtownie spada, co prowadzi do szybkiego odkładania się tłuszczów oraz powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Bio7 G zawiera specjalnie dobrane szczepy bakterii oraz składniki aktywujące proces biodegradacji tłuszczów. Mikroorganizmy wykorzystują związki organiczne jako źródło energii, dzięki czemu wspomagają ich rozkład na prostsze i mniej problematyczne substancje.

Regularne stosowanie preparatu:

- wspiera biologiczne oczyszczanie separatora,
- ogranicza odkładanie tłuszczów,
- zmniejsza ryzyko powstawania kożucha tłuszczowego,
- poprawia warunki pracy instalacji kanalizacyjnej,
- redukuje uciążliwe zapachy,
- wspomaga utrzymanie drożności przewodów.

To rozwiązanie rekomendowane przez specjalistów zajmujących się eksploatacją separatorów tłuszczu w gastronomii, hotelarstwie oraz przemyśle spożywczym.

Dlaczego separator tłuszczu wymaga regularnego zaszczepiania bakteriami?

Wielu użytkowników błędnie zakłada, że separator tłuszczu działa wyłącznie na zasadzie oddzielania tłuszczów od ścieków. W praktyce równie ważne są procesy biologiczne zachodzące wewnątrz urządzenia.

Po każdym opróżnieniu separatora usuwana jest znaczna część aktywnej mikroflory odpowiedzialnej za rozkład substancji organicznych. Bez jej odbudowy tłuszcze zaczynają szybciej gromadzić się w instalacji, pojawiają się nieprzyjemne zapachy, a skuteczność pracy separatora spada.

Bio7 G został opracowany właśnie po to, aby szybko przywrócić prawidłowe procesy biologiczne. Dzięki skoncentrowanej

formule bakterie zaczynają aktywnie uczestniczyć w rozkładzie tłuszczów, wspierając naturalną pracę separatora.

Dla właścicieli restauracji, barów, hoteli czy zakładów przetwórstwa spożywczego oznacza to:

- mniejsze ryzyko awarii,
- większą drożność kanalizacji,
- ograniczenie kosztów serwisowych,
- mniej problemów z zapachami,
- bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksploatację separatora.

Bio7 G to niewielki koszt profilaktyki, który może uchronić przed kosztownymi przestojami, interwencjami serwisowymi i problemami związanymi z niedrożnością kanalizacji. Zamów preparat już dziś i zadbaj o maksymalną sprawność swojego separatora tłuszczu.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.