

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/dmuchawa-hiblow-xp60-60l-min-oczyszczalnia-p-589.html>



HIBLOW - Dmuchawa membranowa XP-60

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0589
Wydajność dmuchawy	60 l/min

Opis produktu

Dmuchawa membranowa HIBLOW XP-60 60 l/min do przydomowej oczyszczalni biologicznej

HIBLOW XP-60 to nowoczesna, kompaktowa i energooszczędna dmuchawa membranowa przeznaczona do przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz innych systemów napowietrzania wymagających wydajności **60 l/min**. Przy nominalnym ciśnieniu roboczym **14,7 kPa** zapewnia stabilny dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego rozwoju bakterii odpowiedzialnych za biologiczne oczyszczanie ścieków.

Seria **HIBLOW XP** została zaprojektowana z myślą o maksymalnej oszczędności energii i wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Model XP-60 pobiera jedynie **40 W**, pracuje bardzo cicho – około **35 dB(A)** – oraz wyróżnia się lekką i kompaktową konstrukcją, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas całodobowej eksploatacji.

W porównaniu z klasyczną serią **HIBLOW HP** dmuchawy XP są mniejsze, lżejsze i bardziej energooszczędne. Model **XP-60** zużywa nawet **17-32% mniej energii**, zachowując wysoką wydajność oraz niezawodność, z których marka HIBLOW słynie na całym świecie.

Najważniejsze zalety HIBLOW XP-60

- **wydajność 60 l/min** przy ciśnieniu roboczym 14,7 kPa,
- energooszczędna praca – pobór mocy tylko **40 W**,
- bardzo cicha praca – około **35 dB(A)**,
- bezolejowa technologia zapewniająca czyste powietrze,
- kompaktowa i lekka konstrukcja – masa tylko **4,3 kg**,
- przystosowana do ciągłej pracy 24 godziny na dobę,
- wysoka trwałość membran i elementów roboczych,
- łatwa wymiana części eksploatacyjnych,
- idealna do przydomowych oczyszczalni biologicznych oraz systemów napowietrzania.

Zastosowanie HIBLOW XP-60

Dmuchawa HIBLOW XP-60 została zaprojektowana do pracy ciągłej wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezawodne i energooszczędne napowietrzanie.

- przydomowe oczyszczalnie biologiczne,
- systemy biologicznego oczyszczania ścieków,
- oczka wodne i stawy,
- systemy uzdatniania wody,
- akwakultura i hodowle ryb,
- instalacje wymagające wydajności około 60 l/min.

Czym HIBLOW XP-60 różni się od serii HP?

Model **HIBLOW XP-60** należy do nowocześniejszej serii XP, opracowanej z myślą o niższym zużyciu energii, mniejszych gabarytach oraz niższej masie urządzenia. Zachowuje wysoką wydajność napowietrzania, jednocześnie oferując większą efektywność energetyczną oraz łatwiejszy montaż w skrzynkach technicznych i komorach oczyszczalni biologicznych.

Dane techniczne HIBLOW XP-60

Parametr	Wartość
Model	HIBLOW XP-60
Rodzaj	Bezolejowa dmuchawa membranowa
Zasilanie	AC 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Nominalne ciśnienie robocze	14,7 kPa
Nominalna wydajność	60 l/min
Pobór mocy (50 Hz)	40 W
Poziom hałasu	35 dB(A)
Waga	4,3 kg
Zakres ciśnienia pracy	5-23,5 kPa
Tryb pracy	Praca ciągła (24/7)

Podstawowe wymiary HIBLOW XP-60

Wymiar	Wartość
Długość	208 mm
Szerokość	132 mm
Wysokość	186 mm
Średnica króćca	Ø18 mm
Rozstaw podstawy	120 × 90 mm
Wysokość podstawy	35 mm

Dlaczego warto wybrać HIBLOW XP-60?

Seria **HIBLOW XP** została zaprojektowana z myślą o użytkownikach oczekujących **maksymalnej niezawodności, wysokiej wydajności oraz niskich kosztów eksploatacji**. Model XP-60 zapewnia stabilne napowietrzanie, które jest kluczowe dla prawidłowej pracy bakterii odpowiedzialnych za biologiczne oczyszczanie ścieków.

Kupując **oryginalną dmuchawę membranową HIBLOW XP-60**, inwestujesz w sprawdzone urządzenie cenione za trwałość, energooszczędność oraz wieloletnią, bezawaryjną pracę. **Nie masz pewności, czy ten model będzie odpowiedni do Twojej oczyszczalni?** Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać właściwą dmuchawę, aby Twoja instalacja działała niezawodnie przez wiele lat.

Bezpieczeństwo (GPSR)

BIBUS MENOS Sp. z o.o.

ul. Spadochroniarzy 18

80-298 Gdańsk

Polska

tel info@bibusmenos.pl

e-mail: [+48 58 660 95 70](tel:+48586609570)

Sekcja ekspercka

Jak działa dmuchawa membranowa w oczyszczalni ścieków?

Dmuchawa membranowa dostarcza powietrze do komory biologicznej oczyszczalni. Tlen jest niezbędny dla bakterii odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń organicznych.

W modelach takich jak **HIBLOW XP-60** zastosowano technologię oscylacji elektromagnetycznej, która bezpośrednio przekształca energię elektryczną w ruch membran pompujących powietrze.

Najważniejsze zalety tej technologii:

- bardzo **niski pobór energii**
- **bezolejowa praca**
- **cicha eksploatacja**
- wysoka **trwałość membran**

Dzięki temu dmuchawy membranowe są standardem w większości **przysięmowych oczyszczalni ścieków w Europie**.