Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-kominkowy-oxys-w14-p-131.html



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS W140

Cena brutto	**790,00 zł**
Cena netto	**642,28 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0131**

Opis produktu

Filtr antyodorowy wewnętrzny kominkowy OXYS W140

OXYS W140 to wewnętrzny filtr antyodorowy przeznaczony do montażu w kominku wentylacyjnym instalacji kanalizacyjnej. Jego zadaniem jest ograniczanie emisji uciążliwych zapachów powstających m.in. w kanalizacji, zbiornikach bezodpływowych, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Filtr wykorzystuje **impregnowany węgiel aktywny**, który adsorbuje związki odpowiedzialne za powstawanie odorów. Konstrukcja W140 przeznaczona jest do montażu wewnątrz kominka wentylacyjnego z otworem montażowym Ø160 mm.

Najważniejsze cechy filtra OXYS W140

- ogranicza emisję odorów z instalacji kanalizacyjnej,
- wykorzystuje złoże z impregnowanego węgla aktywnego,
- średnica filtra 140 mm,
- otwór montażowy Ø160 mm,
- długość komory filtracyjnej 1000 mm,
- masa wkładu filtracyjnego 6,2 kg,
- montaż wewnątrz kominka wentylacyjnego.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS W140?

Powietrze odprowadzane z instalacji przepływa przez złoże z impregnowanego węgla aktywnego. W procesie adsorpcji część związków odpowiedzialnych za uciążliwe zapachy zostaje zatrzymana na powierzchni materiału filtracyjnego.

Filtr nie blokuje wentylacji instalacji, lecz pracuje na drodze przepływu powietrza przez kominek. Skuteczność oraz okres eksploatacji złoża zależą m.in. od rodzaju i stężenia związków zapachowych, intensywności wentylacji oraz warunków pracy instalacji.

Dane techniczne OXYS W140

Model	OXYS W140
Typ	wewnętrzny filtr antyodorowy kominkowy
Średnica filtra	140 mm
Średnica otworu montażowego	160 mm
Długość komory filtracyjnej	1000 mm
Masa wkładu filtracyjnego	6,2 kg
Materiał filtracyjny	impregnowany węgiel aktywny

Gdzie można zastosować OXYS W140?

Filtr może być stosowany w instalacjach, w których wentylacja jest źródłem uciążliwych zapachów. W zależności od warunków

technicznych może znaleźć zastosowanie m.in. przy:

- instalacjach kanalizacyjnych,
- zbiornikach bezodpływowych i szambach,
- przydomowych i większych oczyszczalniach ścieków,
- przepompowniach ścieków,
- studniach i komorach kanalizacyjnych,
- innych instalacjach wymagających ograniczenia emisji odorów przez wentylację.

Montaż filtra kominkowego OXYS W140

OXYS W140 przeznaczony jest do montażu **wewnątrz kominka wentylacyjnego**. Przed zakupem należy sprawdzić przede wszystkim średnicę oraz dostępną przestrzeń montażową.

1. Sprawdź średnicę kominka i dostępną głębokość montażową.
2. Umieść filtr wewnątrz kominka zgodnie z konstrukcją instalacji.
3. Zadbaj o prawidłowe osadzenie filtra i szczelność miejsca montażu.
4. Po zamontowaniu sprawdź drożność wentylacji.

Szczegółowy sposób montażu należy dostosować do konstrukcji kominka oraz zaleceń producenta filtra.

OXYS W140 – dobierz filtr do swojej instalacji

Przed zakupem warto sprawdzić średnicę kominka, dostępną przestrzeń montażową oraz miejsce powstawania odorów.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego filtra OXYS do swojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Czy OXYS W140 całkowicie usuwa zapach z kanalizacji?

Filtr służy do **ograniczania emisji odorów** z odpowietrzenia instalacji. Efekt zależy od źródła problemu, stężenia związków zapachowych, przepływu powietrza oraz stanu złoża. Jeżeli przyczyną zapachu jest nieszczelność kanalizacji lub nieprawidłowa wentylacja, sam filtr nie zastąpi usunięcia usterki.

Czy przed zakupem trzeba zmierzyć kominek?

Tak. W przypadku W140 szczególnie istotne są średnica otworu montażowego oraz dostępna długość wewnątrz kominka. Dla tego modelu podano otwór montażowy Ø160 mm oraz długość komory filtracyjnej 1000 mm.

Czy wkład z węgla aktywnego zużywa się?

Tak. Węgiel aktywny ma określoną zdolność adsorpcyjną i podczas eksploatacji stopniowo się nasyca. Rzeczywisty okres pracy zależy od warunków panujących w konkretnej instalacji.

Co zrobić, jeśli po pewnym czasie zapach ponownie się pojawi?

Warto sprawdzić stan złoża filtracyjnego oraz samą instalację wentylacyjną. Ponowne pojawienie się odorów może wskazywać na zużycie materiału filtracyjnego, ale przyczyną może być również problem w innym miejscu instalacji.

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.