

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-kominkowy-oxys-w90-p-130.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS W90

Cena brutto	560,00 zł
Cena netto	455,28 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0130

Opis produktu

Filtr antyodorowy wewnętrzny kominkowy OXYS W90 – skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy wewnętrzny kominkowy OXYS W90 to sprawdzone rozwiązanie do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kanalizacji, szamb, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni. Montowany bezpośrednio wewnątrz kominka wentylacyjnego, zapewnia skuteczną ochronę przed odorami bez konieczności ingerencji w instalację.

Dlaczego warto wybrać filtr kominkowy OXYS W90?

OXYS W90 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują **maksymalnej skuteczności, prostoty montażu i bezobsługowej eksploatacji**. To idealny wybór zarówno do instalacji domowych, jak i obiektów technicznych.

- **Skuteczna eliminacja odorów kanalizacyjnych** – neutralizacja zapachów u źródła
- **Impregnowany węgiel aktywny** – pochłanianie związków zapachowe i chemiczne
- **Trwała konstrukcja z PE-HD** – odporność na agresywne środowisko
- **Bezobsługowa praca** – długotrwałe działanie bez częstej wymiany wkładu
- **Łatwy montaż** – instalacja wewnątrz kominka wentylacyjnego

Jak działa filtr antyodorowy kominkowy OXYS W90?

Filtr OXYS W90 działa na zasadzie **adsorpcji gazów**. Powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy przechodzi przez złożę impregnowanego węgla aktywnego, który wiąże cząsteczki odorowe i skutecznie ogranicza ich emisję na zewnątrz.

Zastosowanie filtra wewnętrznego kominkowego OXYS W90

- Kominki wentylacyjne w instalacjach kanalizacyjnych
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Oczyszczalnie ścieków
- Separatory tłuszczu i zbiorniki sanitarne

Dane techniczne – filtr kominkowy OXYS W90

- Średnica filtra: **90 mm**
- Średnica otworu montażowego: **110 mm**
- Długość komory filtracyjnej: **1000 mm**
- Masa wkładu filtracyjnego: **2,2 kg**

Montaż filtra antyodorowego OXYS W90

Filtr montuje się bezpośrednio wewnątrz istniejącego kominka wentylacyjnego. Instalacja jest szybka i nie wymaga specjalistycznych narzędzi:

1. Wsuniecie filtra do kominka aż do pierścienia montażowego
2. Uszczelnienie miejsca osadzenia (taśma montażowa lub silikon)
3. Zakrycie wywietrzakiem dostarczonym w zestawie

Pozostałe filtry antyodorowe OXYS

- Filtr wentylacyjny antyodorowy z podstawką
- Filtr antyodorowy podłazowy do studzienek kanalizacyjnych

Zamów filtr antyodorowy kominkowy OXYS W90

Nie pozwól, aby zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojego otoczenia. Postaw na skuteczne, trwałe i sprawdzone rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepszą ofertę.

Wysyłka w **2-3 dni robocze**.

Zamów filtr OXYS W90 i ciesz się czystym powietrzem!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,

-
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062