Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-kominkowy-oxys-w90-p-130.html



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS W90

Cena brutto	**560,00 zł**
Cena netto	**455,28 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0130**

Opis produktu

Filtr antyodorowy kominkowy OXYS W90

OXYS W90 to wewnętrzny filtr antyodorowy przeznaczony do montażu w kominku wentylacyjnym. Jego zadaniem jest ograniczanie emisji nieprzyjemnych zapachów pochodzących m.in. z instalacji kanalizacyjnych, szamb, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.

Filtr wykorzystuje **impregnowany węgiel aktywny**. Powietrze odprowadzane z instalacji przechodzi przez złoże filtracyjne, na którym adsorbowane są związki odpowiedzialne za powstawanie odorów.

Najważniejsze cechy OXYS W90

- **Typ:** wewnętrzny filtr kominkowy
- **Złoże filtracyjne:** impregnowany węgiel aktywny
- **Średnica filtra:** 90 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 110 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 1000 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 2,2 kg
- **Montaż:** wewnątrz kominka wentylacyjnego

Jak działa filtr antyodorowy OXYS W90?

Działanie filtra opiera się na procesie **adsorpcji**. Powietrze zawierające związki zapachowe przepływa przez złoże impregnowanego węgla aktywnego, które zatrzymuje część substancji odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Skuteczność oraz okres działania wkładu mogą zależeć m.in. od rodzaju i stężenia gazów, intensywności wentylacji oraz warunków pracy instalacji.

Zastosowanie filtra OXYS W90

Filtr może być stosowany w instalacjach, w których wymagane jest ograniczenie emisji odorów z odpowietrzenia, m.in. przy:

- instalacjach kanalizacyjnych,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- przepompowniach ścieków,
- separatorach i zbiornikach sanitarnych.

Dane techniczne OXYS W90

- **Średnica filtra:** 90 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 110 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 1000 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 2,2 kg
- **Materiał filtracyjny:** impregnowany węgiel aktywny

Montaż filtra kominkowego OXYS W90

Filtr przeznaczony jest do montażu wewnątrz kominka wentylacyjnego. Zgodnie z przekazanymi informacjami montaż obejmuje:

1. wsunięcie filtra do kominka do poziomu pierścienia montażowego,
2. uszczelnienie miejsca osadzenia,
3. zamontowanie wywietrzaka dostarczonego w zestawie.

Przed zakupem warto sprawdzić średnicę istniejącego kominka oraz warunki montażowe, aby prawidłowo dobrać filtr do instalacji.

Filtr antyodorowy OXYS W90 w Zbiorniki24.com

OXYS W90 sprawdzi się tam, gdzie problemem są zapachy wydostające się przez odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, zbiornika lub oczyszczalni.

Nie wiesz, jaki filtr antyodorowy dobrać? Skontaktuj się ze Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać odpowiedni wariant OXYS do średnicy i rodzaju instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,

- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.