

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-110-p-129.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0129

Opis produktu

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 – skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 to profesjonalne rozwiązanie do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach ścieków oraz oczyszczalniach. Dzięki zastosowaniu impregnowanego węgla aktywnego filtr skutecznie pochłania odory już w miejscu ich powstawania, zapobiegając ich wydostawaniu się do otoczenia.

Dlaczego warto wybrać filtr wentylacyjny antyodorowy OXYS 110?

Uciążliwe zapachy z kanalizacji mogą znacząco obniżyć komfort użytkowania instalacji sanitarnych. OXYS 110 to trwały i wydajny filtr antyodorowy, zaprojektowany z myślą o długotrwałej, bezproblemowej eksploatacji zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych.

- **Skuteczna eliminacja odorów kanalizacyjnych** – neutralizacja zapachów u źródła
- **Impregnowany węgiel aktywny** – wiąże substancje zapachowe i chemiczne
- **Trwała konstrukcja** – PE-HD lub stal nierdzewna odporna na agresywne środowisko
- **Bezobsługowa praca** – długi czas działania bez częstej wymiany wkładu
- **Łatwy montaż** – dopasowanie do standardowych instalacji Ø110 mm

Jak działa filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110?

Filtr OXYS 110 działa na zasadzie **adsorpcji gazów**. Powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy przepływa przez złożę impregnowanego węgla aktywnego, który zatrzymuje cząsteczki odorowe i neutralizuje ich emisję. Dzięki temu instalacja sanitarna zachowuje prawidłową wentylację, a zapachy nie wydostają się na zewnątrz.

Zastosowanie filtra wentylacyjnego OXYS 110

- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków
- Separatory tłuszczu i zbiorniki sanitarne
- Oczyszczalnie ścieków
- Instalacje przemysłowe wymagające neutralizacji zapachów

Materiały wykonania – dopasowanie do warunków pracy

PE-HD (polietylen wysokiej gęstości)

-
- Odporność na korozję i warunki atmosferyczne
 - Wysoka odporność chemiczna
 - Duża wytrzymałość mechaniczna

Dane techniczne – filtr antyodorowy OXYS 110

- Średnica filtra: **110 mm**
- Średnica otworu montażowego: **110 mm**
- Długość komory filtracyjnej: **1000 mm**
- Masa wkładu: **4,4 kg (PE-HD)**

Montaż filtra OXYS 110

Filtr montuje się bezpośrednio do korpusu sanitarnego, takiego jak zbiornik szamba, studzienka przepompowni czy separator tłuszczu. Średnica filtra jest dostosowana do standardowych przejść szczelnych PVC, co umożliwia **szybki i bezproblemowy montaż bez specjalistycznych narzędzi**.

Zamów filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110

Nie pozwól, aby zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojego otoczenia. Postaw na sprawdzone rozwiązanie i skuteczną neutralizację odorów.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać najlepszą ofertę. Wysyłka w **2-3 dni robocze**.

Zamów filtr OXYS 110 i ciesz się czystym powietrzem!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,

-
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
 - studzienkach kanalizacyjnych,
 - przepompowniach ścieków,
 - obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUKOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wjazdu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wjazdu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUKOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062