Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-110-p-129.html



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110

Cena brutto	**720,00 zł**
Cena netto	**585,37 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0129**

Opis produktu

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 PE-HD

OXYS 110 PE-HD to wentylacyjny **filtr antyodorowy Ø110 mm** przeznaczony do ograniczania emisji nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjnych, szamb, zbiorników bezodpływowych, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Filtr pracuje **pasywnie, bez zasilania elektrycznego**.

Komora filtracyjna o długości **1000 mm** jest wypełniona **impregnowanym węglem aktywnym**, który pełni funkcję złoża adsorpcyjnego. W wersji z obudową PE-HD masa wkładu filtracyjnego wynosi **4,4 kg**.

Najważniejsze cechy filtra OXYS 110 PE-HD

- **Średnica filtra:** 110 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 110 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 1000 mm
- **Materiał obudowy:** PE-HD
- **Rodzaj wkładu:** impregnowany węgiel aktywny
- **Masa wkładu:** 4,4 kg
- **Sposób działania:** pasywny, bez zasilania elektrycznego

Jak działa filtr antyodorowy OXYS 110?

Powietrze odprowadzane z instalacji przepływa przez komorę wypełnioną **impregnowanym węglem aktywnym**. Złoże adsorpcyjne ogranicza emisję części związków odpowiedzialnych za powstawanie uciążliwych zapachów.

OXYS 110 działa **bez wentylatora i bez podłączenia do energii elektrycznej**. Skuteczność oraz czas pracy wkładu zależą m.in. od intensywności emisji odorów, przepływu powietrza, warunków eksploatacji oraz stopnia zużycia złoża.

Gdzie można zastosować filtr antyodorowy OXYS 110?

Filtr antyodorowy do kanalizacji OXYS 110 może być stosowany w instalacjach wymagających ograniczenia zapachów odprowadzanych przez wentylację, m.in. przy:

- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- przepompowniach ścieków,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- separatorach tłuszczu,
- innych instalacjach kanalizacyjnych wymagających filtracji odprowadzanego powietrza.

Dane techniczne OXYS 110 PE-HD

Model	OXYS 110
Materiał obudowy	PE-HD
Średnica filtra	110 mm
Średnica otworu montażowego	110 mm
Długość komory filtracyjnej	1000 mm
Masa wkładu	4,4 kg
Rodzaj wkładu	impregnowany węgiel aktywny
Zasilanie	nie wymaga

Montaż filtra antyodorowego Ø110 mm

Filtr OXYS 110 przeznaczony jest do instalacji o średnicy **110 mm**. Może pracować jako element odpowiednio wykonanej wentylacji zbiornika, przepompowni, studzienki lub innej instalacji kanalizacyjnej.

Przed zakupem należy sprawdzić **średnicę przyłącza, sposób zakończenia wentylacji, dostępne miejsce montażowe oraz warunki pracy**. Filtr nie powinien zakłócać prawidłowego odpowietrzania instalacji.

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS 110?

Czy OXYS 110 pasuje do każdej instalacji Ø110 mm?

Średnica 110 mm jest jednym z podstawowych parametrów doboru, ale nie jedynym. Przed zakupem należy również sprawdzić **sposób wykonania i zakończenia wentylacji, dostępne miejsce oraz warunki eksploatacji**. Sama zgodność średnicy nie oznacza, że filtr będzie odpowiedni do każdej instalacji.

Czy filtr OXYS 110 całkowicie usunie zapach z szamba?

Filtr z węglem aktywnym służy do **ograniczania emisji nieprzyjemnych zapachów**. Efekt zależy m.in. od intensywności emisji, przepływu powietrza, stanu wkładu oraz prawidłowego wykonania wentylacji. Nie należy więc zakładać całkowitego usunięcia zapachu w każdych warunkach.

Jak często wymieniać węgiel aktywny w filtrze?

Nie ma jednego okresu wymiany właściwego dla wszystkich instalacji. **Węgiel aktywny stopniowo traci zdolność adsorpcji**, dlatego stan wkładu należy kontrolować. Ponowne pojawienie się wyraźnego problemu z odorami może być jednym z sygnałów wskazujących na potrzebę sprawdzenia złoża filtracyjnego.

Co zrobić, jeśli po montażu filtra nadal czuć kanalizację?

Warto sprawdzić **drożność wentylacji, szczelność instalacji, prawidłowość montażu oraz stan wkładu filtracyjnego**. Źródło zapachu może znajdować się również w innym miejscu instalacji niż punkt, w którym zamontowano filtr.

OXYS 110 PE-HD czy wersja ze stali nierdzewnej?

Wybór materiału obudowy powinien uwzględniać **miejsce montażu oraz warunki środowiskowe**. Oprócz wersji PE-HD dostępne są również warianty OXYS wykonane ze stali nierdzewnej, w tym 1.4301 i 1.4404. Przed zakupem warto porównać dostępne wersje pod kątem warunków pracy konkretnej instalacji.

Dlaczego warto kupić filtr OXYS 110 PE-HD w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, jaki filtr antyodorowy Ø110 dobrać do swojej instalacji? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić rozwiązanie odpowiednie do **średnicy wentylacji, miejsca montażu oraz warunków pracy**.

Możemy pomóc porównać **OXYS 110 PE-HD oraz dostępne warianty ze stali nierdzewnej**, tak aby dobrać wersję odpowiednią do szamba, przepompowni, oczyszczalni ścieków lub innej instalacji kanalizacyjnej.

Potrzebujesz filtra antyodorowego do rury wentylacyjnej Ø110 mm? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **OXYS 110 PE-HD** będzie właściwym rozwiązaniem dla Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak prawidłowo dobrać filtr OXYS?

Czy OXYS 110 pasuje do każdej instalacji 110 mm?

Średnica 110 mm jest podstawowym parametrem doboru, ale przed zakupem należy również sprawdzić **sposób zakończenia wentylacji, dostępne miejsce montażowe i warunki pracy**. Sama zgodność średnic nie przesądza o prawidłowym montażu w każdej instalacji.

Czy filtr całkowicie usunie zapach z szamba?

Filtr z węglem aktywnym służy do **ograniczania emisji odorów**, ale nie należy zakładać całkowitego usunięcia zapachu w każdych warunkach. Efekt zależy m.in. od intensywności emisji, przepływu powietrza, stanu wkładu oraz prawidłowego wykonania wentylacji.

Jak często wymieniać węgiel aktywny?

Nie ma jednego okresu wymiany odpowiedniego dla wszystkich instalacji. Węgiel aktywny stopniowo traci zdolność adsorpcji, dlatego wkład należy kontrolować. Jeżeli po okresie prawidłowej pracy ponownie pojawia się wyraźny problem z odorami, jednym z elementów wymagających sprawdzenia jest stan złoża filtracyjnego.

Co zrobić, jeśli po zamontowaniu filtra nadal czuć kanalizację?

Warto sprawdzić **drożność wentylacji, szczelność instalacji, prawidłowość montażu oraz stan wkładu**. Źródłem problemu może być również inne miejsce instalacji niż punkt, w którym zamontowano filtr.

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.