Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-160-p-50.html



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160

Cena brutto	**1 510,00 zł**
Cena netto	**1 227,64 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0050**

Opis produktu

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160

Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

OXYS 160 to skuteczny, trwały filtr wentylacyjny, który neutralizuje niepożądane zapachy z szamb, przepompowni i instalacji ściekowych. Dzięki niemu możesz **zapewnić świeże powietrze** wokół budynku i **komfort użytkowania** — nawet przy intensywnym użytkowaniu systemu kanalizacyjnego.

Zamów online już dziś — postaw na czystość i higienę w swojej instalacji.

Opis produktu

Filtr OXYS 160 to wysokiej klasy filtr antyodorowy montowany w wywietrznikach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach ścieków, separatorach tłuszczu oraz innych instalacjach sanitarnych. Wyposażony w warstwę impregnowanego węgla aktywnego, skutecznie pochłania i neutralizuje gazy oraz zapachy kanalizacyjne natychmiast po ich powstaniu. Obudowa wykonana z trwałego PE-HD lub stali nierdzewnej gwarantuje odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne — filtr działa niezawodnie bez konieczności częstej obsługi czy wymiany wkładu.

Najważniejsze zalety

- **Skuteczna eliminacja zapachów** — pochłania odory kanalizacyjne i zapewnia świeże powietrze.
- **Impregnowany węgiel aktywny** — neutralizuje zarówno zapachy organiczne, jak i chemiczne.
- **Trwała konstrukcja** — odporna na korozję, warunki atmosferyczne oraz substancje agresywne (PE-HD lub stal nierdzewna).
- **Bezobsługowa praca** — długotrwałe działanie bez konieczności częstych wymian wkładów.
- **Łatwy montaż** — szybko dopasujesz filtr do standardowych przewodów kanalizacyjnych Ø 160 mm.

Parametry techniczne

- Średnica filtra: 160 mm
- Długość komory filtracyjnej: 1 200 mm
- Masa wkładu filtracyjnego: 5,5 kg (wersja PE-HD) / 5,8 kg (wersja stal nierdzewna)
- Materiały: PE-HD lub stal nierdzewna 1.4301
- Przeznaczenie: szamba, studzienki kanalizacyjne, przepompownie, separatory tłuszczu, oczyszczalnie ścieków

Zastosowanie

- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków
- Separatory tłuszczu i zbiorniki sanitarne

- Oczyszczalnie ścieków — domowe, przemysłowe
- Instalacje przemysłowe wymagające neutralizacji zapachów

Dlaczego warto kupić filtr antyodorowy OXYS 160 w Zbiorniki24.com?

Masz problem z nieprzyjemnym zapachem z szamba, przepompowni lub instalacji kanalizacyjnej? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać filtr antyodorowy do **średnicy przewodu wentylacyjnego oraz rodzaju instalacji**.

OXYS 160 jest przeznaczony do przewodów o średnicy 160 mm i może być stosowany m.in. przy **szambach, przepompowniach ścieków, studzienkach kanalizacyjnych, separatorach tłuszczu oraz oczyszczalniach ścieków**. Wkład z impregnowanym węglem aktywnym odpowiada za ograniczanie uciążliwych zapachów wydostających się z instalacji.

Potrzebujesz filtra antyodorowego Ø160 do kanalizacji? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **OXYS 160** będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**

- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.