

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-160-p-50.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160

Cena brutto	1 510,00 zł
Cena netto	1 227,64 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0050

Opis produktu

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160

Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

OXYS 160 to skuteczny, trwały filtr wentylacyjny, który neutralizuje niepożądane zapachy z szamb, przepompowni i instalacji ściekowych. Dzięki niemu możesz **zapewnić świeże powietrze** wokół budynku i **komfort użytkownika** — nawet przy intensywnym użytkowaniu systemu kanalizacyjnego.

Zamów online już dziś — postaw na czystość i higienę w swojej instalacji.

Opis produktu

Filtr OXYS 160 to wysokiej klasy filtr antyodorowy montowany w wywietrznikach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach ścieków, separatorach tłuszczu oraz innych instalacjach sanitarnych. Wyposażony w warstwę impregnowanego węgla aktywnego, skutecznie pochłania i neutralizuje gazy oraz zapachy kanalizacyjne natychmiast po ich powstaniu. Obudowa wykonana z trwałego PE-HD lub stali nierdzewnej gwarantuje odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne — filtr działa niezawodnie bez konieczności częstej obsługi czy wymiany wkładu.

Najważniejsze zalety

- **Skuteczna eliminacja zapachów** — pochłania odory kanalizacyjne i zapewnia świeże powietrze.
- **Impregnowany węgiel aktywny** — neutralizuje zarówno zapachy organiczne, jak i chemiczne.
- **Trwała konstrukcja** — odporna na korozję, warunki atmosferyczne oraz substancje agresywne (PE-HD lub stal nierdzewna).
- **Bezobsługowa praca** — długotrwałe działanie bez konieczności częstych wymian wkładów.
- **Łatwy montaż** — szybko dopasujesz filtr do standardowych przewodów kanalizacyjnych Ø 160 mm.

Parametry techniczne

- Średnica filtra: 160 mm
- Długość komory filtracyjnej: 1 200 mm
- Masa wkładu filtracyjnego: 5,5 kg (wersja PE-HD) / 5,8 kg (wersja stal nierdzewna)
- Materiały: PE-HD lub stal nierdzewna 1.4301
- Przeznaczenie: szamba, studzienki kanalizacyjne, przepompownie, separatory tłuszczu, oczyszczalnie ścieków

Zastosowanie

- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków
- Separatory tłuszczu i zbiorniki sanitarne

-
- Oczyszczalnie ścieków — domowe, przemysłowe
 - Instalacje przemysłowe wymagające neutralizacji zapachów

Dlaczego warto kupić u nas

- Oryginalny produkt OXYS 160 – gwarancja skuteczności i trwałości
- Szybka realizacja zamówienia – przygotowujemy wysyłkę od ręki
- Zakup online – łatwe i wygodne zamówienie przez Internet
- Wsparcie techniczne i doradztwo – pomożemy dobrać odpowiedni wariant
- Transport i dostawa – sprawna dostawa do domu lub miejsca instalacji

Podsumowanie & Zamów teraz

Filtr antyodorowy OXYS 160 to skuteczne i trwałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią świeże powietrze i czystość wokół instalacji sanitarnych. **Kup online** już dziś — zapewnij sobie i otoczeniu komfort bez przykrych zapachów. Wysyłka możliwa natychmiast po zamówieniu.

Produkt dostępny, szybka realizacja, wysyłka do 2-3 dni roboczych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,
- wysoka jakość wykonania,
- rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,
- wsparcie techniczne przy doborze produktu.

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary węża,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary węża oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062