

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-315-kanalizacja-szamba-p-93.html>



Filtr antyodorowy podłazowy OXYS 315

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0093

Opis produktu

Filtr antyodorowy podłazowy OXYS 315 z wkładem węglowym

Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podłazowy OXYS 315 to wydajne i niezawodne rozwiązanie do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w systemach kanalizacyjnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnowanego węgla aktywnego filtr skutecznie pochłania lotne substancje zapachowe i chemiczne powstające w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków oraz szambach. To produkt, który znacząco poprawia komfort otoczenia, zapewniając czystsze powietrze wokół instalacji sanitarnych bez konieczności częstej konserwacji.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

Wybierając filtr OXYS 315, zyskujesz rozwiązanie, które:

- **Neutralizuje nieprzyjemne zapachy** – skutecznie usuwa uciążliwe odory kanalizacyjne dzięki absorpcji H_2S , SO_2 , NH_3 i innych lotnych związków.
- **Poprawia jakość powietrza** – filtracja na poziomie kanalizacji zapewnia świeższe powietrze wokół budynków, ścieżek i terenów użytkowych.
- **Jest łatwy w montażu** – instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi i można ją wykonać samodzielnie w kilka chwil.
- **Działa bezobsługowo** – konstrukcja filtra z PE-HD i impregnowany węgiel aktywny zapewniają długotrwałe działanie bez potrzeby częstych wymian wkładu.
- **Jest odporny na czynniki zewnętrzne** – solidne wykonanie z materiałów odpornych na agresywne substancje chemiczne gwarantuje trwałość i niezawodność.

Jak działa filtr OXYS 315?

Filtr antyodorowy OXYS 315 działa na zasadzie adsorpcji gazów zapachowych przez impregnowany węgiel aktywny. Powietrze przepływające przez komorę filtracyjną zostaje oczyszczone z molekuł odpowiedzialnych za uciążliwe zapachy, zanim dotrze do otoczenia. To efektywna i ekologiczna metoda neutralizacji odorów, która sprawdza się w różnych instalacjach sanitarnych, eliminując problem zapachów u źródła.

Zastosowanie filtra OXYS 315

Filtr podłazowy OXYS 315 jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu instalacji sanitarnych, w tym:

- Studzienki kanalizacyjne
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne kanalizacji
- Oczyszczalnie ścieków

Dane techniczne filtra OXYS 315

- **Średnica filtra:** 290 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 315 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 4,4 kg
- **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na warunki chemiczne i atmosferyczne
- **Sposób montażu:** pod włazem studzienki bez narzędzi

Prosty montaż – samodzielna instalacja w kilka minut

Montaż filtra antyodorowego OXYS 315 jest szybki i intuicyjny. Filtr posiada cztery fabrycznie zamocowane uchwyty montażowe, dzięki czemu można go łatwo zawiesić pod włazem studzienki kanalizacyjnej. Po zawieszeniu wystarczy dołączyć około 0,7 l wody do syfonu, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i optymalną pracę filtra.

Dlaczego warto zainwestować w filtr OXYS 315?

Filtr antyodorowy OXYS 315 to skuteczne, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie, które pomaga pozbyć się uciążliwych zapachów z kanalizacji. Zapewnia świeższe powietrze i większy komfort użytkowania przestrzeni nawet w pobliżu intensywnie użytkowanych instalacji sanitarnych. Dzięki łatwemu montażowi i bezobsługowej pracy filtr jest doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i firm sanitarnych.

Zamów filtr antyodorowy OXYS 315 już dziś!

Nie pozwól, aby nieprzyjemne zapachy zakłócały komfort Twojego otoczenia. **Zamów teraz filtr OXYS 315** i ciesz się czystym powietrzem bez uciążliwych odorów!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

-
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 - szambach i zbiornikach bezodpływowych,
 - studzienkach kanalizacyjnych,
 - przepompowniach ścieków,
 - obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary włazu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary włazu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062