

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-400-studzienka-szambo-p-94.html>



Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 400

Cena brutto	1 160,00 zł
Cena netto	943,09 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0094

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 400 z wkładem węglowym

Skuteczna neutralizacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 400 to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie do eliminacji uciążliwych zapachów z systemów kanalizacyjnych, szamb oraz przepompowni ścieków. Wyposażony w wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, filtr skutecznie pochłania lotne związki zapachowe i chemiczne już w momencie ich powstawania, co znacząco poprawia jakość powietrza wokół instalacji sanitarnych. OXYS 400 działa bezobsługowo i jest bardzo łatwy w montażu, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instalatorów.

Dlaczego warto wybrać filtr antyodorowy OXYS 400?

Filtr OXYS 400 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej skuteczności działania, trwałości i prostocie użytkowania. To produkt, który łączy w sobie niezawodną technologię filtracji z praktycznymi korzyściami dla właścicieli obiektów sanitarnych:

- **Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych:** filtr pochłania molekuły odpowiedzialne za odory, takie jak siarkowodór (H_2S), amoniak (NH_3) czy dwutlenek siarki (SO_2).
- **Wysokiej jakości wkład filtracyjny:** impregnowany węgiel aktywny gwarantuje długotrwałą efektywność i dużą pojemność absorpcji zanieczyszczeń gazowych.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** konstrukcja nie wymaga częstych przeglądów ani wymiany wkładu, co redukuje koszty utrzymania.
- **Trwała konstrukcja:** wykonany z odpornego PE-HD filtr jest odporny na czynniki chemiczne i warunki atmosferyczne, co zwiększa jego żywotność.
- **Łatwy i szybki montaż:** instalacja pod włazem studzienki jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze.

Jak działa filtr OXYS 400?

Filtr antyodorowy OXYS 400 wykorzystuje mechanizm adsorpcji węgla aktywnego, w którym substancje zapachowe są wiązane na powierzchni materiału filtracyjnego. Gazy i lotne cząstki unoszące się z kanalizacji, przepompowni czy szamba zostają skutecznie przechwycone, co minimalizuje emisję odorów do otoczenia. Dzięki temu filtr działa jak bariera ochronna dla powietrza, poprawiając komfort użytkowania terenów wokół instalacji sanitarnych.

Gdzie można zastosować filtr podwłazowy OXYS 400?

Filtr OXYS 400 znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, m.in.:

-
- Studzienki kanalizacyjne
 - Przepompownie ścieków
 - Szamba
 - Systemy wentylacyjne kanalizacji
 - Oczyszczalnie ścieków

Dane techniczne filtra antyodorowego OXYS 400

- **Średnica filtra:** 380 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 400 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 5,3 kg
- **Materiał obudowy:** PE-HD (wytrzymały, odporny na agresywne substancje)
- **Sposób montażu:** pod wąż studzienki kanalizacyjnej

Korzyści dla użytkownika

Wybierając filtr OXYS 400, inwestujesz w wydajną ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami i poprawę jakości otoczenia:

- Skuteczna neutralizacja odorów bez szkodliwych emisji
- Lepszy komfort życia wokół budynku lub instalacji
- Mniej interwencji serwisowych i niższe koszty eksploatacji
- Prosty montaż bez specjalnych narzędzi

Zamów filtr antyodorowy OXYS 400 już dziś!

Nie pozwól, aby uciążliwe zapachy z kanalizacji psuły komfort Twojego otoczenia – **zamów teraz filtr OXYS 400** i ciesz się czystszy powietrzem wokół instalacji sanitarnych już po instalacji!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062