Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-800-podwlazowy-kanalizacja-p-92.html



Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 z wkładem węglowym

Cena brutto	**1 620,00 zł**
Cena netto	**1 317,07 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0092**

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 z wkładem węglowym

Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do eliminowania uciążliwych zapachów z instalacji kanalizacyjnych, szamb oraz przepompowni ścieków. Wyposażony w wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, filtr efektywnie absorbuje substancje gazowe powodujące nieprzyjemne odory, poprawiając komfort użytkowania otoczenia. Konstrukcja z trwałego materiału PE-HD gwarantuje odporność na agresywne warunki środowiskowe, a brak konieczności częstej konserwacji sprawia, że filtr OXYS 800 jest rozwiązaniem bezobsługowym i niezawodnym.

Dlaczego warto wybrać filtr antyodorowy OXYS 800?

OXYS 800 to filtr podwłazowy, który został zaprojektowany z myślą o długotrwałej i efektywnej eksploatacji w trudnych warunkach sanitarnych. Jego zastosowanie jest szczególnie przydatne tam, gdzie standardowe rozwiązania nie radzą sobie z eliminacją odorów.

- **Skuteczna neutralizacja zapachów:** Filtr pochłania i neutralizuje główne substancje odorowe, takie jak siarkowodór (H_2S), dwutlenek siarki (SO_2) czy amoniak (NH_3).
- **Węgiel aktywny wysokiej jakości:** Wkład filtracyjny wykonany z impregnowanego węgla zapewnia długotrwałą skuteczność i dużą pojemność absorpcji.
- **Trwała konstrukcja:** Obudowa z odpornego PE-HD radzi sobie z wpływem chemikaliów i zmiennych warunków atmosferycznych.
- **Łatwy montaż:** Intuicyjna instalacja pod włazem studzienki nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** Filtr działa stabilnie i wydajnie bez konieczności częstej wymiany wkładu.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS 800?

Filtr OXYS 800 wykorzystuje mechanizm adsorpcji, w którym molekuły zapachowe są skutecznie wiązane przez impregnowany węgiel aktywny. Powietrze przepływające przez komorę filtracyjną jest oczyszczane z lotnych związków chemicznych, co znacząco redukuje emisję odorów do otoczenia. Dzięki tej technologii filtr stanowi nie tylko system zapachowy, lecz także element poprawiający higienę i bezpieczeństwo sanitarne.

Zastosowanie filtra OXYS 800

Filtr podwłazowy OXYS 800 jest idealny do szerokiego zakresu instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, gdzie neutralizacja zapachów jest kluczowa:

- Studzienki kanalizacyjne
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne w kanalizacji

- Oczyszczalnie ścieków

Dane techniczne – filtr OXYS 800

- **Średnica filtra:** 780 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 800 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 260 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 10,5 kg
- **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na warunki chemiczne

Prosty montaż – szybko i bez narzędzi

Instalacja filtra OXYS 800 jest szybka i intuicyjna. Produkt jest wyposażony w cztery uchwyty montażowe, które umożliwiają zawieszenie filtra pod włazem studzienki kanalizacyjnej bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Po zamocowaniu wystarczy dolać około 0,7 l wody do syfonu, aby filtr działał poprawnie i zaczął efektywnie neutralizować zapachy.

Rozszerzona oferta filtrów antyodorowych

Oprócz modelu OXYS 800, oferujemy również inne rozwiązania antyodorowe, m.in.:

- Filtr wewnętrzny kominkowy antyodorowy – dedykowany do wentylacji pionowej
- Filtr wentylacyjny antyodorowy z podstawką – idealny do szamb i przepompowni
- Filtry solarne z wentylatorem – filtracja wspierana energią słoneczną

Unikalne cechy produktu

Filtr antyodorowy OXYS 800 jest produktem polskim, chronionym wzorem przemysłowym na terenie Unii Europejskiej (numer wzoru 002507806-0001), co potwierdza jego jakość oraz innowacyjność. To rozwiązanie dedykowane użytkownikom indywidualnym i profesjonalnym instalacjom sanitarnym, którzy cenią sobie trwałość, wydajność i wygodę użytkowania.

Zamów filtr OXYS 800 już dziś!

Nie pozwól, aby uciążliwe zapachy z kanalizacji zakłócały komfort Twojego otoczenia. **Zamów teraz filtr antyodorowy OXYS 800** i ciesz się świeższym powietrzem oraz długotrwałą ochroną przed odorami w swojej okolicy!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów

powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,

- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.