

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-800-podwiazowy-kanalizacja-p-92.html>



Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 z wkładem węglowym

Cena brutto	1 620,00 zł
Cena netto	1 317,07 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0092

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 z wkładem węglowym

Skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 800 to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do eliminowania uciążliwych zapachów z instalacji kanalizacyjnych, szamb oraz przepompowni ścieków. Wyposażony w wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, filtr efektywnie absorbuje substancje gazowe powodujące nieprzyjemne odory, poprawiając komfort użytkowania otoczenia. Konstrukcja z trwałego materiału PE-HD gwarantuje odporność na agresywne warunki środowiskowe, a brak konieczności częstej konserwacji sprawia, że filtr OXYS 800 jest rozwiązaniem bezobsługowym i niezawodnym.

Dlaczego warto wybrać filtr antyodorowy OXYS 800?

OXYS 800 to filtr podwłazowy, który został zaprojektowany z myślą o długotrwałej i efektywnej eksploatacji w trudnych warunkach sanitarnych. Jego zastosowanie jest szczególnie przydatne tam, gdzie standardowe rozwiązania nie radzą sobie z eliminacją odorów.

- **Skuteczna neutralizacja zapachów:** Filtr pochłania i neutralizuje główne substancje odorowe, takie jak siarkowodór (H_2S), dwutlenek siarki (SO_2) czy amoniak (NH_3).
- **Węgiel aktywny wysokiej jakości:** Wkład filtracyjny wykonany z impregnowanego węgla zapewnia długotrwałą skuteczność i dużą pojemność absorpcji.
- **Trwała konstrukcja:** Obudowa z odpornego PE-HD radzi sobie z wpływem chemikaliów i zmiennych warunków atmosferycznych.
- **Łatwy montaż:** Intuicyjna instalacja pod włazem studzienki nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** Filtr działa stabilnie i wydajnie bez konieczności częstej wymiany wkładu.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS 800?

Filtr OXYS 800 wykorzystuje mechanizm adsorpcji, w którym molekuły zapachowe są skutecznie wiązane przez impregnowany węgiel aktywny. Powietrze przepływające przez komorę filtracyjną jest oczyszczane z lotnych związków chemicznych, co znacząco redukuje emisję odorów do otoczenia. Dzięki tej technologii filtr stanowi nie tylko system zapachowy, lecz także element poprawiający higienę i bezpieczeństwo sanitarne.

Zastosowanie filtra OXYS 800

Filtr podwłazowy OXYS 800 jest idealny do szerokiego zakresu instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, gdzie neutralizacja zapachów jest kluczowa:

- Studzienki kanalizacyjne
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne w kanalizacji

-
- Oczyszczalnie ścieków

Dane techniczne - filtr OXYS 800

- **Średnica filtra:** 780 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 800 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 260 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 10,5 kg
- **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na warunki chemiczne

Prosty montaż - szybko i bez narzędzi

Instalacja filtra OXYS 800 jest szybka i intuicyjna. Produkt jest wyposażony w cztery uchwyty montażowe, które umożliwiają zawieszenie filtra pod włazem studzienki kanalizacyjnej bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Po zamocowaniu wystarczy dolać około 0,7 l wody do syfonu, aby filtr działał poprawnie i zaczął efektywnie neutralizować zapachy.

Rozszerzona oferta filtrów antyodorowych

Oprócz modelu OXYS 800, oferujemy również inne rozwiązania antyodorowe, m.in.:

- Filtr wewnętrzny kominkowy antyodorowy - dedykowany do wentylacji pionowej
- Filtr wentylacyjny antyodorowy z podstawką - idealny do szamb i przepompowni
- Filtry solarne z wentylatorem - filtracja wspierana energią słoneczną

Unikalne cechy produktu

Filtr antyodorowy OXYS 800 jest produktem polskim, chronionym wzorem przemysłowym na terenie Unii Europejskiej (numer wzoru 002507806-0001), co potwierdza jego jakość oraz innowacyjność. To rozwiązanie dedykowane użytkownikom indywidualnym i profesjonalnym instalacjom sanitarnym, którzy cenią sobie trwałość, wydajność i wygodę użytkowania.

Zamów filtr OXYS 800 już dziś!

Nie pozwól, aby uciążliwe zapachy z kanalizacji zakłócały komfort Twojego otoczenia. **Zamów teraz filtr antyodorowy OXYS 800** i ciesz się świeższym powietrzem oraz długotrwałą ochroną przed odorami w swojej okolicy!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS - producent filtrów antyodorowych

OXYS - specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów

powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodor (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary włazu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary włazu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

