

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-oxys-k800-studzienka-kanalizacja-p-91.html>



Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K800

Cena brutto	1 700,00 zł
Cena netto	1 382,11 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0091

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K800

Filtr antyodorowy OXYS K800 to kwadratowy filtr podwłazowy przeznaczony do ograniczania nieprzyjemnych zapachów wydostających się ze studzienek kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, szamb, zbiorników sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków.

Filtr montowany jest bezpośrednio pod włazem o wymiarach **800 x 800 mm**. Zastosowany wkład z impregnowanego węgla aktywnego adsorbuje związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, w tym między innymi siarkowodór, amoniak oraz inne lotne związki zapachowe występujące w instalacjach kanalizacyjnych.

OXYS K800 jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie zapachy wydostające się z kanalizacji obniżają komfort użytkownika posesji, zakładu lub przestrzeni publicznej.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS K800?

Powietrze wydostające się ze studzienki lub zbiornika przepływa przez komorę filtracyjną wypełnioną impregnowanym węglem aktywnym. Porowata struktura materiału filtracyjnego zatrzymuje i wiąże cząsteczki odpowiedzialne za uciążliwy zapach.

Proces ten nazywany jest adsorpcją. Zanieczyszczenia zapachowe osadzają się na powierzchni wkładu filtracyjnego, dzięki czemu ilość odorów przedostających się do otoczenia zostaje wyraźnie ograniczona.

Najważniejsze zalety filtra OXYS K800

- **Redukcja zapachów kanalizacyjnych** – ogranicza emisję odorów ze studzienek, przepompowni, szamb i oczyszczalni.
- **Impregnowany węgiel aktywny** – skutecznie adsorbuje siarkowodór, amoniak i inne związki zapachowe.
- **Montaż pod włazem** – filtr nie wymaga dodatkowego miejsca obok studzienki.
- **Obudowa z PE-HD** – odporna na wilgoć, ścieki i agresywne środowisko kanalizacyjne.
- **Duża masa wkładu** – 10 kg materiału filtracyjnego zapewnia wysoką zdolność pochłaniania odorów.
- **Prosta eksploatacja** – filtr nie wymaga zasilania elektrycznego ani stałej obsługi.
- **Szerokie zastosowanie** – może pracować w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych.

Gdzie można zastosować filtr podwłazowy OXYS K800?

Filtr przeznaczony jest do instalacji, w których występuje problem niekontrolowanego wydostawania się zapachów kanalizacyjnych.

- studzienki kanalizacyjne z kwadratowym włazem,
- przepompownie ścieków,
- szamba i zbiorniki bezodpływowe,
- przydomowe i komunalne oczyszczalnie ścieków,

- studnie rozprężne i komory kanalizacyjne,
- zakłady przemysłowe i obiekty usługowe,
- instalacje sanitarne zlokalizowane w pobliżu budynków mieszkalnych.

Jakie zapachy ogranicza filtr OXYS K800?

Wkład z impregnowanego węgla aktywnego przeznaczony jest do wychwytywania związków występujących w gazach kanalizacyjnych. Filtr może ograniczać między innymi:

- **siarkowodór - H_2S** , odpowiedzialny za charakterystyczny zapach zgniłych jaj,
- **amoniak - NH_3** , powodujący intensywny, drażniący zapach,
- **organiczne związki siarki**,
- **inne lotne związki zapachowe** powstające podczas rozkładu ścieków.

Dane techniczne filtra OXYS K800

Model	OXYS K800
Rodzaj filtra	Filtr antyodorowy podwłazowy, kwadratowy
Wymiary otworu montażowego	800 × 800 mm
Długość komory filtracyjnej	500 mm
Masa wkładu filtracyjnego	10 kg
Materiał filtracyjny	Impregnowany węgiel aktywny
Materiał obudowy	PE-HD
Sposób montażu	Pod włazem studzienki
Zasilanie elektryczne	Nie jest wymagane

Jak dobrać filtr podwłazowy?

Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić wymiary wewnętrzne włazu oraz ilość dostępnego miejsca pod pokrywą. Oznaczenie K800 odnosi się do filtra przeznaczonego do kwadratowego otworu montażowego o wymiarach **800 × 800 mm**.

Należy również upewnić się, że komora o długości 500 mm zmieści się pod włazem i nie będzie kolidowała z przewodami, armaturą, pompami ani innymi elementami wyposażenia studzienki.

Montaż filtra OXYS K800

1. Zmierzyć światło włazu i sprawdzić głębokość dostępnej przestrzeni.
2. Oczyszczyć miejsce montażu z osadów i zanieczyszczeń.
3. Umieścić filtr pod włazem zgodnie z konstrukcją studzienki.
4. Sprawdzić stabilność zamocowania i drożność przepływu powietrza.
5. Po zamknięciu włazu skontrolować, czy filtr nie koliduje z pokrywą ani wyposażeniem komory.

Filtr powinien być zamontowany w taki sposób, aby powietrze wydostające się ze studzienki przechodziło przez złożę filtracyjne, a nie omijało urządzenia.

Jak długo działa wkład z węglem aktywnym?

Żywotność wkładu zależy od stężenia odorów, wilgotności, intensywności przepływu powietrza oraz warunków panujących w instalacji. Nie można określić jednego czasu pracy dla każdej studzienki.

Sygnałem do kontroli lub wymiany wkładu jest ponowne pojawienie się wyraźnego zapachu kanalizacyjnego mimo prawidłowo zamontowanego filtra.

Dlaczego warto kupić filtr OXYS K800 w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać model do wymiaru włazu i rodzaju instalacji,
- weryfikujemy dostępną przestrzeń montażową,
- oferujemy filtry do studzienek kwadratowych i okrągłych,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem,
- pomagamy dobrać odpowiedni wkład filtracyjny.

Nie masz pewności, czy OXYS K800 pasuje do Twojej studzienki? Prześlij nam wymiary włazu, głębokość komory oraz zdjęcie miejsca montażu. Pomożemy zweryfikować kompatybilność i dobrać odpowiedni filtr antyodorowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodor (H_2S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary włazu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary włazu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062