

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-podwiazowy-oxys-600-kanalizacja-p-34.html>



Filtr antyodorowy podwiazowy OXYS 600

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0034

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwiazowy OXYS 600 do oczyszczalni ścieków, przepompowni i studni kanalizacyjnych

Skuteczna eliminacja zapachów z kanalizacji

OXYS 600 to wysokowydajny **filtr antyodorowy podwiazowy**, stworzony z myślą o skutecznym neutralizowaniu odorów w systemach kanalizacyjnych. Dzięki zastosowaniu *wysokiej jakości wkładu z impregnowanego węgla aktywnego*, filtr wychwytuje i pochłania związki zapachowe już w miejscu ich powstawania – w studzienkach, przepompowniach czy szambach.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS 600?

Filtr OXYS 600 to połączenie skuteczności, trwałości i łatwego montażu. Działa bez potrzeby zasilania czy obsługi serwisowej, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka minut. Doskonały zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i administratorów obiektów komunalnych.

Najważniejsze zalety filtra OXYS 600:

- **Skuteczna eliminacja zapachów** – redukuje odory już w komorze studzienki.
- **Wysokiej jakości wkład filtracyjny** – 10,5 kg węgla aktywnego, odpornego na wilgoć i chemikalia.
- **Szybki montaż** – bez narzędzi, zawieszany na obwodzie ramy wjazdu.
- **Trwała konstrukcja z PE-HD** – odporna na agresywne warunki środowiskowe.
- **Bezobsługowe działanie** – brak konieczności częstej wymiany wkładu.

Zastosowanie filtra OXYS 600:

- Studzienki kanalizacyjne (miejskie i przydomowe)
- Przepompownie ścieków
- Szamba
- Systemy wentylacji kanalizacyjnej
- Oczyszczalnie ścieków

Jak działa filtr?

Filtr działa na zasadzie **adsorpcji** – przepływające powietrze trafia na warstwę węgla aktywnego, która wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki odorowe. Efekt? Powietrze opuszczające studzienkę jest czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

Szybki i prosty montaż

Filtr OXYS 600 instaluje się bezpośrednio pod wjazdem studzienki za pomocą 4 uchwytów montażowych. Po zawieszeniu filtra wystarczy zalać 0,7 litra wody do syfonu – to wszystko, aby filtr rozpoczął skuteczne działanie!

Wymiary filtra:

- Średnica filtra: 580 mm
- Średnica otworu montażowego: 600 mm
- Długość komory filtracyjnej: 340 mm
- Masa wkładu filtracyjnego: 10,5 kg

Sprawdź inne filtry antyodorowe OXYS:

- Filtr kominkowy wentylacyjny – do pionów kanalizacyjnych
- Filtr z podstawką – idealny do szamb i małych przepompowni
- Filtr solarny z wentylatorem – ekologiczna wentylacja bez zasilania

Zamów teraz – skutecznie usuń zapachy!

Nie pozwól, by nieprzyjemne zapachy z kanalizacji psuły komfort Twojego otoczenia. **OXYS 600** to sprawdzone rozwiązanie, które działa bezobsługowo i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualną cenę i zamówić z wysyłką w 2-3 dni robocze!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,

-
- przepompowniach ścieków,
 - obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary węża,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary węża oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062