Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-podwlazowy-oxys-600-kanalizacja-p-34.html



Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 600

Cena brutto	**1 450,00 zł**
Cena netto	**1 178,86 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0034**

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS 600 do oczyszczalni ścieków, przepompowni i studni kanalizacyjnych

Skuteczna eliminacja zapachów z kanalizacji

OXYS 600 to wysokowydajny **filtr antyodorowy podwłazowy**, stworzony z myślą o skutecznym neutralizowaniu odorów w systemach kanalizacyjnych. Dzięki zastosowaniu *wysokiej jakości wkładu z impregnowanego węgla aktywnego*, filtr wychwytuje i pochłania związki zapachowe już w miejscu ich powstawania – w studzienkach, przepompowniach czy szambach.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS 600?

Filtr OXYS 600 to połączenie skuteczności, trwałości i łatwego montażu. Działa bez potrzeby zasilania czy obsługi serwisowej, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka minut. Doskonały zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i administratorów obiektów komunalnych.

Najważniejsze zalety filtra OXYS 600:

- **Skuteczna eliminacja zapachów** – redukuje odory już w komorze studzienki.
- **Wysokiej jakości wkład filtracyjny** – 10,5 kg węgla aktywnego, odpornego na wilgoć i chemikalia.
- **Szybki montaż** – bez narzędzi, zawieszany na obwodzie ramy włazu.
- **Trwała konstrukcja z PE-HD** – odporna na agresywne warunki środowiskowe.
- **Bezobsługowe działanie** – brak konieczności częstej wymiany wkładu.

Zastosowanie filtra OXYS 600:

- Studzienki kanalizacyjne (miejskie i przydomowe)
- Przepompownie ścieków
- Szamba
- Systemy wentylacji kanalizacyjnej
- Oczyszczalnie ścieków

Jak działa filtr?

Filtr działa na zasadzie **adsorpcji** – przepływające powietrze trafia na warstwę węgla aktywnego, która wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki odorowe. Efekt? Powietrze opuszczające studzienkę jest czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

Szybki i prosty montaż

Filtr OXYS 600 instaluje się bezpośrednio pod włazem studzienki za pomocą 4 uchwytów montażowych. Po zawieszeniu filtra wystarczy zalać 0,7 litra wody do syfonu – to wszystko, aby filtr rozpoczął skuteczne działanie!

Wymiary filtra:

- Średnica filtra: 580 mm
- Średnica otworu montażowego: 600 mm
- Długość komory filtracyjnej: 340 mm
- Masa wkładu filtracyjnego: 10,5 kg

Sprawdź inne filtry antyodorowe OXYS:

- Filtr kominkowy wentylacyjny – do pionów kanalizacyjnych
- Filtr z podstawką – idealny do szamb i małych przepompowni
- Filtr solarny z wentylatorem – ekologiczna wentylacja bez zasilania

Zamów teraz – skutecznie usuń zapachy!

Nie pozwól, by nieprzyjemne zapachy z kanalizacji psuły komfort Twojego otoczenia. **OXYS 600** to sprawdzone rozwiązanie, które działa bezobsługowo i skutecznie. Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualną cenę i zamówić z wysyłką w 2–3 dni robocze!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,

- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.