

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-podwiazowy-oxys-k600-kanalizacja-p-90.html>



Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600

Cena brutto	1 590,00 zł
Cena netto	1 292,68 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0090

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600

Skuteczna neutralizacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600 to nowoczesne i skuteczne rozwiązanie do eliminacji nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, przepompowni ścieków, szamb oraz oczyszczalni. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnowanego węgla aktywnego filtr absorbuje lotne substancje zapachowe, takie jak H_2S , SO_2 i NH_3 , zapewniając czyste powietrze w otoczeniu instalacji sanitarnych. Solidna, trwała konstrukcja z PE-HD oraz bezobsługowa eksploatacja sprawiają, że filtr OXYS K600 jest niezawodnym rozwiązaniem do różnych systemów kanalizacyjnych.

Kluczowe zalety filtra OXYS K600

- **Neutralizacja zapachów kanalizacyjnych:** Filtr pochłania H_2S , SO_2 , NH_3 i inne substancje odpowiedzialne za uciążliwe odory.
- **Wysokiej jakości wkład węglowy:** Skuteczna i długotrwała filtracja odorów dzięki zastosowaniu impregnowanego węgla aktywnego.
- **Łatwy montaż:** Prosta instalacja pod włazem studzienki o wymiarach 600 × 600 mm bez konieczności użycia narzędzi.
- **Trwała konstrukcja:** Obudowa z PE-HD odporna na chemikalia i warunki atmosferyczne zapewnia długą żywotność produktu.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** Filtr działa stabilnie bez konieczności częstej wymiany wkładu, co redukuje koszty obsługi.

Jak działa filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600?

Filtr OXYS K600 wykorzystuje impregnowany węgiel aktywny, który skutecznie pochłania i neutralizuje cząsteczki zapachowe oraz bakterie unoszące się z instalacji kanalizacyjnych. Konstrukcja filtra zapewnia optymalny przepływ powietrza przez komorę filtracyjną, co zwiększa efektywność filtracji i znacząco poprawia jakość powietrza w bezpośrednim otoczeniu studzienki.

Zastosowanie filtra OXYS K600

Filtr podwłazowy OXYS K600 sprawdza się w wielu typach instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych, między innymi:

- Studzienki kanalizacyjne o kwadratowym przekroju
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne w kanalizacji
- Oczyszczalnie ścieków i kolektory deszczowe

Dane techniczne filtra OXYS K600

-
- **Wymiary otworu montażowego:** 600 × 600 mm
 - **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
 - **Masa wkładu filtracyjnego:** 8 kg
 - **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na warunki chemiczne i atmosferyczne

Instalacja – szybki montaż bez narzędzi

Montaż filtra jest intuicyjny i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Filtr wyposażony jest w cztery uchwyty montażowe, które ułatwiają zawieszenie urządzenia pod włącznikiem studzienki kanalizacyjnej. Po zawieszeniu na ramie włącznika wystarczy wlać około 0,7 l wody do syfonu, aby filtr działał poprawnie i zaczął neutralizować nieprzyjemne zapachy.

Indywidualne wykonanie filtra na zamówienie

Jeśli standardowe wymiary filtra nie pasują do Twojej instalacji, oferujemy możliwość wykonania filtra o niestandardowych wymiarach, dopasowanego bezpośrednio do Twoich potrzeb. To idealne rozwiązanie w przypadku nietypowych studzienek i systemów kanalizacyjnych.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS K600?

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600 to skuteczne, ekologiczne i bezobsługowe rozwiązanie, które zapewnia komfort użytkowania i poprawia jakość powietrza wokół instalacji kanalizacyjnych. Dzięki jego zastosowaniu możesz zredukować uciążliwe odory i cieszyć się czystym powietrzem wokół domu, zakładu czy instalacji sanitarnych.

Zamów filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600 już dziś!

Nie pozwól, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojej przestrzeni.

Zamów teraz filtr OXYS K600 i ciesz się skuteczną neutralizacją odorów oraz świeżym powietrzem każdego dnia!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062