Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-wentylacyjny-oxys-110-ko-p-134.html



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 KO /1.4404

Cena brutto	**1 880,00 zł**
Cena netto	**1 528,46 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0134**

Opis produktu

Filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4404

OXYS 110 KO / 1.4404 to filtr antyodorowy przeznaczony do ograniczania emisji nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, przepompowni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz innych instalacji ściekowych.

Model przeznaczony jest do instalacji o średnicy **110 mm**. Powietrze przepływa przez komorę wypełnioną impregnowanym węglem aktywnym, który pełni funkcję złoża adsorpcyjnego. Korpus wykonany jest ze **stali 1.4404**.

Najważniejsze cechy OXYS 110 KO / 1.4404

- **Średnica filtra:** 110 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 110 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 1000 mm
- **Materiał obudowy:** stal 1.4404
- **Rodzaj wkładu:** impregnowany węgiel aktywny
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 4,6 kg
- **Sposób działania:** pasywny, bez zasilania elektrycznego

Jak działa filtr antyodorowy z węglem aktywnym?

Powietrze odprowadzane z instalacji przepływa przez komorę zawierającą **impregnowany węgiel aktywny**. Złoże adsorpcyjne ogranicza emisję części związków odpowiedzialnych za uciążliwe zapachy.

Filtr pracuje bez zasilania elektrycznego. Jego skuteczność i czas pracy wkładu zależą m.in. od rodzaju oraz stężenia związków obecnych w powietrzu, intensywności przepływu i warunków eksploatacji.

Obudowa ze stali 1.4404

Wersja OXYS 110 KO / 1.4404 posiada korpus wykonany ze **stali 1.4404**. Jest to wariant przeznaczony do zastosowań, w których przy doborze filtra wymagane jest uwzględnienie bardziej wymagających warunków środowiskowych.

Materiał obudowy należy zawsze dobierać do rzeczywistych warunków występujących w konkretnej instalacji.

Gdzie można zastosować OXYS 110 KO?

Filtr może być wykorzystywany do ograniczania emisji odorów m.in. z:

- przepompowni ścieków,
- studzienek kanalizacyjnych,
- zbiorników bezodpływowych i szamb,

- biologicznych oczyszczalni ścieków,
- komór technologicznych,
- innych instalacji wymagających filtracji powietrza odprowadzanego z układu.

Dane techniczne OXYS 110 KO / 1.4404

Parametr	Wartość
Model	OXYS 110 KO
Materiał obudowy	Stal 1.4404
Średnica filtra	110 mm
Średnica otworu montażowego	110 mm
Długość komory filtracyjnej	1000 mm
Masa wkładu filtracyjnego	4,6 kg
Rodzaj wkładu	Impregnowany węgiel aktywny

Poradnik eksperta – jak dobrać filtr antyodorowy?

Przy wyborze filtra nie należy kierować się wyłącznie problemem nieprzyjemnego zapachu. Ważne są również **średnica instalacji, miejsce montażu, sposób wykonania wentylacji, warunki środowiskowe oraz intensywność powstawania odorów**.

Czy OXYS 110 pasuje do rury 110 mm?

Model OXYS 110 jest przeznaczony do instalacji o średnicy **110 mm**. Przed montażem należy dodatkowo sprawdzić sposób zakończenia istniejącej wentylacji i dostępne miejsce na komorę filtra.

Kiedy wybrać stal 1.4404 zamiast 1.4301?

Wariant 1.4404 warto rozważyć w bardziej wymagających warunkach środowiskowych. Ostateczny wybór materiału powinien uwzględniać miejsce montażu i substancje, z którymi obudowa może mieć kontakt.

Czy filtr antyodorowy całkowicie usuwa zapach kanalizacji?

Nie należy zakładać całkowitego usunięcia odorów w każdych warunkach. Filtr z impregnowanym węglem aktywnym ma za zadanie **ograniczać emisję związków odpowiedzialnych za nieprzyjemne zapachy**. Efekt zależy również od prawidłowego wykonania wentylacji i stanu wkładu.

Jak często wymieniać węgiel aktywny?

Nie ma jednego okresu wymiany odpowiedniego dla każdej instalacji. Zużycie złoża zależy m.in. od intensywności odorów, przepływu powietrza oraz warunków eksploatacji. Wkład należy okresowo kontrolować i wymienić, gdy jego skuteczność wyraźnie się zmniejszy.

Co sprawdzić, jeśli po montażu nadal czuć zapach?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić **drożność wentylacji, prawidłowość montażu filtra, szczelność instalacji oraz stan wkładu z węglem aktywnym**. Filtr antyodorowy wspomaga ograniczenie emisji odorów, ale nie zastępuje prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej wentylacji kanalizacyjnej.

OXYS 110 KO / 1.4404 w Zbiorniki24.com

Potrzebujesz filtra do szamba, przepompowni lub oczyszczalni? Skontaktuj się ze Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać średnicę, materiał obudowy i odpowiedni wariant filtra OXYS.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.