

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-wentylacyjny-oxys-110-ko-p-134.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 KO /1.4404

Cena brutto	1 880,00 zł
Cena netto	1 528,46 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0134

Opis produktu

Filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4404 – skuteczna eliminacja zapachów z kanalizacji

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z kanalizacji, przepompowni ścieków lub szczelnego zbiornika może znacząco obniżyć komfort użytkowania posesji oraz negatywnie wpływać na otoczenie. W miejscach, gdzie gromadzą się ścieki, powstają lotne związki siarki, amoniaku oraz innych substancji odpowiedzialnych za uciążliwe odory. **Filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4404** został opracowany z myślą o skutecznej neutralizacji tych związków jeszcze przed ich wydostaniem się do atmosfery.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w instalacjach wentylacyjnych kanalizacji i współpracuje z systemami wykonanymi z rur o średnicy 110 mm. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnatu oraz aktywnego węgla filtracyjnego skutecznie pochłania nieprzyjemne zapachy bez konieczności stosowania środków chemicznych.

Najważniejsze zalety filtra OXYS 110 KO

- skutecznie redukuje zapachy powstające podczas magazynowania i transportu ścieków,
- eliminuje lotne związki odpowiedzialne za uciążliwe odory,
- pracuje całkowicie pasywnie – bez zasilania elektrycznego,
- łatwy montaż w standardowych instalacjach DN110,
- odporna na korozję konstrukcja zapewniająca wieloletnią eksploatację.

Dlaczego zastosowano stal kwasoodporną 1.4404?

Korpus filtra wykonano ze **stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404**, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na agresywne środowisko występujące w instalacjach kanalizacyjnych. Materiał ten dobrze znosi kontakt z wilgocią, związkami siarki, chlorkami oraz substancjami organicznymi, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości przez wiele lat użytkowania.

Standardowo filtr wyposażony jest w stabilną podstawę montażową ułatwiającą prawidłową instalację urządzenia.

Jak działa filtr antyodorowy?

Powietrze odprowadzane z instalacji kanalizacyjnej przepływa przez komorę wypełnioną impregnowanym węglem aktywnym. W trakcie przepływu cząsteczki odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów zostają zatrzymane przez materiał filtracyjny. Dzięki temu do otoczenia wydostaje się znacznie czystsze powietrze, a uciążliwość zapachowa zostaje wyraźnie ograniczona.

Gdzie sprawdzi się filtr OXYS 110 KO?

Model przeznaczony jest do instalacji wymagających skutecznego ograniczenia emisji odorów, między innymi:

- przepompowni ścieków,

- studzienek kanalizacyjnych,
- zbiorników bezodpływowych,
- biologicznych oczyszczalni ścieków,
- komór technologicznych i instalacji sanitarnych.

Jeżeli instalacja wymaga innego sposobu montażu, w naszej ofercie dostępne są również filtry antyodorowe wykonane z PEHD, filtry podłazowe oraz filtry kominowe przeznaczone do różnych typów wentylacji kanalizacyjnej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	OXYS 110 KO
Materiał obudowy	Stal kwasoodporna 1.4404
Średnica filtra	110 mm
Średnica otworu montażowego	110 mm
Długość komory filtracyjnej	1000 mm
Masa wkładu filtracyjnego	4,6 kg
Rodzaj wkładu	Impregnowany węgiel aktywny

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Jeżeli zapach kanalizacji jest odczuwalny nawet kilka metrów od studzienki lub przepompowni, najczęściej oznacza to, że standardowa wentylacja nie jest wystarczająca. Zastosowanie filtra antyodorowego z aktywnym węglem pozwala znacząco ograniczyć emisję odorów bez przebudowy instalacji. W przypadku obiektów o dużym przepływie ścieków warto dobrać filtr o odpowiedniej wydajności oraz regularnie kontrolować stan wkładu filtracyjnego.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Od wielu lat dostarczamy rozwiązania przeznaczone do oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz instalacji kanalizacyjnych. Pomagamy dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do średnicy instalacji, rodzaju obiektu oraz intensywności emisji zapachów. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne, szybką realizację zamówień oraz sprawdzone produkty przeznaczone do wieloletniej eksploatacji.

Zamów filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4404 i skutecznie ogranicz uciążliwe zapachy z instalacji kanalizacyjnej.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary włazu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu.**

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062