

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-wentylacyjny-oxys-110-ko-p-135.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 110 KO /1.4301

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0135

Opis produktu

Filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4301 – skuteczna ochrona przed zapachami z kanalizacji

Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z kanalizacji, przepompowni ścieków czy zbiorników bezodpływowych są najczęściej efektem obecności siarkowodoru, amoniaku oraz innych lotnych związków powstających podczas rozkładu ścieków. **Filtr antyodorowy OXYS 110 KO / 1.4301** został opracowany z myślą o skutecznej redukcji tych substancji bez stosowania chemicznych neutralizatorów zapachu.

Model przeznaczony jest do montażu w instalacjach wentylacyjnych o średnicy 110 mm i wykorzystuje wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, który pochłania związki odpowiedzialne za powstawanie odorów. Dzięki temu poprawia komfort użytkowania instalacji sanitarnych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych.

Najważniejsze zalety filtra OXYS 110 KO

- skuteczna eliminacja nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji i ścieków,
- neutralizacja lotnych związków chemicznych dzięki aktywnemu węglowi,
- praca bez zasilania elektrycznego i dodatkowych kosztów eksploatacji,
- odporna na korozję obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,
- szybki montaż w standardowych przejściach szczelnych DN110,
- długa żywotność wkładu filtracyjnego.

Jak działa filtr antyodorowy?

Powietrze odprowadzane z instalacji kanalizacyjnej przepływa przez komorę filtracyjną wypełnioną impregnowanym węglem aktywnym. Struktura porowatego złoża zatrzymuje cząsteczki odpowiedzialne za powstawanie uciążliwych zapachów, pozostawiając drożną wentylację instalacji. Proces odbywa się całkowicie pasywnie, bez wykorzystania energii elektrycznej oraz elementów mechanicznych.

Stal nierdzewna 1.4301 – trwałość na lata

Korpus filtra wykonano ze **stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301)**, cenionej za wysoką odporność na korozję oraz trwałość w środowisku wilgotnym. Materiał doskonale sprawdza się w większości instalacji kanalizacyjnych, zachowując estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W środowiskach o podwyższonym zasoleniu lub dużym stężeniu chloru zaleca się stosowanie filtrów wykonanych ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Zastosowanie filtra OXYS 110 KO

Filtr znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest ograniczenie emisji odorów z instalacji sanitarnych, między

innymi w:

- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- przepompowniach ścieków,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- separatorach tłuszczu,
- biologicznych oczyszczalniach ścieków,
- instalacjach przemysłowych wymagających filtracji powietrza.

Dostępne warianty

Model	Średnica	Długość komory	Masa wkładu PE-HD	Masa wkładu stal
OXYS 110	110 mm	1000 mm	4,4 kg	4,6 kg
OXYS 160	160 mm	1000 mm	8,8 kg	9,6 kg

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Jeżeli odory pojawiają się mimo prawidłowo wykonanej wentylacji kanalizacyjnej, najczęściej przyczyną jest brak skutecznej filtracji powietrza. Filtr z aktywnym węglem ogranicza emisję siarkowodoru i innych lotnych związków bez konieczności przebudowy instalacji. Przy doborze urządzenia warto uwzględnić średnicę przewodu wentylacyjnego, intensywność użytkowania oraz rodzaj obiektu.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

Od lat specjalizujemy się w rozwiązaniach dla oczyszczalni ścieków, przepompowni i systemów kanalizacyjnych. Pomagamy dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnej instalacji, oferujemy wsparcie techniczne oraz sprawdzone produkty przeznaczone do wieloletniej eksploatacji.

Potrzebujesz pomocy w doborze filtra? Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA - pomożemy wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wjazdu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wjazdu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

