

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-wentylacyjny-oxys-160-ko-14404-p-133.html>



Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160 KO /1.4404

Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 747,97 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0133

Opis produktu

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160 KO / 1.4404 – skuteczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160 KO / 1.4404 to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powstających w kanalizacji, przepompowniach ścieków, szambach oraz studzienkach kanalizacyjnych. Zastosowanie impregnowanego węgla aktywnego oraz obudowy ze **stali kwasoodpornej 1.4404** zapewnia najwyższą skuteczność nawet w agresywnych warunkach sanitarnych.

Dlaczego warto wybrać filtr antyodorowy OXYS 160 KO / 1.4404?

Model OXYS 160 KO w wersji ze stali 1.4404 został zaprojektowany do pracy w środowiskach o podwyższonej agresywności chemicznej. Jest idealnym wyborem dla instalacji, w których kluczowe znaczenie ma **trwałość, odporność na korozję i bezobsługowa eksploatacja**.

- **Wysoka skuteczność eliminacji zapachów** – neutralizacja odorów u źródła
- **Impregnowany węgiel aktywny** – pochłanianie związków zapachowych i chemicznych
- **Bezobsługowa praca** – długi okres eksploatacji bez konserwacji
- **Stal kwasoodporna 1.4404** – odporność na kwasy i korozję wżerową
- **Łatwy montaż** – dopasowanie do standardowych przejść szczelnych PVC
- **Opcjonalna podstawa** – możliwość dopasowania do konkretnej instalacji

Jak działa filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160 KO?

Filtr OXYS 160 KO działa na zasadzie **adsorpcji zanieczyszczeń gazowych**. Powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy przechodzi przez złożę impregnowanego węgla aktywnego, które wiąże cząsteczki odorowe oraz agresywne związki chemiczne. Dzięki temu zapachy nie wydostają się do otoczenia, a instalacja kanalizacyjna zachowuje prawidłową wentylację.

Zastosowanie filtra wentylacyjnego OXYS 160 KO / 1.4404

- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Studzienki kanalizacyjne
- Separatory tłuszczu
- Instalacje sanitarne i przemysłowe o podwyższonej agresywności chemicznej

Dostępne warianty i dane techniczne

OXYS 110

-
- Średnica filtra: **110 mm**
 - Długość komory filtracyjnej: **1000 mm**
 - Masa wkładu: **4,4 kg (PE-HD) / 4,6 kg (stal kwasoodporna)**

OXYS 160

- Średnica filtra: **160 mm**
- Długość komory filtracyjnej: **1000 mm**
- Masa wkładu: **8,8 kg (PE-HD) / 9,6 kg (stal kwasoodporna)**

Materiał wykonania – stal kwasoodporna 1.4404

- Odporność na kwasy organiczne i nieorganiczne
- Wysoka odporność na korozję wżerową
- Przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych i przemysłowych

Montaż filtra antyodorowego OXYS 160 KO

Filtr montuje się bezpośrednio do korpusu sanitarnego – zbiornika szamba, przepompowni lub separatora. Średnica zewnętrzna filtra jest dopasowana do standardowych przejść szczelnych PVC, co umożliwia szybki i bezproblemowy montaż bez specjalistycznych narzędzi.

Zamów filtr antyodorowy wentylacyjny OXYS 160 KO / 1.4404

Nie pozwól, aby uciążliwe zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojego obiektu. Wybierz trwałe i sprawdzone rozwiązanie do pracy w wymagających warunkach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepszą ofertę.

Wysyłka w **2-3 dni robocze**.

Zamów filtr OXYS 160 KO / 1.4404 i ciesz się czystym powietrzem!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz inne

gazy kanalizacyjne.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUKOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUKOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062