

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-podwiazowy-antyodorowy-oxys-k1000-kanalizacja-p-89.html>



Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K1000

Cena brutto	2 260,00 zł
Cena netto	1 837,40 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0089

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K1000

Skuteczna neutralizacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K1000 to zaawansowane rozwiązanie do eliminacji nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, szamb, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Zaprojektowany z myślą o instalacjach z włazami o wymiarach 1000 × 1000 mm, filtr wykorzystuje wysokiej jakości impregnowany węgiel aktywny, który absorbuje lotne związki odorowe, takie jak H₂S, SO₂ czy NH₃. Dzięki temu urządzenie poprawia komfort otoczenia oraz higienę powietrza bez konieczności częstej konserwacji.

Najważniejsze cechy filtra OXYS K1000

- **Skuteczna eliminacja zapachów:** Filtr neutralizuje uciążliwe odory pochodzące z kanalizacji i osadników ściekowych.
- **Impregnowany węgiel aktywny:** Wysokiej jakości wkład pochłania molekuły zapachowe i zapobiega ich emisji do otoczenia.
- **Trwała konstrukcja z PE-HD:** Odporna na chemikalia i trudne warunki środowiskowe, co wydłuża żywotność urządzenia.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** Filtr działa stabilnie przez długi czas, nie wymagając regularnych prac serwisowych.
- **Łatwy montaż:** Dedykowany do studzienek o otworach 1000 × 1000 mm – szybki i intuicyjny montaż pod włazem.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS K1000?

Filtr OXYS K1000 wykorzystuje impregnowany węgiel aktywny, który absorbuje substancje odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy. Konstrukcja filtra została zoptymalizowana tak, aby powietrze przepływało przez komorę filtracyjną, a zapachy były skutecznie blokowane i neutralizowane, zanim wydostaną się na powierzchnię.

Gdzie można zastosować filtr OXYS K1000?

Filtr podwłazowy OXYS K1000 sprawdza się w wielu instalacjach kanalizacyjnych, w tym:

- Studzienki kanalizacyjne o przekroju kwadratowym
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne w instalacjach kanalizacyjnych
- Oczyszczalnie ścieków

Dane techniczne filtra OXYS K1000

- **Wymiary otworu montażowego:** 1000 × 1000 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm

-
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 12 kg
 - **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na chemikalia

Montaż filtra – szybki i bezproblemowy

Instalacja filtra antyodorowego OXYS K1000 jest łatwa i intuicyjna. Filtr posiada cztery uchwyty montażowe, dzięki którym można go szybko zawiesić bezpośrednio pod włazem studzienki. Po zamocowaniu wystarczy wlać około 0,7 litra wody do syfonu, co zapewni prawidłowy przepływ i działanie filtra.

Indywidualne wykonanie na zamówienie

Jeśli standardowe wymiary filtra nie odpowiadają Twoim wymaganiom, oferujemy możliwość wykonania modelu o dopasowanych wymiarach do konkretnej instalacji – idealne rozwiązanie do projektów nietypowych.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS K1000?

Filtr podwłazowy OXYS K1000 to solidne i długotrwałe rozwiązanie, które poprawia jakość powietrza wokół instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych. Zapewnia skuteczną neutralizację odorów, łatwy montaż oraz bezobsługową pracę, co przekłada się na wyższy komfort użytkowania i spokój bez uciążliwych zapachów.

Zamów filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K1000 już dziś!

Nie pozwól, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojej przestrzeni. **Zamów teraz filtr OXYS K1000** i ciesz się czystym powietrzem oraz skuteczną ochroną przed odorami!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodor (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,

-
- studzienkach kanalizacyjnych,
 - przepompowniach ścieków,
 - obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062