

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-solarny-antyodorowy-kominowy-oxys-110-p-87.html>



Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar

Cena brutto	1 510,00 zł
Cena netto	1 227,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0087

Opis produktu

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar

Ekologiczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie do trwałego usuwania nieprzyjemnych zapachów z systemów kanalizacyjnych, szamb, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Wyposażony w wydajny wentylator solarny oraz wysokiej jakości wkład węglowy, urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, co czyni je energooszczędnym i przyjaznym środowisku rozwiązaniem. Dzięki OXYS 110 Solar komfort użytkowania przestrzeni wokół budynków i instalacji sanitarnych znacząco wzrasta – bez uciążliwych odorów i stałej obsługi.

Kluczowe zalety filtra OXYS 110/500 Solar

- **Wentylator solarny** – wykorzystuje energię słoneczną do wspomagania przepływu powietrza przez filtr, co zwiększa skuteczność usuwania zapachów bez dodatkowych kosztów energii.
- **Wysokiej jakości wkład węglowy** – neutralizuje opary H_2S , SO_2 , NH_3 i inne substancje odpowiedzialne za odory, zapewniając długotrwałe działanie.
- **Ekologiczne działanie** – brak konieczności podłączania do prądu, bezobsługowa praca oraz niskie koszty eksploatacji.
- **Łatwy montaż** – gotowy do instalacji na kominach wentylacyjnych o średnicy 110 mm bez dodatkowych narzędzi.
- **Bezobsługowa eksploatacja** – filtr działa automatycznie, co eliminuje konieczność stałej ingerencji użytkownika.

Jak działa filtr OXYS 110 Solar?

Filtr OXYS 110 Solar usuwa zapachy dzięki zaawansowanemu procesowi filtracji aktywnym węglem impregnowanym, który absorbuje molekuły generujące nieprzyjemny zapach. Energetycznie wspomagany wentylator solarny wymusza odpowiedni przepływ powietrza przez wkład filtracyjny, co z kolei przyspiesza neutralizację odorów i poprawia jakość powietrza w otoczeniu instalacji sanitarnych.

Zastosowanie filtra OXYS 110/500 Solar

Filtr solarny OXYS 110/500 Solar znajduje szerokie zastosowanie w wielu miejscach, gdzie konieczne jest skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów:

- kominy wentylacyjne w systemach kanalizacyjnych,
- szamba i zbiorniki bezodpływowe,
- przepompownie ścieków,
- oczyszczalnie ścieków,
- separatory tłuszczu.

Dane techniczne - filtr antyodorowy OXYS 110/500 Solar

-
- **Średnica filtra:** 110 mm
 - **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
 - **Średnica komina wentylacyjnego do montażu:** 110 mm
 - **Masa urządzenia:** 2,2 kg
 - **Wkład filtracyjny:** aktywny węgiel impregnowany
 - **Zasilanie:** panel solarny + wentylator bez przewodów

Dlaczego warto wybrać OXYS 110/500 Solar?

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pozbyć się uciążliwych zapachów bez kosztów energii elektrycznej i częstej obsługi. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, wysokiej jakości materiałom oraz skutecznemu wkładowi filtracyjnemu, filtr gwarantuje niezawodność i efektywność działania przez długi czas. Sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w instalacjach przemysłowych oraz komunalnych.

Zamów filtr OXYS 110/500 Solar już teraz!

Postaw na ekologiczne i skuteczne rozwiązanie, które eliminuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji i poprawia komfort Twojego otoczenia. **Zamów teraz** i ciesz się czystym powietrzem bez niechcianych odorów!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

Poradnik eksperta

Filtr antyodorowy OXYS 110/500 Solar - skuteczna eliminacja zapachów bez prądu

OXYS 110/500 Solar to nowoczesny filtr kominowy, który usuwa uciążliwe zapachy z instalacji kanalizacyjnych dzięki połączeniu **aktywnego węgla i wentylatora solarnego**. Rozwiązanie działa całkowicie autonomicznie - bez podłączenia do sieci elektrycznej - zapewniając **ciągłą neutralizację odorów i komfort użytkownika**.

Jak działa filtr antyodorowy z wentylatorem solarnym?

System wykorzystuje **węgiel aktywny impregnowany**, który absorbuje związki zapachowe (m.in. siarkowodór i amoniak). Dodatkowo **wentylator solarny** wymusza przepływ powietrza przez wkład filtracyjny, zwiększając skuteczność działania szczególnie w okresach intensywnego użytkowania instalacji.

Realne korzyści w praktyce

- **skuteczna eliminacja zapachów** z szamba, kanalizacji i oczyszczalni
- **brak kosztów energii** - zasilanie solarne
- **bezobsługowa praca** - działa automatycznie
- **poprawa komfortu wokół domu i instalacji**

Dlaczego filtr OXYS działa skuteczniej niż standardowe rozwiązania?

W przeciwieństwie do pasywnych filtrów kominowych, model OXYS 110/500 Solar zapewnia **aktywny przepływ powietrza**, co znacząco zwiększa efektywność neutralizacji odorów. To szczególnie ważne w miejscach o dużym obciążeniu ściekami.

Gdzie sprawdzi się filtr OXYS 110/500 Solar?

- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- szamba i zbiorniki bezodpływowe
- przepompownie ścieków
- instalacje kanalizacyjne przy budynkach
- separatory tłuszczu

Ekspertka rekomendacja

Filtr OXYS 110/500 Solar to jedno z najbardziej **efektywnych i ekologicznych rozwiązań eliminacji odorów**. Dzięki technologii solarnej i wysokiej jakości wkładowi filtracyjnemu zapewnia **długotrwałe działanie bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych**.

Pozbądź się zapachów raz na zawsze

Nie toleruj nieprzyjemnych zapachów wokół domu.

Zamów filtr OXYS 110/500 Solar i zyskaj **czyste powietrze, komfort i pełną niezależność energetyczną**.

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają zredukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary włazu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary włazu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062