Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-solarny-antyodorowy-kominowy-oxys-110-p-87.html



Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar

Cena brutto	**1 510,00 zł**
Cena netto	**1 227,64 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0087**

Opis produktu

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar

Ekologiczna eliminacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 110/500 Solar to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie do trwałego usuwania nieprzyjemnych zapachów z systemów kanalizacyjnych, szamb, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Wyposażony w wydajny wentylator solarny oraz wysokiej jakości wkład węglowy, urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, co czyni je energooszczędnym i przyjaznym środowisku rozwiązaniem. Dzięki OXYS 110 Solar komfort użytkowania przestrzeni wokół budynków i instalacji sanitarnych znacząco wzrasta – bez uciążliwych odorów i stałej obsługi.

Kluczowe zalety filtra OXYS 110/500 Solar

- **Wentylator solarny** – wykorzystuje energię słoneczną do wspomagania przepływu powietrza przez filtr, co zwiększa skuteczność usuwania zapachów bez dodatkowych kosztów energii.
- **Wysokiej jakości wkład węglowy** – neutralizuje opary H_2S, SO_2, NH_3 i inne substancje odpowiedzialne za odory, zapewniając długotrwałe działanie.
- **Ekologiczne działanie** – brak konieczności podłączania do prądu, bezobsługowa praca oraz niskie koszty eksploatacji.
- **Łatwy montaż** – gotowy do instalacji na kominach wentylacyjnych o średnicy 110 mm bez dodatkowych narzędzi.
- **Bezobsługowa eksploatacja** – filtr działa automatycznie, co eliminuje konieczność stałej ingerencji użytkownika.

Jak działa filtr OXYS 110 Solar?

Filtr OXYS 110 Solar usuwa zapachy dzięki zaawansowanemu procesowi filtracji aktywnym węglem impregnacyjnym, który absorbuje molekuły generujące nieprzyjemny zapach. Energetycznie wspomagany wentylator solarny wymusza odpowiedni przepływ powietrza przez wkład filtracyjny, co z kolei przyspiesza neutralizację odorów i poprawia jakość powietrza w otoczeniu instalacji sanitarnych.

Zastosowanie filtra OXYS 110/500 Solar

Filtr solarny OXYS 110/500 Solar znajduje szerokie zastosowanie w wielu miejscach, gdzie konieczne jest skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów:

- kominy wentylacyjne w systemach kanalizacyjnych,
- szamba i zbiorniki bezodpływowe,
- przepompownie ścieków,
- oczyszczalnie ścieków,
- separatory tłuszczu.

Dane techniczne – filtr antyodorowy OXYS 110/500 Solar

- **Średnica filtra:** 110 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Średnica komina wentylacyjnego do montażu:** 110 mm
- **Masa urządzenia:** 2,2 kg
- **Wkład filtracyjny:** aktywny węgiel impregnowany
- **Zasilanie:** panel solarny + wentylator bez przewodów

Dlaczego warto kupić filtr OXYS 110/500 Solar w Zbiorniki24.com?

Masz problem z nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji, szamba lub oczyszczalni? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać filtr antyodorowy do **średnicy wentylacji oraz rodzaju instalacji**.

OXYS 110/500 Solar jest przeznaczony do montażu na przewodzie wentylacyjnym o średnicy **110 mm**. Połączenie **wkładu z impregnowanym węglem aktywnym i wentylatora solarnego** wspomaga przepływ powietrza przez filtr bez konieczności podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.

Potrzebujesz filtra antyodorowego Ø110 z wentylatorem solarnym? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **OXYS 110/500 Solar** będzie odpowiednim rozwiązaniem do Twojej instalacji kanalizacyjnej, szamba, przepompowni lub oczyszczalni ścieków.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

Poradnik eksperta

Filtr antyodorowy OXYS 110/500 Solar – skuteczna eliminacja zapachów bez prądu

OXYS 110/500 Solar to nowoczesny filtr kominowy, który usuwa uciążliwe zapachy z instalacji kanalizacyjnych dzięki połączeniu **aktywnego węgla i wentylatora solarnego**. Rozwiązanie działa całkowicie autonomicznie – bez podłączenia do sieci elektrycznej – zapewniając **ciągłą neutralizację odorów i komfort użytkowania**.

Jak działa filtr antyodorowy z wentylatorem solarnym?

System wykorzystuje **węgiel aktywny impregnowany**, który absorbuje związki zapachowe (m.in. siarkowodór i amoniak). Dodatkowo **wentylator solarny** wymusza przepływ powietrza przez wkład filtracyjny, zwiększając skuteczność działania szczególnie w okresach intensywnego użytkowania instalacji.

Realne korzyści w praktyce

- **skuteczna eliminacja zapachów** z szamba, kanalizacji i oczyszczalni
- **brak kosztów energii** – zasilanie solarne
- **bezobsługowa praca** – działa automatycznie
- **poprawa komfortu wokół domu i instalacji**

Dlaczego filtr OXYS działa skuteczniej niż standardowe rozwiązania?

W przeciwieństwie do pasywnych filtrów kominowych, model OXYS 110/500 Solar zapewnia **aktywny przepływ powietrza**, co znacząco zwiększa efektywność neutralizacji odorów. To szczególnie ważne w miejscach o dużym obciążeniu ściekami.

Gdzie sprawdzi się filtr OXYS 110/500 Solar?

- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- szamba i zbiorniki bezodpływowe
- przepompownie ścieków
- instalacje kanalizacyjne przy budynkach
- separatory tłuszczu

Ekspercka rekomendacja

Filtr OXYS 110/500 Solar to jedno z najbardziej **efektywnych i ekologicznych rozwiązań eliminacji odorów**. Dzięki technologii solarnej i wysokiej jakości wkładowi filtracyjnemu zapewnia **długotrwałe działanie bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych**.

Pozbądź się zapachów raz na zawsze

Nie toleruj nieprzyjemnych zapachów wokół domu.
Zamów filtr OXYS 110/500 Solar i zyskaj **czyste powietrze, komfort i pełną niezależność energetyczną**.

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.