Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-solarny-antyodorowy-kominowy-oxys-110-p-88.html



Filtr antyodorowy kominowy OXYS 160/500 Solar

Cena brutto	**1 800,00 zł**
Cena netto	**1 463,41 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0088**

Opis produktu

Filtr antyodorowy kominowy OXYS 160/500 Solar z wentylatorem solarnym

OXYS 160/500 Solar to kominowy **filtr antyodorowy Ø160 mm** przeznaczony do ograniczania nieprzyjemnych zapachów pochodzących z kanalizacji, szamb, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Łączy **impregnowany węgiel aktywny z wentylatorem zasilanym energią słoneczną**, który wspomaga przepływ powietrza przez komorę filtracyjną.

Filtr nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Jest przeznaczony do montażu na przewodach wentylacyjnych o średnicy **160 mm** i może być stosowany zarówno w instalacjach przydomowych, jak i większych systemach kanalizacyjnych.

Najważniejsze zalety OXYS 160/500 Solar

- **Ograniczanie zapachów kanalizacyjnych** – wkład z impregnowanym węglem aktywnym odpowiada za neutralizację substancji powodujących uciążliwe odory.
- **Wentylator solarny** – wspomaga przepływ powietrza przez filtr bez konieczności podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.
- **Średnica Ø160 mm** – filtr przeznaczony do montażu na przewodach wentylacyjnych o średnicy 160 mm.
- **Wkład z impregnowanego węgla aktywnego** – przeznaczony do ograniczania związków odpowiedzialnych za nieprzyjemne zapachy.
- **Szerokie zastosowanie** – do szamb, kanalizacji, przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz separatorów tłuszczu.
- **Brak zasilania sieciowego** – wentylator wykorzystuje energię słoneczną.

Jak działa filtr antyodorowy OXYS 160/500 Solar?

Powietrze pochodzące z instalacji kanalizacyjnej przepływa przez **komorę z impregnowanym węglem aktywnym**. Materiał filtracyjny odpowiada za ograniczanie związków powodujących charakterystyczne, nieprzyjemne zapachy.

Zastosowany **wentylator solarny** wspomaga przepływ powietrza przez filtr. Energia potrzebna do jego pracy pochodzi z panelu solarnego, dlatego urządzenie nie wymaga standardowego podłączenia do sieci elektrycznej.

Gdzie można zastosować OXYS 160/500 Solar?

Filtr antyodorowy może być stosowany w instalacjach, w których problemem są zapachy wydostające się przez system wentylacyjny. OXYS 160/500 Solar znajduje zastosowanie m.in. przy:

- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- przepompowniach ścieków,
- studzienkach i instalacjach kanalizacyjnych,
- separatorach tłuszczu,
- instalacjach sanitarnych wymagających ograniczenia odorów.

OXYS 160/500 Solar do szamba i oczyszczalni ścieków

Nieprzyjemny zapach w pobliżu szamba lub oczyszczalni może być związany z gazami odprowadzanymi przez wentylację instalacji. W takim przypadku **filtr antyodorowy na komin wentylacyjny Ø160 mm** może ograniczyć ilość substancji zapachowych przedostających się do otoczenia.

Przed zakupem warto sprawdzić **średnicę przewodu wentylacyjnego, miejsce montażu oraz sposób wykonania wentylacji**. Prawidłowa wentylacja całej instalacji pozostaje istotna dla jej właściwego działania.

Dane techniczne filtra OXYS 160/500 Solar

- **Model:** OXYS 160/500 Solar
- **Typ:** kominowy filtr antyodorowy z wentylatorem solarnym
- **Średnica filtra:** 160 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Średnica przewodu do montażu:** 160 mm
- **Masa:** 4,4 kg
- **Materiał filtracyjny:** impregnowany węgiel aktywny
- **Wspomaganie przepływu:** wentylator solarny
- **Zasilanie wentylatora:** panel solarny

OXYS 160/500 Solar czy zwykły filtr antyodorowy?

Podstawową różnicą jest zastosowanie w modelu **OXYS 160/500 Solar wentylatora zasilanego energią słoneczną**. Wentylator wspomaga przepływ powietrza przez komorę filtracyjną, natomiast za ograniczanie substancji zapachowych odpowiada wkład z impregnowanego węgla aktywnego.

Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać przede wszystkim **średnicę wentylacji, rodzaj instalacji oraz warunki występowania uciążliwych zapachów**.

Dlaczego warto kupić filtr OXYS 160/500 Solar w Zbiorniki24.com?

Masz problem z nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji, szamba lub oczyszczalni? W **Zbiorniki24.com** pomożemy dobrać filtr antyodorowy do **średnicy przewodu wentylacyjnego oraz rodzaju instalacji**.

OXYS 160/500 Solar jest przeznaczony do przewodów wentylacyjnych o średnicy **160 mm**. Połączenie **impregnowanego węgla aktywnego i wentylatora solarnego** pozwala wspomagać przepływ powietrza przez filtr bez konieczności doprowadzania zasilania sieciowego.

Potrzebujesz filtra antyodorowego Ø160 z wentylatorem solarnym? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **OXYS 160/500 Solar** będzie odpowiednim rozwiązaniem do Twojej instalacji.

OXYS 160/500 Solar – ogranicz uciążliwe zapachy z instalacji

Jeśli zapachy wydostające się z wentylacji kanalizacji, szamba, przepompowni lub oczyszczalni obniżają komfort korzystania z otoczenia, **OXYS 160/500 Solar** może stanowić element systemu ograniczającego emisję odorów.

Sprawdź OXYS 160/500 Solar i dobierz filtr antyodorowy Ø160 odpowiedni do swojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.