

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/filtr-solarny-antyodorowy-kominowy-oxys-110-p-88.html>



Filtr antyodorowy kominowy OXYS 160/500 Solar

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	G0088

Opis produktu

Filtr solarny antyodorowy kominowy OXYS 160/500 Solar

Ekologiczne usuwanie zapachów kanalizacyjnych

Filtr solarny antyodorowy kominowy OXYS 160/500 Solar to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o skutecznym usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, szamb, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Dzięki połączeniu wysokiej jakości wkładu węglowego z autonomicznym wentylatorem zasilanym energią słoneczną, filtr pracuje efektywnie i bezobsługowo, poprawiając komfort użytkowania przestrzeni zarówno wokół budynków, jak i instalacji sanitarnych.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS 160 Solar?

Filtr solarny OXYS 160 Solar to rozwiązanie, które łączy skuteczność i ekologiczność działania, eliminując uciążliwe zapachy bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Jego unikalne cechy sprawiają, że jest on idealnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instalacji przemysłowych czy komunalnych.

- **Wentylator solarny** – wykorzystuje energię słoneczną do wspomagania przepływu powietrza, zwiększając efektywność filtracji bez dodatkowych kosztów energii.
- **Wysokiej jakości wkład węglowy** – skutecznie absorbuje substancje odpowiedzialne za zapachy (H_2S , SO_2 , NH_3), zapewniając długotrwałą neutralizację odorów.
- **Ekologiczne działanie** – brak potrzeby zasilania sieciowego, co zmniejsza koszty i wpływ na środowisko.
- **Bezobsługowa eksploatacja** – system działa automatycznie przez cały rok, bez konieczności ingerencji użytkownika.
- **Łatwy montaż** – filtr pasuje do kominów wentylacyjnych o średnicy 160 mm i może być zainstalowany szybko i bezproblemowo.

Jak działa filtr antyodorowy solarny OXYS 160?

Filtr OXYS 160 Solar wykorzystuje impregnowany węgiel aktywny, który absorbuje nieprzyjemne związki zapachowe powstające w kanalizacji lub szambach. Energetycznie wspomagany przez panel solarny wentylator wprowadza ciąg powietrza przez komorę filtracyjną, co zwiększa wydajność usuwania odorów i poprawia jakość powietrza w otoczeniu instalacji sanitarnych.

Gdzie można zastosować filtr OXYS 160 Solar?

Filtr ten znajduje szerokie zastosowanie w różnych typach instalacji sanitarnych, na przykład:

- Kominy wentylacyjne w systemach kanalizacyjnych
- Szamba i zbiorniki bezodpływowe
- Przepompownie ścieków
- Oczyszczalnie ścieków
- Separatory tłuszczu

Dane techniczne – filtr antyodorowy OXYS 160/500 Solar

- **Średnica filtra:** 160 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Średnica komina wentylacyjnego do montażu:** 160 mm
- **Masa:** 4,4 kg
- **Zasilanie:** panel solarny + autonomiczny wentylator
- **Filtracja:** węgiel aktywny impregnowany

Zalety stosowania filtra OXYS 160 Solar

Filtr solarny OXYS 160 Solar nie tylko neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ale także podnosi higienę i komfort użytkowania otoczenia instalacji sanitarnych. Dzięki zastosowaniu energii słonecznej i wysokiej klasy materiałom filtracyjnym produkt działa niezawodnie i bez kosztów eksploatacji:

- eliminuje odory bez zasilania sieciowego,
- zapewnia dłuższą żywotność wkładu filtracyjnego,
- minimalizuje konieczność częstych przeglądów,
- poprawia komfort otoczenia domów i obiektów użytkowych.

Zamów filtr solarny antyodorowy OXYS 160 Solar już dziś!

Nie pozwól, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji lub zbiorników obniżały komfort Twojego otoczenia. **Zamów teraz filtr OXYS 160 Solar** i ciesz się czystym, świeżym powietrzem bez uciążliwych odorów — skutecznie i ekologicznie!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H₂S)**, **amoniak** oraz **inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,

-
- studzienkach kanalizacyjnych,
 - przepompowniach ścieków,
 - obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy OXYS?

Dobór **filtra antyodorowego OXYS** zależy przede wszystkim od miejsca emisji zapachu, rodzaju instalacji oraz sposobu wentylacji. Innego rozwiązania wymaga **studzienka kanalizacyjna**, innego **przepompownia ścieków**, a jeszcze innego przewód odpowietrzający przydomową oczyszczalnię lub szambo.

Przed wyborem filtra sprawdź:

- **miejsce montażu** – studzienka, przepompownia, odpowietrzenie, oczyszczalnia lub szambo,
- **średnicę przewodu** albo wymiary wężu,
- ilość dostępnego miejsca na montaż,
- czy zapach występuje stale, czy okresowo,
- intensywność emisji odorów,
- sposób wentylacji instalacji.

Filtr podwłazowy, wentylacyjny czy solarny?

Filtr podwłazowy stosuje się najczęściej w studzienkach i przepompowniach. **Filtr wentylacyjny** montowany jest na przewodzie odpowietrzającym, natomiast **filtr solarny** może być stosowany tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe wspomaganie przepływu powietrza.

Czy każdy problem z zapachem rozwiąże filtr?

Nie zawsze. Jeżeli zapach pojawił się nagle albo jest wyjątkowo intensywny, warto najpierw sprawdzić prawidłowość pracy instalacji. W przypadku oczyszczalni problem może wynikać np. z **braku napowietrzania, awarii dmuchawy, nadmiaru osadu lub problemów z wentylacją**.

Filtr antyodorowy najlepiej sprawdza się wtedy, gdy instalacja działa prawidłowo, ale mimo tego emituje uciążliwe gazy kanalizacyjne.

Co przesłać do prawidłowego doboru?

Jeżeli nie masz pewności, który model będzie właściwy, prześlij nam **zdjęcie miejsca montażu, średnicę przewodu lub wymiary wężu oraz krótki opis problemu**.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062