

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/flextanker-4000l-zbiornik-mobilny-woda-p-537.html>



Zbiornik mobilny Flextanker 4000 I do transportu wody

Cena brutto	16 881,75 zł
Cena netto	13 725,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0537

Opis produktu

Zbiornik mobilny Flextanker 4 000 I – elastyczna cysterna do transportu wody

Transport 4 m³ wody na budowę, do gospodarstwa lub w sytuacjach kryzysowych wymaga rozwiązania, które jest mobilne, bezpieczne i szybkie w montażu. Stałe cysterny samochodowe to kosztowna inwestycja, a sztywne zbiorniki zajmują przestrzeń przez cały rok. Jeśli potrzebujesz elastycznego systemu transportu wody bez ingerencji w konstrukcję pojazdu, kluczowa jest odpowiednia pojemność i łatwość adaptacji.

Flextanker 4 000 I to zbiornik mobilny na wodę montowany na przyczepie, który w około 30 minut przekształca platformę transportową w funkcjonalną cysternę. Pojemność 4000 litrów pozwala efektywnie zaopatrywać place budowy, gospodarstwa rolne oraz działania interwencyjne. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają kompromisu między dużą wydajnością a mobilnością.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Efektywny transport 4 m³ wody** – mniej kursów, oszczędność czasu i paliwa.
- **Brak stałej zabudowy** – przyczepa może pełnić różne funkcje poza sezonem.
- **Szybki montaż i demontaż** – gotowość do pracy w około 30 minut.
- **Komplet profesjonalnych przyłączy** – sprawne napełnianie i opróżnianie.
- **Możliwość złożenia po sezonie** – ograniczenie kosztów magazynowania.

Unikalne cechy produktu

Zbiornik wykonany jest z wytrzymałej tkaniny technicznej odpornej na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Elastyczna konstrukcja równomiernie rozkłada ciężar cieczy, zwiększając stabilność podczas transportu. W standardowym wyposażeniu znajdują się przyłącza 2", zasuwę z atestem do wody pitnej, szybkozłącza Storz 52 i 110, mata ochronna oraz elementy montażowe.

W porównaniu do klasycznych zbiorników sztywnych Flextanker umożliwia łatwe przechowywanie po opróżnieniu oraz redukcję kosztów inwestycyjnych. To praktyczne rozwiązanie dla firm, które potrzebują mobilnej cysterny bez zakupu specjalistycznego pojazdu.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model 4 000 I sprawdzi się w:

- zaopatrzeniu budów w wodę techniczną,
- transporcie wody pitnej w rolnictwie,
- działaniach kryzysowych i ratowniczych,
- czasowym magazynowaniu wody w terenie.

Najlepiej sprawdza się na przyczepach o odpowiedniej ładowności i stabilnej konstrukcji. Nie jest przeznaczony do transportu

agresywnych chemikaliów ani pracy pod wysokim ciśnieniem. W przypadku stałych instalacji magazynowych warto rozważyć zbiorniki stacjonarne.

Dane techniczne

- Pojemność: 4 000 l
- Typ: elastyczna cysterna mobilna
- Montaż: ok. 30 minut
- Zastosowanie: woda pitna lub techniczna
- Przyłącza: 2" + szybkozłącza Storz 52 i 110
- Wyposażenie: zasuwa 2" z atestem, mata ochronna, pokrowiec

Wyposażenie zbiornika

- Opróżnianie / napełnianie: 1 szt. – przyłącze z gwintem zewnętrznym (gz 2") zakończone korkiem gwintowanym
- Rewizja (10 cm) z korkiem
- Odpowietrznik – 1 szt.
- Uchwyty i rączki ułatwiające montaż oraz opróżnianie
- Zasuwa 2" gw/gw z atestem do wody pitnej
- Kolano gw-gw PVC-U 4" 90° do podłączenia napełniania do rewizji
- Mata ochronna wokół zbiornika
- Pokrowiec zabezpieczający
- Taśma teflonowa do uszczelnienia połączeń
- Szybkozłącza Storz 52 i Storz 110 z pokrywami

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy doradztwo techniczne przy doborze pojemności oraz konfiguracji zbiornika mobilnego. Pomagamy dopasować rozwiązanie do rodzaju przyczepy, warunków terenowych i planowanego obciążenia. Oferujemy wsparcie posprzedażowe i sprawdzone systemy transportu wody dla sektora rolniczego, budowlanego i przemysłowego.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni zbiornik mobilny 4 000 l do transportu wody w Twoich warunkach pracy.

Specyfikacja

Pojemność	200 m ³
Kolor zbiornika	Błękitny
Tkanina	Tkanina termopoliuretanowa TPU
Gęstość materiału	960 g/m ²
Odpowietrznik	Gwint 2", możliwość podłączenia do napełniania
Odporność na zimno	-60°C
Odporność na ciepło	+70°C
Gwarancja	5 lat
Certyfikat WRAS	Tak
Atest PZH	Tak

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

