

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/fte-609-preparat-tluszcz-separator-kanalizacja-1kg-p-866.html>



FTE 609 1 kg – preparat na tłuszcz i skrobię do separatorów, kanalizacji i oczyszczalni

Cena brutto	61,50 zł
Cena netto	50,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0866

Opis produktu

FTE 609 – preparat na tłuszcz i skrobię do separatorów, kanalizacji i oczyszczalni

FTE 609 to biologiczny preparat zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy i enzymy przeznaczone do intensywnego **rozkładu tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, skrobi, białek oraz innych substancji organicznych**.

Regularne stosowanie preparatu pomaga ograniczyć odkładanie się tłuszczu w rurach, syfonach i separatorach, zmniejsza powstawanie osadów oraz wspomaga prawidłowy przepływ ścieków w instalacji kanalizacyjnej.

Najważniejsze właściwości FTE 609

- rozkłada tłuszcze zwierzęce i roślinne,
- wspomaga degradację skrobi i białek,
- ogranicza osadzanie tłuszczu w rurach,
- pomaga zmniejszyć zamulanie kanalizacji,
- ogranicza powstawanie gnijących osadów,
- pomaga zmniejszyć nieprzyjemne zapachy,
- wspomaga pracę separatorów tłuszczu,
- może być stosowany w oczyszczalniach przydomowych i szambach,
- wspomaga utrzymanie drożności przewodów odpływowych,
- może ograniczyć częstotliwość udrażniania i serwisowania instalacji.

Jak działa preparat FTE 609?

FTE 609 zawiera **mikroorganizmy i enzymy związane na mineralnych nośnikach**, dobrane w celu intensyfikacji rozkładu tłuszczów, skrobi, białek i innych substancji organicznych w warunkach tlenowych.

Dzięki temu preparat pomaga ograniczać zaleganie tłuszczu oraz materii organicznej w instalacji.

Prawidłowo stosowany FTE 609 wspiera procesy biologiczne i ogranicza warunki sprzyjające powstawaniu **odorów oraz gnijących osadów w przewodach kanalizacyjnych**.

Gdzie można stosować FTE 609?

Preparat może być stosowany między innymi w:

- separatorach tłuszczu,
- separatorach podzewowych,
- zbiornikach tłuszczu i skrobi,
- syfonach,

-
- rurach odpływowych,
 - instalacjach kanalizacyjnych,
 - przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 - szambach,
 - restauracjach,
 - kuchniach gastronomicznych,
 - zakładach przemysłu spożywczego,
 - instalacjach zawierających jeden zbiornik tłuszczu lub skrobi.

FTE 609 do separatora tłuszczu

W separatorach tłuszczu regularnie dopływają ścieki zawierające oleje, tłuszcze, resztki żywności, skrobię i inne związki organiczne.

FTE 609 pomaga **biologicznie rozkładać nagromadzoną materię organiczną**, dzięki czemu może ograniczyć tempo narastania osadów i wspomóc prawidłową pracę separatora.

Preparat szczególnie dobrze sprawdza się w gastronomii, gdzie do kanalizacji regularnie trafiają ścieki o zwiększonej zawartości tłuszczów.

FTE 609 do kanalizacji i rur odpływowych

Tłuszcz trafiający do kanalizacji może stopniowo osadzać się na ściankach rur i łączyć z innymi zanieczyszczeniami.

Regularne stosowanie FTE 609 pomaga **ograniczyć gromadzenie tłuszczu i substancji organicznych w przewodach odpływowych**, wspierając utrzymanie instalacji w lepszym stanie.

Preparat można stosować w syfonach i odpływach w różnych częściach instalacji.

FTE 609 do oczyszczalni przydomowej

Preparat może być również wykorzystywany w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szczególnie gdy w ściekach pojawia się **większa ilość tłuszczów lub kożuch tłuszczowy**.

FTE 609 wspiera biologiczną degradację tłuszczów, skrobi oraz innych substancji organicznych i może stanowić dodatkowe wsparcie dla procesów zachodzących w oczyszczalni.

Jak stosować FTE 609 w domu?

Preparat należy wsypać do odpływu i spłukać niewielką ilością ciepłej wody.

Najlepiej stosować go **wieczorem lub w okresie najmniejszego przepływu ścieków**, aby preparat miał odpowiedni czas na działanie w instalacji.

Regularne stosowanie

1 łyżka stołowa raz w tygodniu.

Przy większej ilości tłuszczu lub powstawaniu kożucha

1-2 łyżki stołowe 2-3 razy w tygodniu.

Dawkowanie można zwiększyć w przypadku instalacji szczególnie narażonych na dopływ tłustych ścieków.

Dawkowanie FTE 609 w separatorach i większych instalacjach

W przypadku instalacji o większej objętości preparat można wcześniej rozprowadzić w ciepłej wodzie i wlać do kanalizacji w kilku miejscach.

Dawka początkowa

Przez pierwszy tydzień:

160 g preparatu na 1 m³ ścieków w zbiorniku dziennie.

Dawkowanie podtrzymujące

Po zakończeniu dawki początkowej:

80 g preparatu na 1 m³ dopływających ścieków raz w tygodniu.

Dokładne dawkowanie warto dostosować do ilości ścieków oraz stopnia obciążenia instalacji tłuszczami i substancjami organicznymi.

Kiedy warto zastosować FTE 609?

Preparat warto stosować szczególnie wtedy, gdy:

- w separatorze szybko gromadzi się tłuszcz,
- w rurach pojawiają się tłuste osady,
- kanalizacja ma tendencję do zamulania,
- z odpływów wydobywa się nieprzyjemny zapach,
- w oczyszczalni tworzy się kożuch tłuszczowy,
- ścieki zawierają dużą ilość tłuszczów lub skrobi,
- instalacja wymaga częstego udrażniania.

Regularne stosowanie preparatu może pomóc **ograniczyć narastanie problemu jeszcze przed całkowitym zatkaniem instalacji.**

FTE 609 a nieprzyjemny zapach z kanalizacji

Nieprzyjemny zapach z rur lub separatora często towarzyszy zaleganiu i rozkładowi substancji organicznych.

FTE 609 wspomaga biologiczny rozkład tłuszczów, skrobi i białek oraz pomaga ograniczyć powstawanie **gnijących osadów i odorów.**

Nie jest to preparat służący wyłącznie do maskowania zapachu – jego działanie koncentruje się na rozkładzie materii organicznej będącej jedną z przyczyn problemu.

Skład i parametry FTE 609

Skład: mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu oraz enzymy związane na nośnikach mineralnych

Postać: rozdrobniony proszek

Uziarnienie: około 160 µm

Kolor: beżowy

Zapach: brak

Gęstość: około 0,9–1

pH roztworu nasyconego: 6,5–7,5

Opakowanie: 1 kg

Dostępne są również większe opakowania 25 kg.

Przechowywanie preparatu

Preparat należy przechowywać w temperaturze od **5°C do 40°C**, w suchym miejscu i bez dostępu wilgoci.

Deklarowany okres przechowywania wynosi **2–5 lat.**

Chronić przed:

- wilgocią,
- mrozem,
- dostępem dzieci.

Dlaczego warto wybrać FTE 609 1 kg?

FTE 609 jest przeznaczony do instalacji, w których problemem są **tłuszcze, skrobia, osady organiczne i związane z nimi nieprzyjemne zapachy.**

Łączy kilka zastosowań w jednym produkcie:

rozkład tłuszczu → ograniczenie osadów → wsparcie drożności kanalizacji → zmniejszenie odorów.

Może być stosowany zarówno w domu, jak i w gastronomii, separatorach tłuszczu, oczyszczalniach oraz instalacjach przemysłu spożywczego.

Wybierz FTE 609 1 kg, jeśli chcesz biologicznie ograniczyć tłuszcz i osady w separatorze, kanalizacji lub przydomowej oczyszczalni oraz zmniejszyć ryzyko częstego udrażniania instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

EKOB-TBA SP. Z O. O.

ul. Ciesielska 75

44-151 Gliwice

tel [+48 531 675 180](tel:+48531675180),

e-mail: ekob@ekobtba.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego tłuszcz w kanalizacji jest problemem?

Tłuszcze trafiające do instalacji mogą odkładać się na ściankach rur, zmniejszać ich przekrój i sprzyjać powstawaniu osadów oraz nieprzyjemnych zapachów. W gastronomii właśnie dlatego stosuje się separatory tłuszczu, które zatrzymują oleje, tłuszcze i część zanieczyszczeń przed dalszym odpływem do kanalizacji.

FTE 609 stanowi biologiczne wsparcie takiej instalacji, ponieważ pomaga **rozkładać tłuszcze, skrobię i inne substancje organiczne**.

Jak FTE 609 wspiera separator tłuszczu?

Preparat zawiera mikroorganizmy i enzymy unieruchomione na nośnikach mineralnych. Ich zadaniem jest intensyfikacja biologicznego rozkładu materii organicznej, zwłaszcza tłuszczów i skrobi.

W praktyce oznacza to:

mniej narastających osadów → mniejsze ryzyko zamulania → łatwiejsza eksploatacja instalacji.

FTE 609 nie zastępuje serwisu separatora, ale może wspierać jego codzienną eksploatację.

FTE 609 w gastronomii – gdzie daje największe korzyści?

Preparat jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie do kanalizacji regularnie trafiają tłuste ścieki:

- restauracje,
- bary,
- stołówki,
- kuchnie gastronomiczne,
- zakłady spożywcze,
- instalacje z separatorem tłuszczu.

W takich obiektach regularne stosowanie preparatu może pomóc **ograniczyć osady, odory i problemy z odpływem**.

Dlaczego preparat najlepiej stosować wieczorem?

Producent zaleca podawanie preparatu w okresie najmniejszego przepływu ścieków. Dzięki temu mieszanina pozostaje dłużej w instalacji i ma lepsze warunki do działania na zgromadzoną materię organiczną.

W zastosowaniach domowych preparat można wsypać do odpływu i spłukać niewielką ilością ciepłej wody.

FTE 609 do oczyszczalni i szamba

FTE 609 może być stosowany również w **przydomowych oczyszczalniach i szambach**, zwłaszcza gdy problemem jest zwiększona ilość tłuszczu w ściekach.

Jego zadaniem jest wsparcie rozkładu materii organicznej i ograniczenie problemów związanych z tłustymi osadami, a nie jedynie maskowanie zapachu.

Czy warto stosować FTE 609 regularnie?

Tak, szczególnie w instalacjach narażonych na stały dopływ tłuszczów.

Regularne dawkowanie pomaga działać profilaktycznie i ograniczać narastanie osadów zanim pojawi się poważniejszy zator.

FTE 609 1 kg to dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą biologicznie ograniczyć tłuszcz, skrobię i osady w kanalizacji, separatorze lub oczyszczalni.

O producencie EKOB-TBA

EKOB-TBA – producent specjalistycznych biopreparatów

EKOB-TBA specjalizuje się w biologicznych preparatach przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, szamb, kanalizacji, osadników gnilnych oraz regeneracji osadu czynnego. Produkty marki wspierają naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń i pomagają utrzymać prawidłową pracę instalacji.

W ofercie producenta znajdują się między innymi:

- preparaty do rozruchu oczyszczalni biologicznych,
- bakterie wspomagające regenerację osadu czynnego,
- odżywki dostarczające mikroorganizmom składników pokarmowych,
- preparaty do szamb i osadników gnilnych,
- środki do kanalizacji, studzienek, odpływów i drenażu.

Dobór biopreparatu powinien uwzględniać rodzaj instalacji i przyczynę problemu. Preparaty biologiczne wspierają proces oczyszczania, ale nie zastępują naprawy niesprawnej dmuchawy, sterownika, dyfuzora ani innych elementów technicznych.

Zobacz wszystkie [biopreparaty EKOB-TBA](#) oraz pełną kategorię [biopreparatów do szamb i oczyszczalni](#).

Przed wyborem produktu warto również sprawdzić [ranking najlepszych bakterii do oczyszczalni biologicznej 2026](#).

Potrzebujesz pomocy? Doradcy EKOBUDOWA pomogą dopasować preparat do technologii oczyszczalni, sposobu użytkowania oraz występującego problemu.

Jak dobrać biopreparat?

Jak dobrać bakterie do szamba lub oczyszczalni drenażowej?

Dobór **biopreparatu do szamba lub oczyszczalni drenażowej** zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji, pojemności zbiornika, liczby użytkowników oraz celu stosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do regularnej eksploatacji, a innego do rozruchu, regeneracji biologii lub wspomagania rozkładu osadów i tłuszczów.

Przed wyborem preparatu sprawdź:

- **rodzaj instalacji** – szambo, osadnik gnilny czy oczyszczalnia drenażowa,
- **pojemność zbiornika**,
- **liczbę stałych użytkowników**,
- zalecane dawkowanie i częstotliwość stosowania,
- czy preparat jest przeznaczony do regularnej eksploatacji, rozruchu czy regeneracji,
- czy występuje konkretny problem, np. nieprzyjemny zapach, nagromadzenie osadu lub osłabienie procesów biologicznych.

Preparat do regularnego stosowania czy starter?

Do bieżącej eksploatacji wybiera się preparaty przeznaczone do **regularnego wspomagania procesów biologicznych**. Starter lub preparat regeneracyjny może być właściwszy podczas uruchamiania instalacji, po dłuższej przerwie albo w sytuacji

wymagającej odbudowy aktywności mikroorganizmów.

Tabletki, saszetki, proszek czy płyn?

Forma preparatu wpływa przede wszystkim na sposób dozowania i wygodę użytkowania. **Tabletki i saszetki ułatwiają odmierzenie pojedynczych dawek**, natomiast preparaty w proszku lub płynie mogą umożliwiać inne sposoby aplikacji. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie konkretnego produktu oraz dawkowanie określone przez producenta.

Ważne przy stosowaniu bakterii

Biopreparaty należy stosować **zgodnie z instrukcją producenta**. Nadmierne ilości agresywnych środków dezynfekujących, preparatów chlorowych, rozpuszczalników i innych substancji nieprzeznaczonych do kanalizacji mogą zakłócać procesy biologiczne zachodzące w instalacji.

Nie wiesz, który preparat wybrać? Podaj rodzaj instalacji, pojemność zbiornika, liczbę mieszkańców oraz opisz problem. Pomożemy dobrać odpowiedni biopreparat.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062

Jak dobrać bakterie?

Jak dobrać bakterie do oczyszczalni biologicznej?

Dobór **bakterii do oczyszczalni biologicznej** zależy przede wszystkim od technologii instalacji oraz celu zastosowania preparatu. Innego produktu możesz potrzebować do **rozruchu nowej oczyszczalni**, innego do regularnego wspomagania procesu, a jeszcze innego do **regeneracji mikroflory po awarii, zaniku napowietrzania lub dłuższej przerwie w użytkowaniu**.

Kiedy stosuje się biopreparaty?

- **Rozruch oczyszczalni** – przy uruchamianiu procesu biologicznego.
- **Regeneracja po awarii** – np. po problemach z dmuchawą lub napowietrzaniem.
- **Odbudowa mikroflory** – po zaburzeniu procesu biologicznego.
- **Po dłuższej przerwie** – gdy oczyszczalnia przez pewien czas nie była normalnie użytkowana.
- **Bieżące wspomaganie** – jeżeli przewiduje je producent danego preparatu lub oczyszczalni.

SBR, MBBR czy osad czynny – preparat dobierz do technologii

Przed zakupem sprawdź, czy wybrany preparat jest przeznaczony do Twojego typu oczyszczalni. **Nie każdy biopreparat działa w ten sam sposób i nie każdy preparat do szamba jest odpowiednim wyborem do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem.**

Oczyszczalnia źle pracuje? Najpierw sprawdź przyczynę

Jeżeli oczyszczalnia wydziela nieprzyjemny zapach, pojawił się problem z osadem albo instalacja przestała prawidłowo oczyszczać ścieki, **samo dodanie większej ilości bakterii może nie rozwiązać problemu**. Warto sprawdzić m.in. pracę dmuchawy, napowietrzanie, sterownik oraz sposób eksploatacji instalacji.

Nie wiesz, jaki preparat wybrać? Podaj model oczyszczalni, liczbę użytkowników i opisz problem. Pomożemy dobrać preparat odpowiedni do zastosowania.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062