Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/kontener-ibc-300l-hdpe-do-wody-oleju-cieczy-p-441.html



Kontener IBC 300 l – pojemnik do magazynowania i transportu płynów

Cena brutto	**900,00 zł**
Cena netto	**731,71 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0441**

Opis produktu

Kontener IBC 300 l – kompaktowy pojemnik do magazynowania i transportu cieczy

Kontener IBC 300 l to profesjonalny, kompaktowy paletopojemnik przeznaczony do bezpiecznego magazynowania oraz transportu wody, olejów, cieczy technicznych, płynów technologicznych i wybranych nawozów płynnych. Łączy niewielkie wymiary z wysoką trwałością, dzięki czemu sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowy kontener IBC 1000 l zajmuje zbyt dużo miejsca lub jego pojemność przekracza rzeczywiste potrzeby użytkownika.

Zbiornik wykonano z wysokogatunkowego tworzywa **HDPE**, odpornego na korozję, wilgoć, uderzenia oraz działanie wielu substancji chemicznych. Konstrukcję zabezpiecza stalowa, ocynkowana rama, która zwiększa stabilność kontenera podczas składowania, załadunku i transportu. Plastikowa paleta umożliwia wygodne przemieszczanie pojemnika przy użyciu wózka widłowego lub paletowego.

Dzięki pojemności 300 litrów kontener zachowuje odpowiedni kompromis pomiędzy mobilnością, trwałością i wydajnością. Jest znacznie łatwiejszy do ustawienia w warsztacie, magazynie, gospodarstwie rolnym, zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy niż duży zbiornik przemysłowy. Jednocześnie pozwala bezpiecznie przechowywać ilość cieczy wystarczającą do codziennych zastosowań technicznych i gospodarczych.

IBC 300 l będzie dobrym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują gotowego pojemnika z otworem wlewowym NW 150 i zaworem spustowym NW 50, umożliwiającego łatwe napełnianie, kontrolowane opróżnianie i wielokrotne użytkowanie.

Jakie problemy rozwiązuje kontener IBC 300 l?

Magazynowanie cieczy w przypadkowych beczkach, kanistrach lub niewłaściwie dobranych zbiornikach może prowadzić do wycieków, strat materiału, trudności z przeładunkiem oraz nieefektywnego wykorzystania przestrzeni. Kontener IBC 300 litrów porządkuje proces przechowywania i transportu cieczy, zapewniając użytkownikowi stabilny, szczelny i wygodny w obsłudze pojemnik.

Za duży zbiornik zajmuje niepotrzebnie miejsce

Kontener IBC 1000 l nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W małym magazynie, warsztacie, gospodarstwie lub samochodzie serwisowym duży paletopojemnik może ograniczać przestrzeń roboczą i utrudniać transport. Model 300 l pozwala przechowywać potrzebną ilość cieczy bez zajmowania powierzchni przeznaczonej na inne towary, narzędzia lub urządzenia.

Małe pojemniki utrudniają organizację pracy

Przechowywanie cieczy w wielu kanistrach lub beczkach wymaga częstego przelewania, zajmuje dużo miejsca i zwiększa ryzyko rozlania. Jeden **zbiornik IBC 300 l** umożliwia zgromadzenie większej ilości płynu w uporządkowany i łatwy do kontrolowania sposób.

Brak zaworu utrudnia dozowanie cieczy

Zastosowanie otworu spustowego NW 50 pozwala na wygodne opróżnianie zbiornika oraz podłączanie odpowiednich złączy, węży lub armatury. Użytkownik nie musi przechylać pojemnika ani pobierać cieczy od góry, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.

Transport cieczy wymaga stabilnej konstrukcji

Stalowa, ocynkowana rama ogranicza ryzyko uszkodzenia zbiornika podczas przemieszczania i składowania. Plastikowa paleta zapewnia stabilne podparcie oraz umożliwia obsługę kontenera za pomocą sprzętu magazynowego.

Kontakt cieczy z niewłaściwym materiałem może powodować problemy

Zbiornik z HDPE nie koroduje i wykazuje odporność na działanie wielu cieczy technicznych. Przed napełnieniem należy jednak każdorazowo sprawdzić zgodność chemiczną magazynowanej substancji z polietylenem HDPE, uszczelnieniami i elementami zaworu.

Najważniejsze korzyści kontenera IBC 300 l

Kompaktowe wymiary i oszczędność przestrzeni

Wymiary wynoszące około **800 × 600 × 1110 mm** umożliwiają ustawienie kontenera w miejscach, w których większe paletopojemniki byłyby trudne do zastosowania. Model dobrze wykorzystuje powierzchnię magazynową, zachowując jednocześnie pojemność 300 litrów.

Dane techniczne kontenera IBC 300 l

Kontener IBC 300 l został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym magazynowaniu oraz transporcie cieczy wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i gospodarce komunalnej. Kompaktowe wymiary, niewielka masa własna oraz solidna konstrukcja sprawiają, że doskonale sprawdza się zarówno podczas codziennej eksploatacji, jak i w wymagających zastosowaniach profesjonalnych.

Parametr	Wartość
Pojemność nominalna	**300 litrów**
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	**800 × 600 × 1110 mm**
Materiał zbiornika	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Konstrukcja ochronna	Ocynkowana rama stalowa
Rodzaj palety	Paleta z tworzywa sztucznego
Masa własna	około **22 kg**
Średnica otworu wlewowego	**NW 150**
Średnica zaworu spustowego	**NW 50**
Atest do kontaktu z wodą	Tak
Odporność materiału	HDPE odporny na promieniowanie UV oraz działanie wielu substancji chemicznych*
Przeznaczenie	Magazynowanie i transport wybranych cieczy zgodnie z przeznaczeniem produktu

* Przed magazynowaniem konkretnej substancji należy sprawdzić zgodność chemiczną z materiałem HDPE oraz wymagania producenta dotyczące danego medium.

Logistyka i pakowanie

Parametr logistyczny	Wartość
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Ilość na palecie transportowej	4 sztuki
Maksymalna ilość na samochodzie	122 sztuki
Czas realizacji	1–3 dni robocze (w zależności od dostępności magazynowej)

Najważniejsze cechy techniczne

- ✔ Pojemność 300 litrów – optymalna do zastosowań profesjonalnych i gospodarczych.
- ✔ Zbiornik wykonany z wytrzymałego polietylenu HDPE.
- ✔ Ocynkowana stalowa rama zwiększająca odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- ✔ Paleta z tworzywa sztucznego przystosowana do transportu magazynowego.
- ✔ Duży otwór wlewowy NW150 umożliwiający wygodne napełnianie.
- ✔ Zawór spustowy NW50 zapewniający szybkie i kontrolowane opróżnianie.
- ✔ Niewielka masa własna ułatwiająca przygotowanie kontenera do pracy.
- ✔ Możliwość zakupu pojedynczej sztuki lub zamówień hurtowych.
- ✔ Rozwiązanie przeznaczone do wielokrotnego użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Łatwiejszy transport i obsługa

Masa pustego kontenera wynosi około 22 kg, dzięki czemu jego ustawianie i przygotowanie do pracy jest prostsze niż w przypadku dużych zbiorników. Paletowa podstawa umożliwia transport wózkiem widłowym lub paletowym, a kompaktowa konstrukcja ułatwia załadunek.

Trwały zbiornik z tworzywa HDPE

Polietylen wysokiej gęstości jest odporny na korozję, wilgoć oraz wiele czynników występujących w środowisku przemysłowym i rolniczym. Materiał dobrze sprawdza się w intensywnej eksploatacji, pod warunkiem stosowania kontenera zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ochronna rama ze stali ocynkowanej

Metalowa klatka wzmacnia całą konstrukcję i zabezpiecza zbiornik przed przypadkowymi uderzeniami. Ocynkowanie ogranicza wpływ wilgoci na elementy stalowe i zwiększa trwałość pojemnika podczas magazynowania oraz transportu.

Wygodne napełnianie i opróżnianie

Otwór wlewowy **NW 150** ułatwia napełnianie i kontrolę wnętrza zbiornika. Otwór spustowy **NW 50** pozwala na sprawne pobieranie cieczy, dozowanie jej do mniejszych pojemników lub podłączenie instalacji pomocniczej.

Możliwość wielokrotnego wykorzystania

Kontener może być użytkowany wielokrotnie, jeżeli jego stan techniczny jest prawidłowy, a sposób czyszczenia i ponownego napełniania odpowiada wymaganiom magazynowanej substancji. Pozwala to ograniczyć liczbę opakowań jednorazowych oraz obniżyć koszty eksploatacji.

Możliwość zakupu jednej sztuki

Minimalne zamówienie wynosi jedną sztukę, dlatego z oferty mogą korzystać zarówno klienci indywidualni i niewielkie firmy, jak i duże zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne oraz dystrybutorzy składający zamówienia hurtowe.

Dla kogo przeznaczony jest kontener IBC 300 l?

Model 300-litrowy sprawdzi się u użytkowników, którzy potrzebują wytrzymałego pojemnika do cieczy, ale nie chcą inwestować w znacznie większy kontener 600 lub 1000 l. Jest odpowiedni szczególnie dla:

- **warsztatów i serwisów** – do magazynowania wybranych olejów, emulsji, płynów technicznych i cieczy roboczych,
- **gospodarstw rolnych** – do wody, wybranych nawozów płynnych oraz roztworów gospodarczych,
- **firm budowlanych** – do transportu wody technologicznej i cieczy wykorzystywanych na budowie,
- **zakładów produkcyjnych** – jako kompaktowy zbiornik procesowy lub magazynowy,

- **magazynów i hurtowni** – do przechowywania cieczy w uporządkowanym systemie logistycznym,
- **użytkowników prywatnych** – do magazynowania wody deszczowej i cieczy gospodarczych,
- **mobilnych ekip serwisowych** – gdy ważne są niewielkie wymiary i łatwy załadunek.

Dlaczego warto wybrać pojemność 300 litrów?

Pojemność 300 l jest szczególnie praktyczna, gdy użytkownik nie potrzebuje dużego zapasu cieczy lub chce uniknąć przechowywania produktu przez zbyt długi czas. Mniejszy kontener łatwiej dopasować do ograniczonej przestrzeni i szybciej opróżnić, co może mieć znaczenie przy cieczach zużywanych w niewielkich ilościach.

W porównaniu z beczkami kontener IBC zapewnia stabilniejszą konstrukcję, wygodniejszy spust oraz lepszą obsługę logistyczną. W porównaniu z modelem 1000 l zajmuje mniej miejsca i jest bardziej funkcjonalny w małych zakładach, warsztatach oraz punktach serwisowych.

Najważniejsze przewagi użytkowe

- **300 litrów pojemności** bez zajmowania przestrzeni wymaganej przez pełnowymiarowy IBC,
- **zbiornik HDPE** odporny na korozję i wiele cieczy technicznych,
- **stalowa ocynkowana rama** zwiększająca ochronę mechaniczną,
- **plastikowa paleta** ułatwiająca transport magazynowy,
- **wlew NW 150** zapewniający wygodne napełnianie,
- **spust NW 50** umożliwiający kontrolowane opróżnianie,
- **masa około 22 kg** ułatwiająca obsługę pustego kontenera,
- **możliwość zakupu pojedynczej sztuki** bez wymogu zamówienia hurtowego,
- **pakowanie po 4 sztuki na palecie** przy większych zamówieniach,
- **możliwość dostawy całopojazdowej** dla klientów biznesowych i dystrybutorów.

  Wskazówka EKOBUDOWA: przed zakupem należy określić rodzaj magazynowanej cieczy, temperaturę pracy, wymagania dotyczące atestów oraz sposób transportu. Kontener standardowy nie jest przeznaczony do substancji pod ciśnieniem ani do przewozu materiałów wymagających certyfikacji UN/ADR, jeżeli wybrany wariant nie posiada odpowiedniego dopuszczenia.

O producencie WERIT

WERIT – producent kontenerów IBC

WERIT to producent rozwiązań do profesjonalnego magazynowania i transportu cieczy. W ofercie marki znajdują się m.in. **kontenery IBC 300 l, 600 l i 1000 l** przeznaczone do zastosowań przemysłowych, logistycznych i gospodarczych.

Kontenery IBC WERIT wykorzystują zbiorniki z tworzywa HDPE oraz zewnętrzną konstrukcję zabezpieczającą. W zależności od modelu dostępne są różne warianty wyposażenia, przyłączy i dopuszczeń.

Dlaczego warto wybrać kontenery IBC WERIT?

- pojemności **300, 600 i 1000 litrów**,
- trwała konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania,
- zastosowanie w magazynowaniu i transporcie cieczy,
- różne warianty dopasowane do zastosowania,
- możliwość doboru odpowiedniego modelu do potrzeb firmy lub gospodarstwa.

EKOBUDOWA oferuje kontenery IBC WERIT oraz pomoc w doborze odpowiedniej pojemności i konfiguracji do planowanego zastosowania.

Jak dobrać kontener IBC?

Jak dobrać kontener IBC?

Dobór odpowiedniego **kontenera IBC** powinien rozpocząć się od określenia rodzaju magazynowanej cieczy. Następnie należy dobrać **pojemność zbiornika, materiał, rodzaj zaworu spustowego, wielkość otworu wlewowego, typ palety oraz wymagane dopuszczenia**. Nie każdy kontener IBC nadaje się do każdej substancji.

Przed zakupem kontenera IBC sprawdź:

- **rodzaj cieczy** – woda, ciecz technologiczna, nawóz płynny, detergent lub inna substancja,
- **pojemność** – np. 300 l, 600 l lub 1000 l,
- **kompatybilność materiałową** zbiornika, uszczelnień i zaworu z magazynowaną substancją,
- **rodzaj i średnicę zaworu spustowego**,
- **średnicę otworu wlewowego**,
- **rodzaj palety** i sposób transportowania kontenera,
- **warunki magazynowania** – wewnątrz lub na zewnątrz,
- **wymagane atesty i dopuszczenia** dla planowanego zastosowania.

IBC 300 l, 600 l czy 1000 l?

Kontener IBC 300 l warto wybrać, gdy liczą się kompaktowe wymiary i łatwe przemieszczanie. **IBC 600 l** zapewnia kompromis pomiędzy pojemnością a mobilnością, natomiast **kontener IBC 1000 l** sprawdzi się przy magazynowaniu większych ilości cieczy w przemyśle, rolnictwie, produkcji i logistyce.

Potrzebujesz pomocy w doborze kontenera IBC WERIT? Podaj rodzaj cieczy, potrzebną pojemność i sposób użytkowania, a pomożemy dobrać odpowiedni model oraz wyposażenie.

Ważne informacje o zbiorniku

Zbiorniki na wodę pitną – bezpieczeństwo i prawidłowy dobór

Zbiorniki znajdujące się w tej kategorii są przeznaczone do **magazynowania wody pitnej**. Przed zakupem należy sprawdzić dokumentację oraz parametry konkretnego modelu, w szczególności jego pojemność, wymiary, sposób montażu i dostępne przyłącza.

Nie każdy zbiornik wykonany z PE lub PEHD jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. O możliwości takiego zastosowania decyduje przeznaczenie określone przez producenta oraz dokumentacja dotycząca danego produktu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

- **pojemność zbiornika** – dopasowana do planowanego zapasu wody,
- **wymiary** – odpowiednie do dostępnego miejsca montażu,
- **sposób montażu** – zgodny z przeznaczeniem konkretnego modelu,
- **przyłącza** – dopasowane do sposobu napełniania i poboru wody,
- **otwór rewizyjny** – ułatwiający kontrolę i czyszczenie zbiornika.

Jak dbać o jakość magazynowanej wody?

Zbiornik należy użytkować i czyścić zgodnie z instrukcją producenta. Na jakość przechowywanej wody wpływają m.in. **jakość wody doprowadzanej do zbiornika, temperatura, czas magazynowania oraz higiena zbiornika i instalacji**.

Potrzebujesz pomocy w doborze zbiornika na wodę pitną?
EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: **607 141 062**