Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:14

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/mobilna-zapora-przeciwpowodziowa-plavitex-10m-45cm-p-957.html



Mobilna zapora przeciwpowodziowa 10 m – średnica 45 cm Plavitex | Ochrona przed zalaniem

Cena brutto	**3 690,00 zł**
Cena netto	**3 000,00 zł**
Czas wysyłki	**do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0957**
Kod producenta	**ZAPORA-00007-10M/45**
Kod EAN	**5903320092029**
Producent	**AJ Group Pros**

Opis produktu

Mobilna zapora przeciwpowodziowa 10 m – średnica 45 cm Plavitex | Ochrona przed zalaniem

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m o średnicy 45 cm to praktyczne rozwiązanie do tymczasowego zabezpieczania posesji, budynków, magazynów i terenów zagrożonych podtopieniami. Pozwala tworzyć barierę ograniczającą napływ wody, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem.

Zapora została wykonana z **materiału PVC/poliester Plavitex o gramaturze 900 g/m²**, który charakteryzuje się wodoszczelnością i odpornością na rozdzieranie. Elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie zapory do nierówności odpowiednio przygotowanego podłoża. Po opróżnieniu barierę można złożyć, co ułatwia transport i przechowywanie.

Model **Plavitex 10 m / Ø45 cm** pozwala zabezpieczyć dłuższy odcinek terenu jednym elementem. Dzięki specjalnemu rękawowi możliwe jest również łączenie kolejnych zapór w dłuższe sekcje zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Najważniejsze zalety mobilnej zapory przeciwpowodziowej Plavitex 10 m

- **Długość 10 metrów** – umożliwia przygotowanie dłuższego odcinka tymczasowego zabezpieczenia.
- **Średnica 45 cm** – nominalny wymiar zapory, istotny przy planowaniu bariery.
- **Ochrona przed podtopieniami** – pomaga ograniczać napływ wody na zabezpieczany teren.
- **Alternatywa dla worków z piaskiem** – ogranicza potrzebę przygotowywania tradycyjnych zabezpieczeń.
- **Materiał PVC/poliester 900 g/m²** – wodoochronna konstrukcja odporna na rozdzieranie.
- **Elastyczność** – ułatwia dopasowanie do nierówności podłoża.
- **Możliwość łączenia zapór** – rękaw łączący umożliwia rozbudowę bariery o kolejne odcinki.
- **Składana konstrukcja** – ułatwia transport i przechowywanie po opróżnieniu.

Dane techniczne – zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m Ø45 cm

Rodzaj produktu	Mobilna zapora przeciwpowodziowa
Materiał	PVC/poliester – Plavitex
Gramatura materiału	900 g/m²
Długość	10 m
Średnica nominalna	45 cm (0,45 m)
Konstrukcja	Elastyczna, składana
Przyłącze napełniające*	STORZ 75 (3") z pokrywą
Przyłącze opróżniające*	Kołnierz Ø98 mm z nakrętką

Łączenie zapór	Rękaw łączący
Odpowietrzanie*	Elementy odpowietrzające
Uchwyty i pasy kotwiące*	Liczba do potwierdzenia dla wariantu 10 m
Pojemność wodna	Do potwierdzenia dla wariantu 10 m Ø45 cm

*Rodzaje przyłączy i elementów wyposażenia wynikają z przekazanej specyfikacji serii. Przed zakupem należy potwierdzić kompletację konkretnego modelu 10 m Ø45 cm.

Wyposażenie mobilnej zapory przeciwpowodziowej 10 m

Według specyfikacji serii Plavitex przewidziano następujące elementy wyposażenia:

- **Przyłącze napełniające STORZ 75 (3")** z pokrywą,
- **Kołnierz spustowy Ø98 mm** z nakrętką,
- **Elementy odpowietrzające**,
- **Rękaw do łączenia** kolejnych zapór,
- **Uchwyty i pasy kotwiące** – liczba zależna od wariantu i wymagająca potwierdzenia.

Przed zamówieniem warto sprawdzić zgodność przyłączy z posiadanym sprzętem do napełniania oraz potwierdzić wyposażenie zestawu.

Gdzie stosować mobilną zaporę przeciwpowodziową 10 m?

Ochrona domów i posesji przed zalaniem

Zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m może służyć do czasowego zabezpieczania posesji, wjazdów oraz terenów przy budynkach. Długość 10 metrów pozwala przygotować dłuższy odcinek bariery bez konieczności łączenia dwóch krótszych zapór.

Zabezpieczenie magazynów i zakładów przemysłowych

Mobilna zapora może być wykorzystana do organizowania tymczasowych zabezpieczeń przy magazynach, halach i obiektach gospodarczych zagrożonych napływem wody. Sposób ustawienia należy dopasować do warunków terenowych oraz instrukcji producenta.

Ochrona gospodarstw rolnych

Elastyczna bariera wodna może pomóc ograniczyć napływ wody na wybrane obszary gospodarstwa, w tym przy budynkach gospodarczych i magazynach. Przy doborze należy uwzględnić kierunek napływu oraz przewidywane warunki podtopienia.

Działania przeciwpowodziowe i kryzysowe

Zapora Plavitex może stanowić element wyposażenia jednostek organizujących tymczasowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Jej składana konstrukcja ułatwia transport pustego produktu i przechowywanie między kolejnymi zastosowaniami.

Materiał Plavitex – wodoochronna konstrukcja PVC/poliester

Plavitex to materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się wodoszczelnością oraz odpornością na rozdzieranie, co ma znaczenie w zastosowaniach związanych z ochroną przed wodą.

Według przekazanej dokumentacji materiał zachowuje właściwości w temperaturach do **-50°C**. Wskazano również spełnienie wymagań **normy EN 343 w klasie 4 odporności na przenikanie wody**, przy ciśnieniu co najmniej 20000 Pa.

Ważne: parametry materiału nie są równoznaczne z dopuszczalnymi parametrami użytkowymi kompletnej zapory. Maksymalną wysokość piętrzenia wody, temperaturę użytkowania i warunki montażu należy potwierdzić w instrukcji producenta.

Poradnik eksperta – jak dobrać zaporę przeciwpowodziową Plavitex 10 m?

Czy zapora 10 m Ø45 cm zatrzyma wodę na wysokości 45 cm?

Średnica 45 cm nie oznacza automatycznie dopuszczalnego poziomu piętrzenia wody wynoszącego 45 cm. Bezpieczna wysokość zatrzymywanej wody zależy od konstrukcji, podłoża oraz dopuszczalnych warunków użytkowania określonych przez producenta.

Czy można połączyć kilka zapór Plavitex 10 m?

Tak, konstrukcja serii przewiduje łączenie zapór za pomocą specjalnego rękawa. Dzięki temu można tworzyć dłuższe odcinki bariery. Połączenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Czy zapora przeciwpowodziowa 10 m zastępuje worki z piaskiem?

Mobilna zapora Plavitex może stanowić alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem w określonych warunkach. Skuteczność zabezpieczenia zależy od prawidłowego przygotowania podłoża, montażu i parametrów napływającej wody.

Jak napełnić mobilną zaporę przeciwpowodziową?

W specyfikacji serii przewidziano **przyłącze STORZ 75 (3")** umożliwiające napełnianie zapory. Przed użyciem należy potwierdzić wyposażenie wariantu 10 m i stosować procedurę napełniania określoną przez producenta.

Czy zaporę Plavitex 10 m można wykorzystać ponownie?

Konstrukcja umożliwia opróżnienie, złożenie i przechowywanie zapory po zakończeniu użytkowania. Przed kolejnym zastosowaniem należy sprawdzić stan materiału, przyłączy oraz elementów łączących.

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m – zamów w Zbiorniki24.com

Potrzebujesz **mobilnej zapory przeciwpowodziowej o długości 10 m i średnicy 45 cm** do ochrony posesji, magazynu lub terenu gospodarczego? Plavitex to praktyczne rozwiązanie do tworzenia tymczasowych barier wodnych, które można rozbudowywać o kolejne odcinki.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**. Pomożemy dobrać odpowiednią długość zapory, sposób łączenia oraz wyposażenie do planowanego zastosowania.

Zadzwoń: 607 141 062 i zapytaj o dostępność, cenę oraz warunki dostawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Torba do zapory: Brak , Torba do zapory PROS (+ 185,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 10 m Ø45 cm?

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex o długości 10 m i średnicy nominalnej 45 cm to elastyczna bariera przeznaczona do tymczasowego ograniczania napływu wody na posesje, tereny gospodarcze i w pobliżu budynków. Może stanowić alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem, szczególnie gdy ważna jest możliwość transportu i przechowywania zabezpieczenia po opróżnieniu.

Długość 10 metrów – kiedy warto wybrać większą zaporę?

Zapora Plavitex 10 m umożliwia przygotowanie dłuższego odcinka bariery jednym elementem. Może być przydatna przy zabezpieczaniu szerokich wjazdów, posesji, obiektów gospodarczych i terenów magazynowych.

Przed zakupem należy zmierzyć długość chronionego odcinka i uwzględnić wymagania producenta dotyczące ustawienia oraz

zakończenia bariery.

Średnica 45 cm a wysokość zatrzymywanej wody

Średnica nominalna zapory wynosi 45 cm, jednak nie oznacza to automatycznie możliwości zatrzymania wody o wysokości 45 cm.

Maksymalny dopuszczalny poziom piętrzenia oraz warunki stabilności zapory należy potwierdzić w dokumentacji technicznej producenta.

Materiał Plavitex – PVC/poliester 900 g/m²

Zapora została wykonana z **materiału PVC/poliester o gramaturze 900 g/m²**, charakteryzującego się wodoszczelnością i odpornością na rozdzieranie.

Elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie do nierówności odpowiednio przygotowanego podłoża. Według przekazanych danych materiał Plavitex spełnia wymagania **klasy 4 odporności na przenikanie wody według EN 343**.

Przyłącza i wyposażenie zapory przeciwpowodziowej 10 m

W specyfikacji serii Plavitex wskazano **przyłącze napełniające STORZ 75 (3")**, **kołnierz do opróżniania Ø98 mm**, elementy odpowietrzające i rękaw umożliwiający łączenie zapór.

Liczbę uchwytów, pasów kotwiących oraz odpowietrzników dla wariantu 10 m należy potwierdzić przed zamówieniem.

Transport i przechowywanie mobilnej zapory przeciwpowodziowej

Składana konstrukcja pozwala transportować i przechowywać opróżnioną zaporę, co jest istotne przy zabezpieczeniach wykorzystywanych okresowo lub w sytuacjach awaryjnych.

Przed ponownym użyciem należy skontrolować stan materiału, przyłączy i elementów łączących.

Wskazówka eksperta Zbiorniki24.com – na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem zapory przeciwpowodziowej 10 m warto określić **długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz sposób napełniania**.

Dobrze dobrana bariera powinna odpowiadać nie tylko wymiarom zabezpieczanego terenu, ale również dopuszczalnym warunkom użytkowania określonym przez producenta.

Zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m – zapytaj o ofertę

Potrzebujesz zapory przeciwpowodziowej 10 m? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**. Pomożemy dobrać odpowiednią długość, wyposażenie i sposób łączenia zapór. **Zadzwoń:** 607 141 062 i zapytaj o dostępność, cenę oraz warunki dostawy.

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062