

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/modul-biologiczny-sbr-biosolid-classic-4-modernizacja-p-12.html>



Moduł biologiczny SBR Bio Solid 4 Classic

Cena brutto	11 350,00 zł
Cena netto	9 227,64 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0012
Liczba RLM	2 do 4 stałych użytkowników

Opis produktu

BioSolid Classic 4 SBR – moduł biologiczny do przydomowej oczyszczalni ścieków

Skuteczna modernizacja Twojej oczyszczalni ścieków

Moduł biologiczny SBR BioSolid Classic 4 to zaawansowane rozwiązanie do modernizacji istniejących szamb i oczyszczalni drenażowych. Pozwala przekształcić stary zbiornik w nowoczesną oczyszczalnię biologiczną SBR, zgodną z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Przeznaczony dla gospodarstw 2-4-osobowych, zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania, niskie koszty eksploatacji i wydajną pracę w każdych warunkach wodno-gruntowych. Idealnie współpracuje ze zbiornikami BamarTech oraz istniejącymi osadnikami.

System wykorzystuje nowoczesną technologię sekwencyjnego oczyszczania wraz z podwójną komorą natlenianą oraz wysokiej jakości podzespołami (dmuchawa Hiblow, pompa Ebara). Dzięki temu gwarantuje stabilne parametry pracy oraz możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania roślin.

Korzyści dla użytkownika

- **Oszczędność** – możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika znacznie obniża koszt inwestycji.
- **Ekologia** – oczyszczone ścieki spełniają normy i mogą być odprowadzane do gruntu lub używane do podlewania.
- **Uniwersalność** – idealny do modernizacji szamb, drenażówek i budowy nowych instalacji.
- **Bezawaryjność** – trwałe podzespoły światowych producentów (Ebara, Hiblow).
- **Estetyka** – nowoczesna zabudowa i cicha praca systemu.
- **Praca w każdych warunkach** – wysoki poziom wód gruntowych nie stanowi problemu.

Jak działa moduł BioSolid Classic 4?

BioSolid 4 pracuje w technologii SBR, czyli naprzemiennych cyklach napowietrzania i klarowania. Dwie komory natleniane zwiększają skuteczność redukcji zanieczyszczeń. Po zakończeniu cyklu oczyszczona woda jest odprowadzana do odbiornika lub wykorzystywana użytkowo.

To rozwiązanie zapewnia **stabilne parametry ścieku oraz wysoką odporność na zmienne dopływy** – idealne dla małych gospodarstw.

Dane techniczne i wymiary BioSolid Classic 4

Parametry techniczne:

- **Liczba użytkowników:** 2-4
- **Objętość całkowita:** 2,6 m³
- **Przepływ nominalny:** 0,6 m³ / dobę
- **Średnica wlotu:** Ø 160 mm
- **Średnica włączów:** Ø 600 mm
- **Ilość włączów:** 2 sztuki
- **Zgodność z normą:** PN-EN 12566-3 oraz A2:2013

Wymiary zewnętrzne modułu:

- **Długość - L:** 1,25 m
- **Szerokość - S:** 1,25 m
- **Wysokość całkowita - H:** 1,86 m
- **Wysokość do wlotu - h:** 1,09 m
- **Wysokość nadbudowy - A:** 0,40 m

Moduł dostarczany jest jako kompletne urządzenie wraz z:

- włączami,
- skrzynką sterującą,
- zabudową,
- podzespołami gotowymi do pracy.

Możliwy montaż samodzielny **bez utraty gwarancji**, choć rekomendujemy instalację przez autoryzowanego instalatora.

Opinie klientów

„Świetne rozwiązanie do modernizacji starego szamba. System działa cicho i bardzo wydajnie.” – **Kamil, Kraków**

„Montaż prosty i szybki, a efekty oczyszczania świetne.” – **Agnieszka, Warszawa**

„Polecam BioSolid 4 – bardzo solidny sprzęt, idealny na małą działkę.” – **Paweł, Poznań**

Sprzedaż w całej Polsce i za granicę

Realizujemy dostawy w: **Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Łodzi**, a także wysyłkę na teren całej Unii Europejskiej.

Chcesz zmodernizować istniejący zbiornik i obniżyć koszty eksploatacji?

Skontaktuj się z nami już teraz – doradzimy, przygotujemy ofertę i dobierzemy idealny moduł BioSolid Classic 4 dla Twojego domu!

Bezpieczeństwo (GPSR)

BamarTech Spółka Jawna
B. Czub, M. Wolnik

Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn

tel. [+ 48 515 498 105](tel:+48515498105)

e-mail: biuro@bamartech.pl

