Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-d400-h250-graf-w004g-do-zbiornika-p-570.html



Nadbudowa gwintowana D400 H250 GRAF W-004G

Cena brutto	**170,00 zł**
Cena netto	**138,21 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0570**
Kod producenta	**W-004G**
Kod EAN	**5901276603603**

Opis produktu

Nadbudowa gwintowana D400 H250 GRAF W-004G – regulacja wysokości włazu zbiornika

Podczas montażu zbiornika na deszczówkę, oczyszczalni biologicznej lub osadnika często pojawia się problem z dopasowaniem wysokości włazu do poziomu terenu. Zbyt nisko osadzony otwór rewizyjny utrudnia serwis, a zbyt wysoko – zaburza estetykę działki.

Nadbudowa gwintowana D400 H250 GRAF W-004G to praktyczne rozwiązanie umożliwiające precyzyjne podniesienie włazu o 250 mm i zlicowanie go z poziomem gruntu. Gwintowana konstrukcja zapewnia szczelne i stabilne połączenie bez ryzyka przesunięcia czy nieszczelności.

To element niezbędny, jeśli zależy Ci na łatwym dostępie serwisowym, poprawnym montażu oraz estetycznym wykończeniu instalacji.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Precyzyjna regulacja wysokości** – dopasowanie włazu do poziomu terenu.
- **Szczelne połączenie gwintowane** – brak luzów i przecieków.
- **Możliwość łączenia kilku nadbudów** – większe zagłębienie zbiornika.
- **Odporność na warunki gruntowe** – trwałe tworzywo PE.
- **Szybki i prosty montaż** – bez specjalistycznych narzędzi.

Unikalne cechy produktu

Nadbudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na nacisk gruntu, wilgoć oraz zmienne temperatury. Gwintowana konstrukcja umożliwia nakręcenie elementu bezpośrednio na właz z uszczelką, zachowując pełną szczelność systemu.

- Średnica nominalna: Ø400 mm
- Wysokość całkowita: 235 mm
- Wysokość robocza: 200 mm
- Kod produktu: W-004G
- Waga: 2,8 kg

Produkt kompatybilny m.in. ze zbiornikami i oczyszczalniami GRAF (Easybio, Actibio, Biosmart, Actibloc, Flat) oraz wybranymi modelami SOTRALENTZ i AQT.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?
Dla instalatorów, firm montażowych oraz inwestorów budujących przydomową oczyszczalnię lub system retencji wody.

Kiedy sprawdzi się najlepiej?
Gdy zbiornik został posadowiony głębiej niż poziom terenu i wymagane jest podniesienie włazu.

Kiedy nie jest rekomendowana?
Jeśli system wymaga nadbudowy o innej średnicy niż Ø400 mm.

Alternatywa:
Nadbudowy teleskopowe D400 o regulowanej wysokości.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Specjalistyczne doradztwo techniczne.
- Pomoc w doborze kompatybilnych elementów.
- Doświadczenie w systemach retencji i oczyszczania ścieków.
- Szybka wysyłka i sprawdzony asortyment.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dobrać odpowiednią nadbudowę do swojego zbiornika Ø400 mm. Pomożemy dopasować element do konkretnego modelu i głębokości montażu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.