Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-d400-h500-graf-w307g-do-zbiornika-p-571.html



Nadbudowa gwintowana D400 H500 GRAF W-307G

Cena brutto	**250,00 zł**
Cena netto	**203,25 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0571**
Kod producenta	**W-307G**
Kod EAN	**5903624969362**

Opis produktu

Nadbudowa gwintowana D400 H500 GRAF W-307G – regulacja wysokości włazu Ø400 mm

Podczas montażu zbiornika na deszczówkę lub przydomowej oczyszczalni ścieków często okazuje się, że właz znajduje się zbyt nisko względem poziomu terenu. Utrudnia to serwis, kontrolę instalacji oraz może powodować zaleganie wody wokół pokrywy.

Nadbudowa gwintowana D400 H500 GRAF W-307G to techniczne rozwiązanie pozwalające podnieść właz Ø400 mm o 500 mm i precyzyjnie dopasować go do docelowego poziomu gruntu. Dzięki konstrukcji gwintowanej element zapewnia szczelne, stabilne i trwałe połączenie bez ingerencji w strukturę zbiornika.

Jeśli zbiornik został posadowiony głębiej lub planujesz podniesienie terenu, ta nadbudowa umożliwia bezpieczną regulację wysokości bez ryzyka nieszczelności.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Podniesienie włazu o 500 mm** – dopasowanie do poziomu terenu bez przeróbek instalacji.
- **Szczelne połączenie gwintowane** – brak przecieków i luzów konstrukcyjnych.
- **Możliwość łączenia modułów** – regulacja większej głębokości zabudowy.
- **Odporność na nacisk gruntu i mróz** – trwałe tworzywo PE o wysokiej wytrzymałości.
- **Wygodny dostęp serwisowy** – łatwa kontrola kosza filtracyjnego i otworów rewizyjnych.

Unikalne cechy produktu

Nadbudowa wykonana jest z odpornego na korozję i warunki gruntowe tworzywa sztucznego. Konstrukcja bezszwowa eliminuje ryzyko pęknięć i przecieków. Gwintowany system montażu umożliwia szybkie nakręcenie elementu na właz Ø400 mm z uszczelką, zachowując pełną szczelność systemu retencji lub oczyszczania.

Produkt kompatybilny m.in. z systemami GRAF (Easybio, Actibio, Biosmart, Actibloc, Flat) oraz wybranymi modelami innych producentów z włazem Ø400 mm.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?
Dla inwestorów, instalatorów oraz firm montujących zbiorniki na wodę deszczową, oczyszczalnie biologiczne i osadniki.

W jakich warunkach się sprawdzi?
Gdy zbiornik został zagłębiony poniżej poziomu terenu lub planowane jest podniesienie gruntu wokół instalacji.

Kiedy nie jest rekomendowana?
Jeśli system nie posiada włazu Ø400 mm z kompatybilnym gwintem.

Alternatywa:
Nadbudowy teleskopowe Ø400 z regulacją wysokości.

Dane techniczne

- Średnica: Ø400 mm
- Wysokość robocza: 500 mm
- Wysokość całkowita: 550 mm
- Kod produktu: W-307G
- Waga: 5,5 kg
- Możliwość łączenia modułowego: TAK

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Specjalistyczne doradztwo techniczne.
- Pomoc w doborze kompatybilnych elementów.
- Doświadczenie w systemach retencji i oczyszczania ścieków.
- Szybka realizacja zamówień.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią nadbudowę do swojego zbiornika Ø400 mm i warunków gruntowych. Pomożemy dopasować rozwiązanie techniczne zapewniające szczelność i bezproblemowy dostęp serwisowy przez lata.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.