Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-teleskop-d400-h250-graf-epurbio-p-834.html



Nadbudowa teleskop-gwint D400 H250 GRAF W-004 TG do oczyszczalni EPURBIO

Cena brutto	**185,00 zł**
Cena netto	**150,41 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0834**
Kod producenta	**W-004 TG**

Opis produktu

Nadbudowa teleskop–gwint D400 H250 GRAF W-004 TG do oczyszczalni EPURBIO

Nadbudowa teleskop–gwint GRAF D400 H250, kod W-004 TG, umożliwia dopasowanie położenia włazu oczyszczalni EPURBIO do docelowego poziomu terenu. Hybrydowa konstrukcja łączy możliwość teleskopowego ustawienia elementu z gwintowanym zakończeniem przeznaczonym do montażu kompatybilnej pokrywy lub kolejnej nadbudowy.

Produkt ułatwia prawidłowe wykończenie instalacji oraz zachowanie wygodnego dostępu do otworu rewizyjnego zbiornika. Sprawdzi się zarówno podczas pierwszego montażu oczyszczalni, jak i przy zmianie poziomu gruntu wokół istniejącej instalacji.

Najważniejsze korzyści

- konstrukcja teleskop–gwint
- dopasowanie położenia włazu do poziomu terenu
- średnica nominalna D400
- możliwość montażu kompatybilnych elementów gwintowanych
- wygodniejszy dostęp do otworu rewizyjnego
- szybki montaż bez przebudowy całego systemu
- lekka i trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego
- oryginalny element systemu GRAF

Jak działa konstrukcja teleskop–gwint?

Dolna część nadbudowy umożliwia teleskopowe dopasowanie jej położenia względem zbiornika. Górne zakończenie gwintowane służy do zamontowania kompatybilnej pokrywy lub dodatkowej nadbudowy.

Takie rozwiązanie ułatwia ustawienie włazu na odpowiedniej wysokości i późniejsze rozbudowanie pionu rewizyjnego, jeżeli wymaga tego głębokość posadowienia zbiornika.

Zastosowanie

Nadbudowa W-004 TG jest przeznaczona do wybranych zbiorników i oczyszczalni GRAF wyposażonych w odpowiednie połączenie D400, w szczególności do systemu EPURBIO.

Produkt stosuje się, gdy:

- właz znajduje się zbyt nisko względem powierzchni terenu,
- zmieniła się docelowa rzędna gruntu,
- potrzebny jest wygodny dostęp do wnętrza zbiornika,
- konieczne jest zamontowanie gwintowanej pokrywy,
- wymagane jest dalsze podwyższenie włazu kompatybilną nadbudową.

Czy nadbudowa pasuje do każdego włazu DN400?

Nie. Sama średnica D400 nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi zbiornikami, szambami i oczyszczalniami. Przed zakupem należy sprawdzić producenta zbiornika, model oczyszczalni oraz rodzaj zastosowanego połączenia.

Model W-004 TG należy dobierać na podstawie kodu produktu i zgodności z konkretnym systemem GRAF.

Jakie problemy rozwiązuje?

Nadbudowa pomaga skorygować niewłaściwe położenie włazu względem terenu. Zapobiega pozostawieniu pokrywy zbyt nisko, gdzie mogłaby zostać zasypana, albo na wysokości utrudniającej estetyczne wykończenie instalacji.

Pozwala również zachować dostęp serwisowy do zbiornika bez konieczności rozkopywania całej oczyszczalni podczas kontroli i konserwacji.

Możliwość dalszego podwyższenia włazu

Na elemencie W-004 TG można zamontować kompatybilną nadbudowę gwintowaną GRAF W-004G. Takie rozwiązanie umożliwia dodatkowe podwyższenie pionu rewizyjnego, gdy wysokość podstawowej nadbudowy jest niewystarczająca.

Każdy dodatkowy element należy montować zgodnie z instrukcją producenta i dopuszczalną głębokością posadowienia zbiornika.

Dane techniczne

- producent: GRAF
- nazwa elementu: nadbudowa teleskop–gwint
- kod produktu: W-004 TG
- oznaczenie handlowe: D400 H250
- średnica nominalna przyłącza: D400
- średnica wewnętrzna: 440 mm
- maksymalna średnica zewnętrzna: 455 mm
- wysokość części roboczej: 235 mm
- wysokość korpusu: 280 mm
- wysokość dolnej części montażowej: 75 mm
- wysokość całkowita wynikająca z rysunku: około 355 mm
- konstrukcja: teleskopowa z górnym zakończeniem gwintowanym
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- przeznaczenie: regulacja i podwyższenie włazu zbiornika
- kompatybilność: wybrane zbiorniki GRAF, w tym odpowiednie modele EPURBIO

Ważne przed zakupem

Przed złożeniem zamówienia sprawdź:

- model posiadanej oczyszczalni,
- oznaczenie obecnej nadbudowy,
- rodzaj połączenia włazu,

- wymaganą wysokość podwyższenia,
- rodzaj pokrywy,
- miejsce montażu i przewidywane obciążenie nawierzchni.

Nadbudowa nie jest samodzielnym włazem przejazdowym. W przypadku montażu w podjeździe lub nawierzchni obciążonej ruchem należy zastosować odpowiednią pokrywę, konstrukcję odciążającą i rozwiązanie dopuszczone przez producenta.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

EKOBUDOWA specjalizuje się w sprzedaży oczyszczalni, zbiorników i akcesoriów do instalacji podziemnych. Pomagamy sprawdzić kompatybilność nadbudowy z konkretnym modelem zbiornika oraz dobrać odpowiednią pokrywę i wysokość podwyższenia.

Obsługujemy klientów indywidualnych, instalatorów i firmy wykonawcze, zapewniając fachowe doradztwo techniczne oraz sprawną realizację zamówień.

Zamów nadbudowę GRAF W-004 TG

Zamów nadbudowę teleskop–gwint D400 H250 GRAF W-004 TG do oczyszczalni EPURBIO. Jeśli nie masz pewności, czy element będzie pasował, prześlij nam zdjęcie włazu, obecnej nadbudowy lub tabliczki znamionowej zbiornika. Pomożemy dobrać właściwy produkt.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

Poradnik eksperta

Rekomendacja eksperta EKOBUDOWA

Model W-004 TG warto wybrać, gdy posiadasz kompatybilny zbiornik GRAF EPURBIO i potrzebujesz skorygować położenie włazu względem terenu. Przed zamówieniem porównaj kod produktu oraz wymiary z istniejącą instalacją.

Nie masz pewności, czy W-004 TG będzie pasować? Prześlij nam zdjęcie włazu, tabliczki znamionowej i podaj wymaganą wysokość podwyższenia. Sprawdzimy kompatybilność i pomożemy dobrać właściwy element przed zakupem.

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala

dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.