Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadbudowa-teleskopowa-waterflow-670-p-775.html



# Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 do zbiorników podziemnych i oczyszczalni ścieków

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **335,00 zł** |
| Cena netto | **272,36 zł** |
| Dostępność | **Produkt dostępny – wysyłka do 3 dni roboczych** |
| Czas wysyłki | **Wysyłka do 3 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0775** |
| Kod producenta | **KAT00374** |
| Liczba użytkowników (RLM) | **2 do 6 stałych użytkowników** |

## Opis produktu

### Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 – regulacja wysokości pokrywy zbiornika

**Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670** umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości pokrywy zbiornika do poziomu terenu po zakończeniu prac ziemnych. Jest przeznaczona do instalacji podziemnych, w których wymagane jest podniesienie włazu bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek.

Solidna konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewnia odporność na wilgoć, korozję oraz zmienne warunki atmosferyczne. Teleskopowa budowa pozwala na łatwą regulację wysokości, dzięki czemu nadbudowa doskonale sprawdza się podczas montażu zbiorników na wodę deszczową, szamb, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji podziemnych.

### Najważniejsze zalety nadbudowy WaterFlow Ø670

- umożliwia regulację wysokości pokrywy zbiornika,
- ułatwia dopasowanie instalacji do poziomu gruntu,
- wykonana z trwałego i odpornego na korozję tworzywa,
- odporna na działanie wilgoci oraz promieniowania UV,
- szybki i prosty montaż,
- estetyczne wykończenie wokół włazu,
- idealna do nowych oraz modernizowanych instalacji.

### Zastosowanie

Nadstawka teleskopowa WaterFlow Ø670 znajduje zastosowanie w instalacjach takich jak:

- zbiorniki na deszczówkę,
- zbiorniki retencyjne,
- szamba z tworzywa sztucznego,
- biologiczne oczyszczalnie ścieków,
- przepompownie ścieków,
- studnie techniczne i instalacje podziemne.

### Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Model | WaterFlow Ø670 |
| Typ | Nadbudowa teleskopowa |
| Średnica | Ø670 mm |
| Waga | 7 kg |
| Wymiary | 60 × 60 × 60 cm |
| Materiał | Tworzywo sztuczne o wysokiej odporności |

### Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

- oryginalne produkty WaterFlow,
- fachowe doradztwo techniczne,
- szybka wysyłka na terenie całej Polski,
- bezpieczne pakowanie,
- pomoc w doborze akcesoriów do zbiorników i oczyszczalni.

**Potrzebujesz pomocy z doborem odpowiedniej nadbudowy?** Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy dobrać kompatybilne akcesoria do Twojego zbiornika lub oczyszczalni ścieków.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Oczyszczalnia biologiczna WaterF**: Oczyszczalnia WaterFlow ( 2-6 RLM) , Oczyszczalnia WaterFlow - z szafą, tłumikiem i pokrywą maskującą (+ 910,20 zł )

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**BIOPOLIS**

Berzyna 91

64-200 Wolsztyn

tel +48 603 225 235 ,

e-mail: sklep@biopolis.pl

## Poradnik eksperta

## Dlaczego warto zastosować nadbudowę teleskopową WaterFlow Ø670?

Nadbudowa teleskopowa WaterFlow Ø670 umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości pokrywy zbiornika do poziomu terenu. Dzięki regulowanej konstrukcji eliminuje konieczność wykonywania kosztownych przeróbek podczas montażu i pozwala estetycznie wykończyć instalację.

To praktyczne rozwiązanie znajduje zastosowanie przy zbiornikach na deszczówkę, szambach, biologicznych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach oraz innych instalacjach podziemnych. Wykonanie z trwałego tworzywa zapewnia odporność na wilgoć, korozję i zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadbudowa zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

### Najważniejsze korzyści

- łatwa regulacja wysokości pokrywy,
- estetyczne wykończenie instalacji,
- szybki montaż,
- odporność na korozję i promieniowanie UV,

- trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego,
- kompatybilność z wybranymi zbiornikami WaterFlow.

Jeżeli nie masz pewności, czy nadbudowa będzie pasowała do Twojego zbiornika, skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA. Pomożemy dobrać odpowiedni model oraz kompatybilne akcesoria.

# Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

# Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

**Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu.** Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

## Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

## Czy sama średnica włazu wystarczy?

**Nie.** Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

## Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

**Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika.** Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

## Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

## Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

**Nie.** Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

## Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

## Najważniejsza zasada doboru

**Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem.** Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

## Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

**zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów.** Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.