Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:11

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nse-140-eliptyczna-oczyszczalnia-p-189.html

Nadstawka DELFIN NSE 140



Cena brutto	**645,00 zł**
Cena netto	**524,39 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0189**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSE 140 – eliptyczna nadstawka do oczyszczalni

Nadstawka DELFIN NSE 140 to eliptyczny element przeznaczony do podwyższenia dostępu do zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków. Stosuje się ją w sytuacji, gdy warunki montażowe wymagają dopasowania wysokości włazu do docelowego poziomu terenu.

Model NSE 140 jest przeznaczony do współpracy z eliptycznymi oczyszczalniami **DELFIN PRO PREMIUM MBBR 6 oraz DELFIN PRO PREMIUM MBBR 12**. Zastosowanie odpowiednio dobranej nadstawki pozwala zachować dostęp do urządzenia potrzebny podczas kontroli i czynności serwisowych.

Nadstawka wykonana jest z **polipropylenu (PP)**. Jej wymiary wynoszą 1400 × 700 mm, a wysokość pojedynczego elementu to 350 mm.

Kiedy stosuje się nadstawkę DELFIN NSE 140?

Nadstawka jest przydatna, gdy standardowe położenie otworu dostępowego oczyszczalni nie odpowiada docelowemu poziomowi terenu. Taka sytuacja może wynikać m.in. z rzędnych terenu, sposobu posadowienia zbiornika lub przebiegu instalacji kanalizacyjnej.

Element pozwala podwyższyć dostęp do zbiornika o **350 mm**. Przed zastosowaniem jednej lub większej liczby nadstawek należy sprawdzić dopuszczalną głębokość posadowienia i konfigurację montażową określoną dla konkretnego modelu oczyszczalni.

Najważniejsze cechy DELFIN NSE 140

- **Wysokość 350 mm** – umożliwia podwyższenie dostępu do zbiornika.
- **Eliptyczny kształt** – dopasowany do wskazanych modeli oczyszczalni DELFIN.
- **Wymiary 1400 × 700 mm** – odpowiadają konstrukcji eliptycznego dostępu.
- **Polipropylen PP** – materiał zastosowany do wykonania nadstawki.
- **Element systemowy DELFIN** – przeznaczony do współpracy z kompatybilnymi urządzeniami producenta.
- **Dostęp serwisowy** – pozwala dopasować wysokość otworu dostępowego do poziomu terenu.

Do jakich oczyszczalni pasuje nadstawka NSE 140?

Według podanych danych nadstawka DELFIN NSE 140 jest przeznaczona do eliptycznych oczyszczalni:

- **DELFIN PRO PREMIUM MBBR 6**,
- **DELFIN PRO PREMIUM MBBR 12**.

Przed zakupem warto sprawdzić dokładny model posiadanej oczyszczalni. Nadstawka NSE 140 ma konstrukcję eliptyczną i nie powinna być dobierana wyłącznie na podstawie przybliżonych wymiarów włazu.

Do urządzeń z okrągłym dostępem należy zastosować odpowiednią nadstawkę okrągłą zgodną z konstrukcją danego zbiornika.

Dane techniczne DELFIN NSE 140

- **Model:** DELFIN NSE 140
- **Rodzaj:** nadstawka do oczyszczalni
- **Kształt:** eliptyczny
- **Długość:** 1400 mm
- **Szerokość:** 700 mm
- **Wysokość:** 350 mm
- **Materiał:** polipropylen (PP)
- **Kompatybilność:** DELFIN PRO PREMIUM MBBR 6 i DELFIN PRO PREMIUM MBBR 12

Czy można zastosować kilka nadstawek DELFIN NSE 140?

Jeżeli wymagane jest większe podwyższenie dostępu do oczyszczalni, możliwość zastosowania kolejnych elementów należy zweryfikować z wymaganiami montażowymi producenta dla konkretnego modelu zbiornika.

Samo zwiększenie liczby nadstawek nie oznacza, że zbiornik można posadowić na dowolnej głębokości. Większa głębokość montażu wpływa m.in. na obciążenia działające na konstrukcję zbiornika, dlatego należy przestrzegać dokumentacji technicznej oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę do oczyszczalni DELFIN?

Przed zamówieniem warto ustalić trzy podstawowe informacje:

- dokładny model oczyszczalni DELFIN,
- kształt i wymiary otworu dostępowego,
- wymaganą różnicę pomiędzy aktualną wysokością zbiornika a docelowym poziomem terenu.

Na tej podstawie można dobrać odpowiedni typ i wysokość nadstawki bez wykonywania przypadkowych modyfikacji elementów oczyszczalni.

Dlaczego warto kupić nadstawkę DELFIN w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać elementy wyposażenia do konkretnego modelu przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy doborze nadstawki możemy zweryfikować model urządzenia oraz wymaganą wysokość podniesienia dostępu.

Nie masz pewności, czy NSE 140 pasuje do Twojej oczyszczalni? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj model urządzenia – pomożemy dobrać właściwą nadstawkę.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.