Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nso-600-poglebienie-zbiornika-p-188.html

Nadstawka DELFIN NSO 600



Cena brutto	**250,00 zł**
Cena netto	**203,25 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0188**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSO 600 – nadbudowa 40 cm DN600 do zbiorników DELFIN

DELFIN NSO 600 to nadstawka o wysokości **400 mm**, przeznaczona do zwiększenia wysokości komina rewizyjnego w kompatybilnych **zbiornikach i urządzeniach DELFIN z przyłączem DN600**. Pozwala dopasować poziom włazu do głębokości posadowienia zbiornika oraz docelowego poziomu terenu.

Nadstawka wykonana jest z **polipropylenu (PP)** i wykorzystuje **gwintowane połączenie typu Twist**. Przed zakupem należy sprawdzić model urządzenia, rodzaj komina oraz dopuszczalną przez producenta wysokość nadbudowy.

Najważniejsze cechy nadstawki DELFIN NSO 600

- **Wysokość 400 mm** – podwyższenie komina rewizyjnego o 40 cm.
- **Średnica DN600** – do kompatybilnych urządzeń DELFIN.
- **Polipropylen (PP)** – materiał odporny na korozję.
- **Połączenie typu Twist** – gwintowany sposób montażu.
- **Kompatybilność z pokrywą PKO 600** – według danych produktu.
- **Modułowa konstrukcja** – możliwość zastosowania kolejnych elementów, jeśli pozwala na to dokumentacja danego urządzenia.
- **Dopasowanie włazu do poziomu terenu** – przydatne przy głębszym posadowieniu zbiornika.

Do czego służy nadstawka NSO 600?

Nadstawka stosowana jest wtedy, gdy standardowa wysokość komina rewizyjnego jest niewystarczająca, aby wyprowadzić właz urządzenia do wymaganego poziomu terenu.

Może być potrzebna m.in. przy **głębiej poprowadzonej kanalizacji, różnicach wysokości terenu lub określonej głębokości posadowienia zbiornika**. Jeden element NSO 600 zwiększa wysokość nadbudowy o **400 mm**.

Do jakich urządzeń pasuje DELFIN NSO 600?

Nadstawka przeznaczona jest do wybranych urządzeń DELFIN wyposażonych w kompatybilny komin **DN600**. Według przekazanych danych może być stosowana m.in. z:

- zbiornikami na wodę deszczową DELFIN RAIN,
- osadnikami gnilnymi DELFIN PREMIUM,
- studniami chłonnymi DELFIN SC,
- zbiornikami bezodpływowymi DELFIN MAX,
- przepompowniami DELFIN SP 600,
- wybranymi separatorami DELFIN.

Uwaga: sama średnica DN600 nie przesądza o kompatybilności. Przed zamówieniem warto sprawdzić **dokładny model**

zbiornika, rodzaj komina oraz sposób jego połączenia.

Dane techniczne DELFIN NSO 600

Model	DELFIN NSO 600
Średnica	DN600
Wysokość	400 mm / 40 cm
Materiał	polipropylen (PP)
Rodzaj połączenia	gwint typu Twist
Kompatybilna pokrywa	PKO 600

Czy można połączyć kilka nadstawek DELFIN NSO 600?

Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększanie wysokości nadbudowy, jednak **liczbę zastosowanych nadstawek i maksymalną głębokość posadowienia należy sprawdzić w dokumentacji konkretnego zbiornika lub urządzenia DELFIN**.

Jest to istotne, ponieważ dopuszczalna głębokość montażu może zależeć nie tylko od samej nadstawki, ale również od konstrukcji zbiornika, warunków gruntowo-wodnych i sposobu wykonania instalacji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika DELFIN?

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- średnicę komina rewizyjnego,
- rodzaj połączenia nadstawki,
- wymaganą wysokość podwyższenia włazu,
- docelowy poziom terenu,
- dopuszczalną głębokość posadowienia danego urządzenia.

NSO 600 – kiedy potrzebna jest nadstawka 40 cm?

Nadstawka **DELFIN NSO 600 40 cm** może być odpowiednim rozwiązaniem, gdy właz standardowo zamontowanego zbiornika znajduje się zbyt nisko względem planowanego poziomu terenu.

Zamiast dobierać nadstawkę wyłącznie na podstawie średnicy włazu, warto wcześniej ustalić **rzeczywistą różnicę wysokości oraz dokładny model urządzenia**.

Dlaczego warto kupić DELFIN NSO 600 w Zbiorniki24.com?

Nie masz pewności, czy NSO 600 będzie pasować do Twojego zbiornika DELFIN? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić kompatybilność na podstawie **modelu urządzenia, średnicy komina oraz wymaganej wysokości nadbudowy**.

Jeżeli nie znasz dokładnego modelu, możesz przygotować **zdjęcie zbiornika, włazu lub tabliczki znamionowej**. Ułatwi to identyfikację właściwego elementu i ograniczy ryzyko zamówienia niepasującej nadstawki.

Potrzebujesz nadstawki DN600 o wysokości 40 cm? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **DELFIN NSO 600** jest odpowiednia do Twojego zbiornika lub oczyszczalni.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

Poradnik eksperta

Kiedy warto zastosować nadstawkę DELFIN NSO 600?

Dobór odpowiedniej wysokości komina rewizyjnego ma duży wpływ na prawidłowy montaż zbiornika lub oczyszczalni. W praktyce bardzo często okazuje się, że standardowa wysokość nie wystarcza, ponieważ rura dopływowa kanalizacji znajduje się głębiej lub poziom terenu po zakończeniu prac ziemnych jest wyższy niż zakładano w projekcie.

W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie **oryginalnej nadstawki DELFIN NSO 600**, która pozwala zwiększyć wysokość komina rewizyjnego o **40 cm** bez wykonywania przeróbek zbiornika. Dzięki modułowej konstrukcji można zastosować również kilka nadstawek, uzyskując wysokość dopasowaną do konkretnej inwestycji.

Nadstawka wykonana z **polipropylenu (PP)** zachowuje wysoką odporność na wilgoć, ścieki, zmienne temperatury oraz obciążenia występujące w gruncie. Gwintowane połączenie typu **Twist** zapewnia stabilne i szczelne połączenie z urządzeniem, co ogranicza ryzyko przedostawania się gruntu lub wód opadowych do wnętrza instalacji.

Przed zakupem warto sprawdzić model zbiornika oraz średnicę komina rewizyjnego. Nadstawka **DELFIN NSO 600** została zaprojektowana do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w komin **DN600**, dlatego zastosowanie oryginalnego elementu gwarantuje pełną kompatybilność i bezproblemowy montaż.

Wskazówka eksperta EKOBUDOWA: jeżeli nie masz pewności, ile nadstawek będzie potrzebnych lub czy produkt pasuje do Twojego zbiornika, prześlij nam zdjęcie urządzenia albo jego model. Bezpłatnie sprawdzimy kompatybilność, pomożemy dobrać odpowiednią wysokość nadbudowy i zaproponujemy komplet elementów potrzebnych do prawidłowego montażu.

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.