Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nsp-950-prostokatna-separatory-p-192.html



Nadstawka Delfin NSP 950 (prostokątna)

Cena brutto	**630,00 zł**
Cena netto	**512,20 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0192**
Kod EAN	**5906735611205**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSP 950 – prostokątna nadstawka 425 mm do separatorów i zbiorników

DELFIN NSP 950 to prostokątna nadstawka przeznaczona do **podwyższania włazu w kompatybilnych separatorach i zbiornikach DELFIN**. Wysokość **425 mm** pozwala dopasować poziom dostępu serwisowego urządzenia do projektowanej rzędnej terenu lub głębokości prowadzenia instalacji.

Nadstawka ma wymiary **960 × 760 × 425 mm** i wykonana jest z tworzywa sztucznego. Może być stosowana zarówno podczas wykonywania nowej instalacji, jak i przy modernizacji istniejącego systemu. **Przed zakupem należy sprawdzić dokładny model urządzenia DELFIN i potwierdzić kompatybilność nadstawki.**

Najważniejsze cechy nadstawki DELFIN NSP 950

- **Wysokość 425 mm** – umożliwia podwyższenie poziomu włazu.
- **Wymiary 960 × 760 mm** – prostokątna konstrukcja nadstawki.
- **Przeznaczenie do urządzeń DELFIN** – separatorów i wybranych zbiorników.
- **Tworzywo sztuczne** – materiał odporny na korozję i wilgoć.
- **Dostęp serwisowy** – nadstawka pozwala wyprowadzić właz do odpowiedniego poziomu terenu.
- **Zastosowanie przy nowych i modernizowanych instalacjach**.

Do czego służy nadstawka DELFIN NSP 950?

Podczas montażu separatora lub zbiornika może okazać się, że standardowa wysokość urządzenia nie pozwala na wyprowadzenie włazu do docelowego poziomu terenu. Przyczyną może być m.in. **głębiej prowadzona kanalizacja, ukształtowanie działki, planowana nawierzchnia lub rzędna montażowa wynikająca z projektu**.

Zastosowanie odpowiednio dobranej nadstawki umożliwia zwiększenie wysokości dostępu do urządzenia bez wykonywania przypadkowych przeróbek jego konstrukcji.

Gdzie może być stosowana nadstawka NSP 950?

Według przekazanych danych **DELFIN NSP 950** przeznaczona jest do wybranych separatorów, osadników i zbiorników DELFIN wykorzystujących kompatybilny prostokątny właz. Może dotyczyć m.in.:

- separatorów tłuszczu DELFIN ST,
- separatorów substancji ropopochodnych DELFIN HD,
- separatorów zawiesiny DELFIN ODM,

- wybranych zbiorników DELFIN,
- innych kompatybilnych urządzeń z prostokątnym dostępem serwisowym.

Uwaga: nie należy dobierać NSP 950 wyłącznie na podstawie wymiarów włazu. Kompatybilność powinna zostać sprawdzona dla **konkretnego modelu i wersji urządzenia DELFIN**.

Kiedy potrzebna jest nadstawka 425 mm?

Nadstawka może być potrzebna m.in.:

- przy głębszym posadowieniu separatora lub zbiornika,
- przy głęboko prowadzonej kanalizacji dopływowej,
- gdy docelowy poziom terenu znajduje się powyżej standardowego włazu,
- przy wykonywaniu nawierzchni wokół urządzenia,
- podczas modernizacji istniejącej instalacji,
- gdy konieczne jest zachowanie dostępu do kontroli i obsługi urządzenia.

Dane techniczne DELFIN NSP 950

Model	DELFIN NSP 950
Długość	960 mm
Szerokość	760 mm
Wysokość	425 mm
Kształt	prostokątny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wysokość podwyższenia	425 mm / 42,5 cm
Zastosowanie	kompatybilne separatory i zbiorniki DELFIN

Jak dobrać nadstawkę do separatora DELFIN?

Przed zakupem warto ustalić kilka parametrów, ponieważ sam wymiar nadstawki nie jest wystarczający do potwierdzenia jej zgodności z urządzeniem.

- **dokładny model separatora lub zbiornika,**
- wymiary i konstrukcję włazu serwisowego,
- wymaganą wysokość podwyższenia,
- głębokość posadowienia urządzenia,
- rzędną dopływu i odpływu,
- docelowy poziom terenu,
- warunki montażowe określone dla danego urządzenia.

Czy można zastosować kilka nadstawek NSP 950?

Możliwość zwiększenia wysokości o kolejne elementy powinna być każdorazowo **zweryfikowana w dokumentacji konkretnego separatora lub zbiornika DELFIN**. Maksymalna dopuszczalna głębokość posadowienia zależy od konstrukcji urządzenia oraz warunków jego montażu.

NSP 950 czy NSO 600 – którą nadstawkę DELFIN wybrać?

Nadstawki te różnią się przede wszystkim konstrukcją i przeznaczeniem. **NSP 950 ma kształt prostokątny i wysokość 425 mm**, natomiast **NSO 600 jest nadstawką okrągłą DN600 o wysokości 400 mm**.

Nie są to elementy zamienne. Właściwy wariant należy dobrać do **rodzaju włazu oraz konkretnego modelu urządzenia DELFIN**.

Dlaczego warto kupić DELFIN NSP 950 w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy NSP 950 będzie pasować do Twojego separatora lub zbiornika DELFIN? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić kompatybilność na podstawie **modelu urządzenia, rodzaju włazu oraz wymaganej wysokości nadbudowy**.

Jeżeli nie znasz dokładnego oznaczenia urządzenia, przygotuj **zdjęcie separatora, włazu lub tabliczki znamionowej**. Na tej podstawie łatwiej zweryfikować właściwy typ nadstawki przed zakupem.

Potrzebujesz prostokątnej nadstawki DELFIN o wysokości 425 mm? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **DELFIN NSP 950** jest odpowiednim elementem do Twojego urządzenia.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

Poradnik eksperta

Kiedy warto zastosować nadstawkę DELFIN NSP 950?

Prawidłowe dopasowanie wysokości włazu do poziomu terenu ma ogromny wpływ na trwałość, szczelność oraz wygodę późniejszej eksploatacji separatora lub zbiornika. **Nadstawka DELFIN NSP 950** została zaprojektowana z myślą o inwestycjach, w których urządzenie musi zostać posadowione głębiej niż standardowo lub po wykonaniu nawierzchni poziom terenu ulegnie podwyższeniu.

Najczęściej nadstawki stosuje się podczas wykonywania parkingów, placów manewrowych, dróg wewnętrznych, podjazdów oraz terenów utwardzonych kostką brukową. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej nadstawki można bezpiecznie wyprowadzić właz rewizyjny do docelowej wysokości, zachowując łatwy dostęp do urządzenia podczas przeglądów i prac serwisowych.

Jedną z największych zalet **oryginalnej nadstawki DELFIN NSP 950** jest pełna kompatybilność z urządzeniami producenta. W przeciwieństwie do przypadkowo dobieranych elementów lub rozwiązań wykonywanych na budowie zapewnia szczelne połączenie, odpowiednią wytrzymałość oraz zachowanie parametrów technicznych całego systemu.

Dlaczego warto stosować oryginalne nadstawki zamiast elementów wykonywanych na budowie?

Improwizowane rozwiązania, takie jak betonowe pierścienie czy samodzielnie wykonywane przedłużenia, często powodują utratę szczelności, utrudniają serwisowanie urządzenia oraz mogą prowadzić do przedostawania się wód gruntowych do instalacji. Oryginalna nadstawka DELFIN została zaprojektowana jako integralny element systemu, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe dopasowanie i bezpieczną eksploatację przez wiele lat.

Kiedy należy zastosować nadstawkę?

Nadstawka DELFIN NSP 950 jest zalecana przede wszystkim wtedy, gdy:

- poziom terenu będzie wyższy niż standardowa wysokość włazu,
- planowane jest wykonanie kostki brukowej, asfaltu lub innej nawierzchni utwardzonej,
- separator lub zbiornik montowany jest głębiej ze względu na spadki kanalizacji,
- konieczne jest zachowanie wygodnego dostępu serwisowego do urządzenia,
- projekt wymaga dostosowania wysokości włazu bez ingerencji w konstrukcję zbiornika.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed wyborem nadstawki warto sprawdzić model urządzenia, jego wymiary oraz wysokość planowanego posadowienia. Nie wszystkie nadstawki są uniwersalne – różnią się kształtem, wymiarami i sposobem montażu. Dobór odpowiedniego elementu już na etapie projektu pozwala uniknąć późniejszych przeróbek oraz dodatkowych kosztów.

Rekomendacja eksperta EKOBUDOWA

Jeżeli nie masz pewności, czy **DELFIN NSP 950** będzie odpowiednia do Twojego separatora lub zbiornika, skontaktuj się z naszymi doradcami. Wystarczy przesłać model urządzenia, jego wymiary lub zdjęcie tabliczki znamionowej. Bezpłatnie sprawdzimy kompatybilność, dobierzemy odpowiednią nadstawkę oraz podpowiemy, jak prawidłowo przygotować instalację do montażu, aby zachować szczelność i niezawodną pracę przez długie lata.

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.