

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-h200-dn490-do-zbiornikow-marseplast-p-294.html>

Nadstawka H200 DN490 [OG 20] MARSEPLAST

Cena brutto	185,00 zł
Cena netto	150,41 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0294
Kod EAN	5903811991503

Opis produktu

Nadstawka H200 DN490 MARSEPLAST – regulacja wysokości zbiorników i osadników

Podczas montażu **zbiorników na deszczówkę, osadników gnilnych, studni chłonnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** bardzo często okazuje się, że standardowa wysokość komina rewizyjnego nie odpowiada rzeczywistym warunkom terenowym. Zmiana poziomu gruntu, wykonanie kostki brukowej, grubsza warstwa humusu czy konieczność zachowania odpowiednich spadków kanalizacji powodują, że właz znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko względem planowanej nawierzchni.

Nadstawka H200 DN490 MARSEPLAST została zaprojektowana właśnie po to, aby umożliwić **bezpieczne i precyzyjne podniesienie wjazdu rewizyjnego o 200 mm** bez ingerencji w konstrukcję zbiornika. Jest to oryginalny element systemowy, który pozwala zachować szczelność instalacji, ułatwia późniejszą eksploatację oraz zapewnia wygodny dostęp do przeglądów i prac serwisowych.

Dlaczego warto zastosować nadstawkę H200 DN490?

Prawidłowo dobrana wysokość komina rewizyjnego ma ogromny wpływ na komfort użytkowania całej instalacji. Zbyt nisko umieszczony właz utrudnia dostęp do zbiornika, natomiast prowizoryczne przedłużenia wykonywane z przypadkowych materiałów mogą prowadzić do utraty szczelności oraz problemów podczas eksploatacji.

Nadstawka H200 DN490 pozwala dopasować wysokość wjazdu do rzeczywistego poziomu terenu, dzięki czemu instalacja wygląda estetycznie, jest łatwiejsza w obsłudze i zachowuje pełną funkcjonalność przez wiele lat.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Podwyższenie wjazdu o 200 mm** bez przerabiania zbiornika.
- **Idealne dopasowanie do poziomu terenu** po zakończeniu prac ziemnych.
- **Łatwiejszy dostęp serwisowy** do wnętrza zbiornika.
- **Ograniczenie kosztów przeróbek** gotowej instalacji.
- **Pełna kompatybilność z systemami MARSEPLAST DN490.**
- **Odporność na wilgoć, mróz oraz nacisk gruntu.**
- **Trwałość i bezobsługowa eksploatacja przez wiele lat.**

Co wyróżnia nadstawkę MARSEPLAST?

Nadstawka została wykonana z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci, zmiennych temperatur oraz agresywnego środowiska gruntowego. Dzięki odpowiednio dobranej średnicy **DN490** idealnie współpracuje z kompatybilnymi zbiornikami i osadnikami MARSEPLAST, zapewniając stabilne oraz szczelne połączenie.

Modułowa konstrukcja umożliwia stosowanie kilku nadstawek jednocześnie, jeżeli wymagane jest jeszcze większe podniesienie wjazdu. Pozwala to łatwo dopasować instalację do praktycznie każdych warunków terenowych.

Gdzie znajduje zastosowanie nadstawka H200 DN490?

Model H200 DN490 przeznaczony jest do regulacji wysokości komina rewizyjnego w instalacjach podziemnych wykonanych z elementów MARSEPLAST.

- zbiorniki na deszczówkę,
- osadniki gnilne,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- studnie chłonne,
- zbiorniki bezodpływowe,
- systemy retencji wody.

Produkt najlepiej sprawdza się podczas nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji, gdy konieczne jest dopasowanie wysokości wjazdu do planowanego poziomu terenu.

Najczęstsze sytuacje, w których warto zastosować nadstawkę

- wykonanie kostki brukowej wokół zbiornika,
- podniesienie poziomu gruntu po zakończeniu budowy,
- konieczność zachowania odpowiednich spadków kanalizacji,
- głębsze posadowienie zbiornika,
- łatwiejszy dostęp do okresowych przeglądów.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	H200 DN490
Wysokość	200 mm
Średnica nominalna	DN490
Materiał	Tworzywo konstrukcyjne odporne na warunki gruntowe
Zastosowanie	Zbiorniki, osadniki, studnie i oczyszczalnie MARSEPLAST

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas montażu zbiorników jest pozostawienie zbyt nisko osadzonego wjazdu rewizyjnego. W praktyce utrudnia to wykonywanie przeglądów, czyszczenie oraz późniejszy serwis instalacji. Zastosowanie oryginalnej nadstawki H200 DN490 już na etapie montażu pozwala uniknąć kosztownych przeróbek i zapewnia wygodny dostęp przez cały okres użytkowania.

Jeżeli planujesz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub przewidujesz podniesienie poziomu terenu, warto uwzględnić odpowiednią wysokość nadstawki jeszcze przed zasypaniem zbiornika.

Dlaczego warto kupić nadstawkę H200 DN490 w EKOBUDOWA?

- sprzedajemy wyłącznie oryginalne produkty MARSEPLAST,
- bezpłatnie pomagamy dobrać kompatybilne elementy instalacji,
- doradzamy na etapie projektowania i montażu,
- zapewniamy szybką wysyłkę na terenie całej Polski,
- oferujemy wsparcie techniczne również po zakupie.

Zamów nadstawkę H200 DN490 MARSEPLAST

Nie ryzykuj problemów z dostępem do zbiornika po zakończeniu prac ziemnych. **Wybierz oryginalną nadstawkę H200 DN490 MARSEPLAST**, dopasuj wysokość wjazdu do swojej instalacji i zapewnij sobie wygodny dostęp serwisowy przez wiele lat. Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiednią nadstawkę do Twojego zbiornika lub oczyszczalni.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Kiedy warto zastosować nadstawkę H200 DN490 MARSEPLAST?

Prawidłowe dopasowanie wysokości wjazdu rewizyjnego ma ogromny wpływ na wygodę użytkowania całej instalacji. Zbyt nisko osadzony wjazd utrudnia kontrolę i serwis zbiornika, natomiast niewłaściwe przedłużanie komina przypadkowymi elementami może prowadzić do problemów ze szczelnością. **Nadstawka H200 DN490 MARSEPLAST** pozwala podnieść wjazd o **200 mm**, zachowując pełną kompatybilność z systemem producenta.

Kiedy warto zastosować nadstawkę H200 DN490?

Nadstawka będzie dobrym wyborem, gdy:

- poziom terenu po wykonaniu instalacji okaże się wyższy od planowanego,
- planujesz wykonanie kostki brukowej lub utwardzenie nawierzchni wokół zbiornika,
- konieczne jest dopasowanie wysokości wjazdu do istniejącej infrastruktury,
- zbiornik został posadowiony głębiej z uwagi na spadek kanalizacji,
- zależy Ci na wygodnym dostępie do przeglądów i konserwacji.

Dlaczego warto stosować oryginalne nadstawki MARSEPLAST?

Oryginalne elementy systemowe zostały zaprojektowane z myślą o pełnej kompatybilności ze zbiornikami MARSEPLAST. Odpowiednio dopasowana średnica **DN490** zapewnia stabilne połączenie oraz prawidłowe przenoszenie obciążeń gruntu. Dzięki temu instalacja zachowuje trwałość i nie wymaga wykonywania prowizorycznych przeróbek.

Czy można zastosować kilka nadstawek jednocześnie?

Tak. W wielu przypadkach wysokość instalacji można zwiększyć poprzez zastosowanie kilku kompatybilnych nadstawek. Pozwala to precyzyjnie dopasować poziom wjazdu do warunków terenowych bez ingerencji w konstrukcję zbiornika. Przed montażem warto jednak sprawdzić maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy zalecaną dla konkretnego modelu zbiornika.

Jak dobrać odpowiednią wysokość nadstawki?

Przy wyborze należy uwzględnić:

- głębokość posadowienia zbiornika,
- planowaną rzędną terenu po zakończeniu prac,
- grubość przyszłych warstw wykończeniowych (kostka, podsypka, humus),
- wymagany dostęp serwisowy,
- model oraz średnicę komina rewizyjnego.

Już niewielka różnica wysokości może znacząco poprawić wygodę eksploatacji, dlatego dobór nadstawki najlepiej wykonać jeszcze przed zasypaniem zbiornika.

Najczęstszy błąd podczas montażu

Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest zasypywanie wjazdu lub stosowanie elementów o nieodpowiedniej średnicy. Utrudnia to późniejszy dostęp do instalacji, zwiększa ryzyko uszkodzeń oraz może powodować problemy ze szczelnością. Zastosowanie dedykowanej nadstawki systemowej eliminuje te problemy i pozwala zachować pełną funkcjonalność instalacji.

Rekomendacja eksperta EKOBUKOWA

Nadstawka H200 DN490 MARSEPLAST to prosty, ale bardzo istotny element każdej profesjonalnie wykonanej instalacji podziemnej. Umożliwia idealne dopasowanie wysokości wjazdu do poziomu terenu, poprawia komfort późniejszej eksploatacji i pozwala uniknąć kosztownych przeróbek. Jeżeli nie masz pewności, która nadstawka będzie odpowiednia do Twojego zbiornika lub oczyszczalni, skontaktuj się z doradcami EKOBUKOWA. Pomożemy dobrać kompatybilny model oraz optymalną wysokość zabudowy dla Twojej inwestycji.