Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-teleskopowa-600-320-haba-do-zbiornika-p-572.html



Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA

Cena brutto	**340,00 zł**
Cena netto	**276,42 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0572**

Opis produktu

Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA – regulacja wysokości pokrywy zbiornika

Podczas montażu oczyszczalni biologicznej lub zbiornika na wodę deszczową często pojawia się problem niedopasowanej wysokości pokrywy względem poziomu terenu. Zbyt nisko osadzony właz utrudnia dostęp serwisowy, a zbyt wysoko – zaburza estetykę i bezpieczeństwo użytkowania.

Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA umożliwia precyzyjną regulację wysokości pokrywy i idealne zlicowanie jej z poziomem gruntu. Dzięki konstrukcji teleskopowej pozwala na szybkie dopasowanie do warunków montażowych bez ingerencji w konstrukcję zbiornika.

To praktyczne rozwiązanie dla osób szukających trwałego, estetycznego i technicznie poprawnego wykończenia instalacji podziemnych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Precyzyjna regulacja wysokości do 320 mm** – dopasowanie do rzeczywistego poziomu terenu.
- **Szybki montaż bez przeróbek** – brak konieczności ingerencji w zbiornik.
- **Estetyczne wykończenie instalacji** – pokrywa idealnie zlicowana z gruntem.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – trwałe tworzywo odporne na wilgoć i mróz.
- **Kompatybilność z systemami HABA** – dedykowana do oczyszczalni i zbiorników tej marki.

Unikalne cechy produktu

Nadstawka wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na nacisk gruntu oraz zmienne temperatury. Konstrukcja teleskopowa umożliwia regulację wysokości roboczej bez konieczności stosowania dodatkowych elementów dystansowych.

Dzięki średnicy zewnętrznej Ø660 mm i wewnętrznej Ø590 mm zapewnia stabilne osadzenie pokrywy oraz wygodny dostęp do wnętrza zbiornika podczas prac serwisowych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?
Dla inwestorów budujących przydomową oczyszczalnię ścieków lub instalujących zbiornik na wodę deszczową HABA.

W jakich warunkach się sprawdzi?
Gdy teren wymaga dokładnego dopasowania wysokości włazu lub planowane jest podniesienie poziomu gruntu.

Kiedy nie jest rekomendowana?
Jeśli system nie posiada średnicy montażowej kompatybilnej z Ø600.

Alternatywa:
Nadstawka teleskopowa 600/540 Haba

Dane techniczne

- Model: 600/320
- Wysokość robocza: 320 mm
- Wysokość całkowita: 375 mm
- Średnica zewnętrzna: Ø660 mm
- Średnica wewnętrzna: Ø590 mm
- Dostępne kolory: czarny, zielony

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Specjalistyczne doradztwo techniczne przy doborze akcesoriów.
- Doświadczenie w systemach oczyszczania ścieków i retencji wody.
- Szybka realizacja zamówień.
- Wsparcie techniczne przed i po zakupie.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią nadstawkę do Twojego zbiornika HABA i warunków gruntowych.
Pomożemy wybrać rozwiązanie zapewniające estetykę, szczelność i wygodny dostęp serwisowy na lata.

Poradnik eksperta

Jak prawidłowo dopasować wysokość włazu oczyszczalni lub zbiornika do poziomu terenu?

Podczas montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika na wodę deszczową niezwykle ważne jest odpowiednie dopasowanie wysokości włazu do docelowego poziomu terenu. Zbyt nisko osadzona pokrywa może utrudniać dostęp serwisowy oraz sprzyjać gromadzeniu się wody opadowej, natomiast zbyt wysoko wystający właz wpływa negatywnie na estetykę i komfort użytkowania działki.

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie **nadstawki teleskopowej HABA**, która umożliwia precyzyjną regulację wysokości bez konieczności przebudowy instalacji. Dzięki temu można idealnie dopasować położenie pokrywy do kostki brukowej, trawnika lub innej nawierzchni.

Dlaczego regulacja wysokości włazu jest tak ważna?

- zapewnia wygodny dostęp do zbiornika podczas kontroli i serwisu,
- zwiększa estetykę zagospodarowania terenu,
- ogranicza ryzyko zalewania włazu wodą opadową,
- eliminuje konieczność kosztownych przeróbek instalacji,
- umożliwia dostosowanie systemu do przyszłych zmian poziomu gruntu.

Jak działa nadstawka teleskopowa 600/320 HABA?

Konstrukcja teleskopowa pozwala na płynną regulację wysokości roboczej do 320 mm. Dzięki temu użytkownik może dokładnie dopasować położenie pokrywy do warunków montażowych bez stosowania dodatkowych pierścieni dystansowych czy docinania elementów.

Kiedy warto zastosować nadstawkę teleskopową?

Nadstawka HABA 600/320 sprawdzi się szczególnie podczas budowy nowych instalacji, wykonywania podjazdów, układania kostki brukowej, podnoszenia poziomu terenu oraz modernizacji istniejących oczyszczalni i zbiorników.

Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA – precyzyjna regulacja wysokości pokrywy Ø600

Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA to praktyczne rozwiązanie umożliwiające szybkie i estetyczne dopasowanie wysokości włazu w oczyszczalniach biologicznych oraz zbiornikach na wodę deszczową. Dzięki teleskopowej konstrukcji pozwala uzyskać idealne zlicowanie pokrywy z poziomem gruntu bez ingerencji w konstrukcję zbiornika.

Najważniejsze zalety nadstawki teleskopowej HABA

- regulacja wysokości roboczej do 320 mm,
- estetyczne wykończenie instalacji podziemnej,
- łatwy i szybki montaż,
- odporność na mróz, wilgoć i nacisk gruntu,
- trwałe tworzywo odporne na korozję,
- stabilne osadzenie pokrywy Ø600,
- pełna kompatybilność z systemami HABA.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Produkt dedykowany jest właścicielom domów jednorodzinnych, instalatorom, wykonawcom oraz inwestorom montującym oczyszczalnie biologiczne i zbiorniki retencyjne marki HABA.

Jakie problemy rozwiązuje?

Nadstawka eliminuje problem niedopasowanej wysokości włazu, poprawia dostęp serwisowy oraz pozwala estetycznie wykończyć teren wokół oczyszczalni lub zbiornika bez konieczności wykonywania dodatkowych prac budowlanych.

Dlaczego warto wybrać konstrukcję teleskopową?

W przeciwieństwie do klasycznych nadbudów o stałej wysokości, system teleskopowy pozwala na dokładne dopasowanie wysokości do rzeczywistych warunków terenowych. Dzięki temu montaż jest prostszy, a efekt końcowy bardziej estetyczny i funkcjonalny.

Trwałość i wygoda użytkowania przez wiele lat

Nadstawka teleskopowa 600/320 HABA została wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz środowiska gruntowego. Zapewnia wieloletnią trwałość, szczelność oraz wygodny dostęp do wnętrza zbiornika.

Zamów nadstawkę teleskopową HABA 600/320 w EKOBUDOWA i dopasuj wysokość włazu idealnie do poziomu terenu bez kosztownej przebudowy instalacji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że**

każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać. Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.