Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-teleskopowa-600-540-haba-oczyszczalnia-p-573.html



Nadstawka teleskopowa 600/540 HABA

Cena brutto	**400,00 zł**
Cena netto	**325,20 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0573**

Opis produktu

Nadstawka teleskopowa 600/540 HABA – regulacja wysokości pokrywy Ø600 do zbiorników i oczyszczalni

Jeśli po montażu zbiornika lub oczyszczalni okazało się, że właz znajduje się zbyt nisko względem poziomu terenu, potrzebujesz rozwiązania, które pozwoli precyzyjnie dopasować wysokość bez ingerencji w całą instalację. Zbyt głęboko osadzona pokrywa utrudnia serwis, kontrolę i może powodować gromadzenie się wody wokół włazu.

Nadstawka teleskopowa 600/540 HABA to element regulacyjny przeznaczony do zbiorników i oczyszczalni z pokrywą Ø600 mm. Umożliwia podniesienie włazu nawet o 540 mm, zapewniając wygodny dostęp serwisowy oraz estetyczne zlicowanie pokrywy z poziomem gruntu. To szybka i bezpieczna alternatywa dla kosztownej przebudowy instalacji.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Precyzyjna regulacja wysokości do 540 mm** – dopasowanie do aktualnego poziomu terenu.
- **Lepszy dostęp serwisowy** – wygodna kontrola i konserwacja zbiornika.
- **Estetyczne wykończenie terenu** – pokrywa równo z nawierzchnią.
- **Oszczędność czasu i kosztów** – bez konieczności demontażu zbiornika.
- **Trwałość na lata** – odporność na wilgoć, mróz i nacisk gruntu.

Unikalne cechy produktu

Nadstawka wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i agresywne środowisko gruntowe. Konstrukcja teleskopowa umożliwia płynną regulację bez docinania elementów. Średnica dopasowana do systemów Ø600 gwarantuje kompatybilność z instalacjami marki HABA.

- Solidna konstrukcja z tworzywa odpornego na korozję.
- Duży zakres regulacji – jedna nadstawka zamiast kilku elementów.
- Stabilne osadzenie pokrywy i zachowanie szczelności systemu.
- Możliwość montażu na etapie budowy lub modernizacji.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?
Dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz instalatorów systemów HABA, którzy potrzebują podnieść właz do poziomu gruntu.

W jakich warunkach się sprawdzi?
Jeśli planujesz podniesienie terenu, wykonanie kostki brukowej lub trawnika i potrzebujesz wyrównać poziom pokrywy.

Kiedy nie jest rekomendowana?

Nie jest przeznaczona do systemów o innej średnicy niż Ø600 mm.

Alternatywy:
Nadstawki o mniejszej wysokości regulacji lub dedykowane do innych średnic włazów.

Dane techniczne

- Model: 600/540
- Wysokość robocza: 540 mm
- Wysokość całkowita: 600 mm
- Średnica zewnętrzna: Ø660 mm
- Średnica wewnętrzna: Ø590 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne
- Kompatybilność: zbiorniki i oczyszczalnie HABA Ø600

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Profesjonalne doradztwo techniczne przed zakupem.
- Doświadczenie w systemach zbiorników i oczyszczalni.
- Wsparcie posprzedażowe i pomoc w doborze kompatybilnych elementów.
- Sprawdzone produkty od renomowanych producentów.

Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że nadstawka 600/540 będzie idealnie dopasowana do Twojego zbiornika i warunków terenowych. Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie, które zapewni trwałość i wygodny dostęp przez lata.

Poradnik eksperta

Jak prawidłowo dopasować wysokość włazu oczyszczalni lub zbiornika do poziomu terenu?

Podczas montażu oczyszczalni ścieków lub zbiornika podziemnego często okazuje się, że po wykonaniu docelowego zagospodarowania działki pokrywa znajduje się zbyt nisko względem poziomu gruntu. Może to utrudniać dostęp serwisowy, powodować gromadzenie się wody opadowej wokół włazu oraz negatywnie wpływać na estetykę otoczenia.

Najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie **nadstawki teleskopowej**, która pozwala precyzyjnie dopasować wysokość pokrywy bez konieczności demontażu zbiornika czy wykonywania kosztownych prac ziemnych.

Dlaczego warto stosować nadstawki teleskopowe?

- umożliwiają regulację wysokości włazu po zakończeniu prac ziemnych,
- zapewniają wygodny dostęp do oczyszczalni i zbiornika,
- poprawiają estetykę wykończenia terenu,
- ograniczają ryzyko zalewania włazu wodą opadową,
- eliminują konieczność przebudowy całej instalacji.

Jak działa nadstawka teleskopowa HABA 600/540?

Konstrukcja teleskopowa umożliwia płynną regulację wysokości włazu do 540 mm. Dzięki temu można idealnie dopasować położenie pokrywy do poziomu kostki brukowej, trawnika lub innej nawierzchni. System zachowuje stabilność oraz szczelność, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp serwisowy.

Kiedy warto zastosować nadstawkę teleskopową?

Nadstawka HABA 600/540 jest szczególnie polecana podczas modernizacji istniejących instalacji, podnoszenia poziomu terenu, wykonywania podjazdów, tarasów oraz wszędzie tam, gdzie pokrywa zbiornika wymaga dodatkowego wyniesienia ponad pierwotny poziom montażu.

Nadstawka teleskopowa 600/540 HABA – regulacja wysokości włazu Ø600

Nadstawka teleskopowa HABA 600/540 to praktyczne rozwiązanie przeznaczone do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników wyposażonych w pokrywę o średnicy Ø600 mm. Umożliwia szybkie i precyzyjne podniesienie włazu bez konieczności wykonywania dodatkowych prac budowlanych.

Najważniejsze zalety nadstawki teleskopowej HABA

- regulacja wysokości włazu do 540 mm,
- idealne dopasowanie do poziomu terenu,
- łatwiejszy dostęp do wnętrza zbiornika,
- trwałość i odporność na warunki atmosferyczne,
- odporność na korozję i wilgoć,
- prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi,
- pełna kompatybilność z systemami HABA Ø600.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Produkt dedykowany jest właścicielom domów jednorodzinnych, instalatorom, firmom wykonawczym oraz inwestorom realizującym montaż oczyszczalni ścieków i zbiorników podziemnych. Sprawdza się zarówno przy nowych inwestycjach, jak i modernizacji istniejących systemów.

Jakie problemy rozwiązuje?

Nadstawka eliminuje problem zbyt głęboko osadzonego włazu, utrudnionego dostępu serwisowego oraz konieczności wykonywania kosztownych przeróbek instalacji. Pozwala szybko dostosować wysokość pokrywy do aktualnego poziomu gruntu.

Dlaczego warto wybrać nadstawkę teleskopową zamiast standardowych przedłużeń?

W przeciwieństwie do klasycznych nadbudów o stałej wysokości, konstrukcja teleskopowa umożliwia precyzyjną regulację bez konieczności docinania elementów. Dzięki temu montaż jest szybszy, a efekt końcowy bardziej estetyczny i funkcjonalny.

Inwestycja w wygodę użytkowania na lata

Nadstawka teleskopowa 600/540 HABA to niewielki koszt w porównaniu do korzyści, jakie daje podczas wieloletniej eksploatacji oczyszczalni lub zbiornika. Zapewnia wygodny dostęp serwisowy, poprawia estetykę działki oraz zwiększa komfort użytkowania całego systemu.

Zamów nadstawkę teleskopową HABA 600/540 w EKOBUDOWA i dopasuj wysokość włazu idealnie do poziomu terenu bez kosztownej przebudowy instalacji.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.