Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-eco-aqua-clean-1200x1700-p-33.html



Obudowa studni głębinowej 1200×1700 ECO AQUA Clean

Cena brutto	**2 400,00 zł**
Cena netto	**1 951,22 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0033**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej ECO-AQUA Clean 1200×1700 – ochrona ujęcia i instalacji

Obudowa studni głębinowej ECO-AQUA Clean 1200×1700 to wykonana z polietylenu LLDPE komora przeznaczona do zabezpieczenia elementów instalacji studziennej oraz zapewnienia wygodnego dostępu do wyposażenia technicznego ujęcia wody.

Średnica zewnętrzna **1200 mm** oraz wysokość całkowita **1748 mm** zapewniają przestrzeń umożliwiającą rozmieszczenie wyposażenia studni i wykonywanie czynności kontrolnych lub serwisowych.

Najważniejsze zalety obudowy ECO-AQUA Clean

- **Średnica 1200 mm** – duża przestrzeń wewnętrzna na wyposażenie instalacji.
- **Wysokość całkowita 1748 mm** – wygodny dostęp do elementów znajdujących się wewnątrz obudowy.
- **Polietylen LLDPE** – materiał niewymagający typowej konserwacji antykorozyjnej.
- **Żebrowana konstrukcja** zwiększająca sztywność obudowy.
- **Grubość ścianek 13–15 mm** – według przekazanej specyfikacji.
- Możliwość wykorzystania przy **nowych i modernizowanych ujęciach wody**.
- Rozwiązanie do zastosowań domowych, ogrodowych, rolniczych i technicznych.

Do czego służy obudowa studni głębinowej?

Obudowa tworzy wydzieloną przestrzeń wokół elementów instalacji studziennej. Pozwala zabezpieczyć wyposażenie przed bezpośrednim kontaktem z gruntem i ułatwia dostęp podczas kontroli, regulacji lub prac serwisowych.

Wewnątrz – zależnie od projektu instalacji – mogą znajdować się m.in. **głowica studzienna, przewody, armatura, zawory oraz połączenia instalacyjne**. Przed montażem należy sprawdzić, czy wymiary obudowy są odpowiednie dla konkretnego wyposażenia.

ECO-AQUA Clean 1200×1700 – konstrukcja z polietylenu LLDPE

Obudowa wykonana jest z **polietylenu LLDPE**. Tworzywo nie koroduje tak jak niezabezpieczone elementy stalowe i dobrze sprawdza się w konstrukcjach przeznaczonych do montażu w gruncie.

Żebrowany profil ścian zwiększa sztywność konstrukcji. Według przekazanych danych grubość ścianek wynosi **13–15 mm**.

Gdzie można zastosować obudowę studni ECO-AQUA Clean?

- przy studniach głębinowych dla domów jednorodzinnych,
- przy ujęciach wody w gospodarstwach rolnych,

- na działkach i terenach rekreacyjnych,
- w ogrodach i na terenach zielonych,
- przy technicznych instalacjach poboru wody,
- podczas modernizacji istniejącego ujęcia.

Dane techniczne ECO-AQUA Clean 1200×1700

Model	ECO-AQUA Clean 1200×1700
Materiał	polietylen LLDPE
Średnica zewnętrzna	1200 mm
Wysokość całkowita	1748 mm
Wysokość użytkowa	ok. 1700 mm
Grubość ścianek	13–15 mm
Konstrukcja	żebrowana



Jak dobrać obudowę do studni głębinowej?

Przed zakupem należy sprawdzić przede wszystkim **średnicę rury studziennej, głębokość jej zakończenia, liczbę i wielkość elementów armatury oraz sposób wyprowadzenia instalacji wodnej**.

Warto pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą późniejszy dostęp do połączeń i wyposażenia. Większa komora może być szczególnie praktyczna, gdy wewnątrz planowane są dodatkowe elementy instalacyjne.

Czy obudowa chroni studnię przed mrozem?

Obudowa pomaga odseparować wyposażenie studni od bezpośredniego oddziaływania warunków zewnętrznych, jednak **sama obudowa z LLDPE nie powinna być traktowana jako gwarancja ochrony instalacji przed zamarznięciem**.

Ochrona przed mrozem zależy m.in. od głębokości montażu, lokalnych warunków klimatycznych, sposobu poprowadzenia przewodów oraz zastosowanej izolacji. W razie potrzeby instalację należy odpowiednio zabezpieczyć termicznie.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Sposób posadowienia obudowy powinien być dostosowany do **warunków gruntowo-wodnych działki**. Szczególnej analizy wymagają miejsca z wysokim poziomem wód gruntowych oraz lokalizacje narażone na dodatkowe obciążenia.

Przed montażem należy również zweryfikować aktualne zalecenia producenta dotyczące przygotowania wykopu, posadowienia, obsypki oraz dopuszczalnych obciążeń konstrukcji.

Czy ECO-AQUA Clean można montować pod podjazdem?

Na podstawie przekazanych danych **nie należy zakładać możliwości przenoszenia obciążeń od ruchu samochodowego**. Jeżeli obudowa ma znaleźć się pod parkingiem, podjazdem lub w innym miejscu obciążonym ruchem pojazdów, konieczne jest sprawdzenie dopuszczalnego sposobu montażu i odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego.

Dlaczego warto kupić obudowę ECO-AQUA Clean w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, jaki rozmiar obudowy będzie odpowiedni do Twojej studni? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić najważniejsze parametry: **wymiary studni, sposób wyprowadzenia instalacji, potrzebną przestrzeń na armaturę oraz warunki montażowe**.

Przed zakupem warto przygotować podstawowe informacje o studni i planowanym wyposażeniu. Pozwoli to sprawdzić, czy **ECO-AQUA Clean 1200×1700** zapewni odpowiednią przestrzeń dla konkretnej instalacji.

Szukasz trwałej obudowy do studni głębinowej? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiedni wariant do planowanego ujęcia wody.

Bezpieczeństwo (GPSR)

AQUABIN Michał Stangreciak

ul. Juliana Gomulińskiego 6a/2

05-804 Pruszków

tel. +48 530 777 000

e-mail: info@aquabin.pl