

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-delfin-sg-800-h-1400-mm-p-29987.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Obudowa studni głębinowej DELFIN SG 800 H - 1400 mm

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni roboczych
Numer katalogowy	GX2005

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej DELFIN SG 800 h - 1400 mm

Przeznaczenie

Obudowa studni głębinowej DELFIN SG800 to produkt dedykowany dla osób poszukujących rozwiązania pozwalającego na skuteczne zabezpieczenie osprzętu studzienki głębinowej przed wpływem czynników zewnętrznych.

Wykonana z wysokiej jakości materiału

Polietylen wysokiej gęstości to rodzaj polietylenu o dużej gęstości cząsteczkowej. Jest to jedno z najbardziej popularnych tworzyw sztucznych wykorzystywanych w różnych dziedzinach, w tym w przemyśle, budownictwie i produkcji opakowań.

PE-HD charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością, odpornością na uderzenia i korozję. Jest również odporne na chemikalia, co czyni go popularnym wyborem do produkcji obudów, zbiorników, rur i innych elementów wymagających wytrzymałości i odporności na działanie różnych czynników.

Obudowa wykonana z PE-HD będzie więc trwała, niepodatna na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Trwałość i odporność studni głębinowej h - 1400 mm

Obudowa formowana rotacyjnie jest znana ze swojej wyjątkowej wytrzymałości i trwałości, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Jest odporna na uszkodzenia i chroni zainstalowane wewnątrz urządzenie przed wpływem czynników atmosferycznych.

Zastąpienie tradycyjnych rozwiązań

Dostępna w trzech różnych wymiarach H :

- 1400mm - 35 kg
- 1700mm - 49 kg
- 2000mm - 55 kg

Dostępność w trzech różnych wymiarach umożliwia zastosowanie najlepszej obudowy do konkretnego zastosowania.

Obudowa zastępuje tradycyjne kręgi betonowe, które są kłopotliwe i trudne w transporcie. Przez zastosowanie obudowy wykonanej z jednego elementu, eliminuje się konieczność łączenia wielu modułów, co przekłada się na prostotę montażu. Nie jest wymagane użycie ciężkiego sprzętu, co jeszcze bardziej ułatwia proces instalacji.

Łatwy dostęp i wysoka szczelność

Obudowa jest wyposażona w właz rewizyjny o średnicy Ø700 mm, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do głowicy i innych elementów instalacji wewnątrz studni. W komplecie znajduje się również polietylenowa [pokrywa PKO 800](#) z zakręcanym zamknięciem typu 'twist', doskonale dopasowująca się do kształtu obudowy i zapewniająca wysoką szczelność całego systemu.

Łatwy transport i ochrona przed zanieczyszczeniami

Obudowa na studnię głębinową Delfin H - 1400mm charakteryzuje się **niewielkim ciężarem, co ułatwia jej transport i instalację**. Dzięki uszczelką zapewniającej szczelność w miejscach wprowadzania rur, jest w stanie skutecznie chronić instalację przed przeciekami, błotem i innymi zanieczyszczeniami.

Regulacja głębokości i optymalne wykorzystanie przestrzeni

Dla osób poszukujących regulacji głębokości posadowienia, obudowy **DELFIN SG800** może być wyposażona w dodatkowe nadstawki [NSO 800](#). Daje to możliwość dopasowania obudowy do indywidualnych potrzeb i wymagań, umożliwiając optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Podsumowując, obudowa **DELFIN SG800** to wysokiej jakości produkt, który skutecznie zabezpiecza instalację przed wpływem czynników zewnętrznych. Zastępuje tradycyjne, ciężkie kręgi betonowe, oferując większą elastyczność i możliwość przystosowania do konkretnych potrzeb użytkowników.

Zalecany montaż obudowy

Obudowa głębinowa Delfin SG 800 należy montować na terenach zielonych, takich jak trawniki, z dala od ruchu kołowego i pieszych. Taki wybór lokalizacji zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko uszkodzenia obudowy, a jednocześnie integruje się estetycznie z otoczeniem naturalnym.

Instalacja obudowy na terenach z niskim poziomem wód gruntowych

1. Wypoziomuj teren, na którym ma być zamontowana obudowa.
2. Równomiernie obsypuj obudowę drobnopziarnistą ziemią lub piaskiem (bez dodatku kamieni, które mogą uszkodzić korpus obudowy) na całym obwodzie, aż do osiągnięcia poziomu około 5 cm poniżej górnej krawędzi pokrywy.
3. Po wyrównaniu terenu zapewnij bezpieczny dostęp do studzienki.

Instalacja obudowy na terenach z podwyższonym poziomem wód gruntowych

1. Wypoziomuj teren, na którym ma być zamontowana obudowa.
2. Równomiernie obsypuj obudowę piaskiem z cementem na całym obwodzie, aż do osiągnięcia poziomu około 5 cm poniżej górnej krawędzi pokrywy.
3. Po wyrównaniu terenu zapewnij bezpieczny dostęp do studzienki.

Opcje otworu w dennicy obudowy z uszczelką:

- **Otwór o średnicy Ø127** z uszczelką wargową, dostosowany do rury głębinowej o średnicy Ø110 - 50 zł
- **Otwór o średnicy Ø138** z uszczelką wargową, dostosowany do rury głębinowej o średnicy Ø125 - 50 zł

W przypadku wybrania opcji z otworem w dennicy, dodajemy na życzenie uszczelkę o średnicy Fi 32 lub Fi 40 mm.

Zamówienie

Przy składaniu zamówienia prosimy o umieszczenie informacji dotyczącej wybranej średnicy uszczelki w sekcji

"uwagi".

Nie wykonujemy odejść bocznych w obudowie na rurę tłoczną !!!

Opcja otworu - krawędź otworu wykonujemy 10 cm od krawędzi ścianki obudowy

Dostępne modele obudowy DELFIN SG 800

Dostępne modele obudowy DELFIN SG 800 to różne wersje, które różnią się wysokością, średnicą, średnicą włazu i wagą. Oto krótki opis tych modeli:

1.

SG 800 1400 mm : Ten model obudowy DELFIN która ma głębokość 1400 mm, średnicę 820 mm, średnicę włazu 700 mm i waży 35 kg. **Najczęściej zakupowany produkt.**

2.

SG 800 1700 mm: Kolejna wersja modelu SG 800 ma wyższą głębokość wynoszącą 1700 mm, ważąc 49 kg.

3.

SG 800 2000 mm : Najwyższa wersja modelu SG 800 ma głębokość 2000 mm, ważąc 55 kg.

W komplecie pokrywa PKO 800 .

Oferta

Posiadamy na naszym sklepie obudowy różnych średnic, oraz obudowy z przeznaczeniem na :

- Studnie wodomierzowe
- Przepompownie
- Zbiorniki na deszczówkę

Odbiór osobisty

Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru po zakupie z magazynu w Kielcach lub w Zagórzu.

Przy składaniu zamówienia na obudowę prosimy o umieszczenie informacji w sekcji "uwagi" dotyczącej wybranego koloru pokrywy: czarnego lub zielonego.

Jeśli nie otrzymamy żadnej informacji dotyczącej koloru , wysyłamy

pokrywę losowo.

Akcesoria

Posiadamy w sprzedaży głowicę

- Głowica Studzienna [ø125/32 Typu I](#)
- Głowica Studzienna [ø125/40 Typu I](#)
- Pokrywa DELFIN PKO 800

Dostawa

Realizujemy dostawy na terenie całego kraju. Są one szybkie i obejmują dostawę kurierem z rozładunkiem . Wysyłkę obudowy z zamówienia do godziny 10 realizujemy w tym samym dniu.

Zakup 1 szt - wysyłka na palecie kurierem - wysyłka do 24 godzin

Zakup od 4 szt **zwyż** - dostawa transportem od producenta w gratis - 10-15 dni roboczych

Bezproblemowy odbiór produktu

Dodatkowo, oferujemy możliwość bezpłatnego odbioru zakupionego produktu z naszego magazynu w Zagórz. Ta opcja ułatwia proces zakupu i przyspiesza termin instalacji w gruncie.