Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:41

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-jakmat-dn1000-h1250-p-947.html

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,25 DN1000 H1250

Cena brutto	**1 590,00 zł**
Cena netto	**1 292,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0947**
Producent	**JAKMAT**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,25 – DN1000, wysokość 1250 mm

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,25 to solidna konstrukcja wykonana z płyty polietylenowej, przeznaczona do zabezpieczenia otworu studni wierconej oraz montażu wyposażenia instalacji pompowej i wodociągowej. Dzięki **średnicy korpusu 1000 mm i wysokości całkowitej 1250 mm** zapewnia przestrzeń do rozmieszczenia armatury i wykonywania czynności serwisowych.

Obudowa stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych kręgów betonowych. Jest odporna na korozję, stosunkowo lekka i wygodna w transporcie. **Poszerzona górna i dolna część konstrukcji** ułatwia zakotwienie w gruncie oraz pomaga ograniczyć ryzyko wypierania przez wody gruntowe.

Dopasuj obudowę do swojej instalacji: wybierz wyjście boczne **PE32, PE40, PE50 lub PE63** oraz uszczelkę dolną **Ø110, Ø125 lub Ø160 mm** przeznaczoną do samodzielnego montażu.

Najważniejsze zalety obudowy studni JAKMAT

- **Wytrzymały polietylen (PE)** – materiał odporny na korozję i działanie wilgoci.
- **Duża średnica korpusu – 1000 mm** – przestrzeń na elementy instalacji studziennej.
- **Wysokość całkowita 1250 mm** – korpus 1000 mm oraz komin włazowy 250 mm.
- **Solidna pokrywa polietylenowa** – nienajazdowa, zamykana na śruby.
- **Właz rewizyjny Ø600 mm** – ułatwia dostęp do wyposażenia.
- **Wewnętrzne stopnie włazowe** – ułatwiają dostęp podczas czynności serwisowych.
- **Poszerzona górna i dolna część** – wspomaga zakotwienie obudowy w gruncie.
- **Cztery warianty wyjścia bocznego** – PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Trzy rozmiary uszczelki dolnej** – 110, 125 lub 160 mm.
- **Wygodniejszy transport** – niż w przypadku ciężkich prefabrykatów betonowych.

Wybierz wariant wyjścia bocznego PE – 32, 40, 50 lub 63 mm

Obudowa studni głębinowej ZH-100-1,25 występuje w czterech wariantach średnicy przyłącza bocznego. Pozwala to dopasować obudowę do średnicy rury zastosowanej w instalacji wodociągowej.

Wariant obudowy	Średnica przyłącza
ZH-100-1,25 PE32	32 mm
ZH-100-1,25 PE40	40 mm
ZH-100-1,25 PE50	50 mm
ZH-100-1,25 PE63	63 mm

Przyłącze boczne wykonywane jest w formie wspawanego króćca PE. Przed zakupem wybierz średnicę zgodną z

projektowaną lub istniejącą instalacją.

Uszczelka dolna 110, 125 lub 160 mm – do samodzielnego montażu

Do obudowy można dobrać **uszczelkę dolną w jednym z trzech rozmiarów:**

- **Ø110 mm**
- **Ø125 mm**
- **Ø160 mm**

Uszczelka jest przeznaczona do **samodzielnego montażu w dnie obudowy**. Pozwala przygotować przejście odpowiadające wymaganiom instalacji studziennej.

Ważne! Otwór w dnie obudowy nie jest wykonywany fabrycznie. Należy wykonać go we własnym zakresie, zgodnie z wymaganiami montażowymi wybranej uszczelki i instrukcją producenta.

Dane techniczne obudowy studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,25

Parametr	Wartość
Producent / marka	JAKMAT
Model	ZH-100-1,25
Rodzaj produktu	Obudowa studni głębinowej
Materiał	Płyta polietylenowa (PE)
Średnica korpusu	1000 mm
Wysokość korpusu	1000 mm
Wysokość komina włazowego	250 mm
Wysokość całkowita	1250 mm
Średnica włazu rewizyjnego	600 mm
Pojemność deklarowana	785 l
Wyjście boczne PE	**32 / 40 / 50 / 63 mm – do wyboru**
Uszczelka dolna	**110 / 125 / 160 mm – do wyboru**
Montaż uszczelki dolnej	Samodzielny
Otwór w dnie	Do samodzielnego wykonania
Pokrywa	Polietylenowa, nienajazdowa
Masa z opakowaniem	40 kg
Stopnie włazowe	Polietylenowe

Gdzie stosuje się obudowę studni głębinowej DN1000?

Obudowa studni głębinowej o średnicy 100 cm przeznaczona jest do zabezpieczania studni wierconych oraz umieszczania wybranych elementów instalacji poboru wody.

Znajduje zastosowanie między innymi przy:

- studniach głębinowych na prywatnych posesjach,
- instalacjach poboru wody na działkach,
- studniach obsługujących budynki mieszkalne,
- instalacjach wodociągowych wykorzystujących studnię wierconą,
- modernizacji istniejących obudów studziennych.

Wewnątrz obudowy można przewidzieć miejsce na odpowiednio dobraną armaturę i elementy instalacji pompowej. Rozmieszczenie wyposażenia powinno uwzględniać wymagania techniczne instalacji, dostęp serwisowy oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Montaż obudowy studni głębinowej w gruncie

Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować sposób posadowienia i obsypki określony w instrukcji producenta.

1. Przygotować wykop z wolną przestrzenią około 30 cm pomiędzy obudową a ścianami wykopu.
2. Wypoziomować podłoże i przygotować warstwę piasku z cementem o grubości około 10 cm.
3. Ustawić obudowę w przygotowanym wykopie.
4. Wykonywać obsypkę z mieszaniny piasku i cementu warstwami o grubości około 25 cm.
5. Każdą warstwę równomiernie zagęścić.

Montaż przy niskim poziomie wód gruntowych

1. Przygotować i wypoziomować podłoże pod obudowę.
2. Ustawić obudowę w odpowiednim położeniu.
3. Wykonać równomierną obsypkę drobnoziarnistą ziemią lub piaskiem.
4. Doprowadzić obsypkę do poziomu około 5 cm poniżej górnej krawędzi komina włazowego.
5. Zabezpieczyć teren wokół studni przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uwaga: szczegółowy sposób montażu należy każdorazowo dostosować do warunków gruntowo-wodnych i instrukcji producenta. Obudowa wyposażona jest w pokrywę nienajazdową i nie powinna być instalowana w miejscu obciążanym ruchem pojazdów.

Obudowa studni z polietylenu czy kręgów betonowych?

Obudowa wykonana z polietylenu jest rozwiązaniem dla inwestorów szukających konstrukcji odpornej na korozję i łatwiejszej w transporcie niż ciężkie kręgi betonowe.

JAKMAT ZH-100-1,25 posiada korpus o średnicy 1000 mm, właz rewizyjny Ø600 mm, stopnie wewnętrzne i możliwość wyboru średnicy wyjścia bocznego. Ułatwia to dopasowanie produktu do potrzeb konkretnej instalacji studziennej.

O wyborze odpowiedniego rozwiązania powinny decydować przede wszystkim warunki gruntowo-wodne, wymagania instalacyjne i sposób użytkowania terenu.

Zamów obudowę studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,25

Wybierz **solidną obudowę studni głębinowej DN1000 H1250** z polietylenu, wyposażoną w pokrywę nienajazdową i właz rewizyjny Ø600 mm.

Przed zakupem wybierz odpowiednią konfigurację:

- **Wyjście boczne:** PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Uszczelka dolna:** Ø110, Ø125 lub Ø160 mm – do samodzielnego montażu.

Dobierz odpowiedni wariant i zamów w zbiorniki24.com!

Nie wiesz, które przyłącze będzie odpowiednie do Twojej studni? **Skontaktuj się z doradcą : 607 141 062**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

JAKMAT - uszczelki: Brak , Uszczelka wlotowa DN 110 ST , Uszczelka wlotowa DN 125 , Uszczelka wlotowa DN 160 ST , Kielich z uszczelką DN 110 (+ 50,00 zł), Kielich z uszczelką DN 125 (+ 80,00 zł), Kielich z uszczelką DN 160 (+ 135,00 zł)
JAKMAT - wyjście boczne PE: Brak , Przyłącze PE 32 mm , Przyłącze PE 40 mm , Przyłącze PE 50 mm , Przyłącze PE 63 mm
JAKMAT - dodatkowe przyłącze PE: Brak , Dodatkowe przyłącze PE 32 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 40 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 50 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 63 mm (+ 100,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

JAKMAT Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Waryńskiego 11

95-070 Aleksandrów Łódzki

Zakład produkcyjny - odbiór:

Borysew 29

99-200 Praga

Telefon: 668 324 950

E-mail: biuro@jakmat.eu