Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:04

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-jakmat-dn1000-h1450-p-948.html



Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45 DN1000 H1450

Cena brutto	**1 790,00 zł**
Cena netto	**1 455,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0948**
Producent	**JAKMAT**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45 – DN1000, wysokość 1450 mm

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45 to wytrzymała konstrukcja z polietylenu, przeznaczona do zabezpieczenia studni wierconej oraz umieszczenia elementów instalacji wodociągowej i pompowej. Dzięki **średnicy korpusu 1000 mm i wysokości całkowitej 1450 mm** zapewnia przestrzeń na armaturę, przyłącza oraz wyposażenie wymagające dostępu serwisowego.

Model ZH-100-1,45 jest rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących **obudowy studni głębinowej o wysokości 145 cm**. Konstrukcja wykonana z płyty polietylenowej wyróżnia się odpornością na korozję i stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych studzienek wykonanych z kręgów betonowych.

Poszerzona górna i dolna część obudowy wspomaga jej zakotwienie w gruncie i ogranicza ryzyko wypierania przez wody gruntowe, pod warunkiem prawidłowego posadowienia.

Dopasuj produkt do instalacji: wybierz wyjście boczne **PE32, PE40, PE50 lub PE63** oraz uszczelkę dolną **Ø110, Ø125 lub Ø160 mm** do samodzielnego montażu.

Dlaczego warto wybrać obudowę studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45?

- **Wysokość całkowita 1450 mm** – rozwiązanie do instalacji wymagających obudowy o wysokości 145 cm.
- **Średnica korpusu 1000 mm** – przestrzeń na montaż armatury i wybranych elementów instalacji pompowej.
- **Wytrzymała konstrukcja polietylenowa** – odporna na wilgoć i korozję.
- **Solidna pokrywa PE** – nienajazdowa, przeznaczona do zabezpieczenia włazu.
- **Właz rewizyjny Ø600 mm** – umożliwia dostęp do wnętrza obudowy.
- **Wewnętrzne stopnie z polietylenu** – ułatwiają dostęp podczas prac serwisowych.
- **Poszerzenia konstrukcyjne** – pomagają zakotwić obudowę w gruncie.
- **Wyjścia boczne PE32, PE40, PE50 lub PE63** – możliwość dopasowania przyłącza do instalacji.
- **Uszczelki dolne Ø110, Ø125 lub Ø160 mm** – trzy rozmiary do wyboru.
- **Alternatywa dla kręgów betonowych** – konstrukcja z tworzywa ułatwiająca organizację transportu i montażu.

Wyjście boczne PE32, PE40, PE50 lub PE63 – dopasuj średnicę przyłącza

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45 umożliwia wybór średnicy bocznego przyłącza PE. Odpowiedni wariant należy dobrać do średnicy rury zastosowanej w instalacji wodociągowej.

Wariant przyłącza	Średnica rury PE
PE32	32 mm
PE40	40 mm
PE50	50 mm

Wariant przyłącza	Średnica rury PE
PE63	63 mm

Wyjście boczne wykonywane jest w formie wspawanego króćca PE. Wybór właściwej średnicy pozwala dopasować przyłącze do zaplanowanego układu instalacji.

Wskazówka: przed zamówieniem sprawdź średnicę rurociągu tłocznego oraz sposób jego podłączenia do wyposażenia studni.

Uszczelka dolna Ø110, Ø125 lub Ø160 mm – do samodzielnego montażu

Do obudowy można dobrać **uszczelkę dolną w jednym z trzech rozmiarów**, odpowiednio do wymiarów przejścia przewidzianego w instalacji studziennej.

- **Ø110 mm** – uszczelka dolna do wyboru.
- **Ø125 mm** – uszczelka dolna do wyboru.
- **Ø160 mm** – uszczelka dolna do wyboru.

Ważna informacja: uszczelka dolna przeznaczona jest do samodzielnego montażu. **Otwór w dnie obudowy nie jest wykonywany fabrycznie.** Należy go przygotować we własnym zakresie, zgodnie z wymaganiami montażowymi wybranej uszczelki i instrukcją producenta.

Dane techniczne obudowy studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45

Parametr	Wartość
Producent / marka	JAKMAT
Model	**ZH-100-1,45**
Rodzaj produktu	Obudowa studni głębinowej
Materiał	Płyta polietylenowa (PE)
Średnica korpusu	**1000 mm**
Wysokość całkowita	**1450 mm**
Średnica włazu rewizyjnego	600 mm
Wyjście boczne PE	**32 / 40 / 50 / 63 mm – do wyboru**
Uszczelka dolna	**110 / 125 / 160 mm – do wyboru**
Montaż uszczelki dolnej	Samodzielny
Otwór w dnie	Do samodzielnego wykonania
Pokrywa	Polietylenowa, nienajazdowa
Stopnie włazowe	Polietylenowe

Zastosowanie obudowy studni głębinowej DN1000 H1450

Obudowa studni głębinowej 100 × 145 cm przeznaczona jest do osłony otworu studni wierconej i organizacji przestrzeni na wybrane elementy instalacji poboru wody.

Model JAKMAT ZH-100-1,45 można wykorzystać między innymi przy:

- **studniach głębinowych przy domach jednorodzinnych** – do ochrony głowicy studni i wyposażenia instalacyjnego,
- **studniach na działkach rekreacyjnych** – w instalacjach poboru wody,
- **instalacjach wodociągowych z własnym ujęciem wody** – do umieszczenia wybranych elementów armatury,
- **modernizacji istniejących studni wierconych** – gdy wymiary obudowy odpowiadają warunkom montażowym.

Przed doborem obudowy należy uwzględnić dostępne miejsce, głębokość posadowienia, rozmieszczenie przewodów i wymagania dotyczące ochrony instalacji przed zamarzaniem.

Jak zamontować obudowę studni głębinowej JAKMAT ZH-100-1,45?

Prawidłowe posadowienie obudowy ma znaczenie dla jej stabilności i trwałości. Sposób montażu należy dostosować do **rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz zaleceń producenta**.

Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych

Przy występowaniu wysokiego poziomu wód gruntowych należy szczególnie zadbać o stabilne posadowienie i zabezpieczenie obudowy przed wyporem.

1. Przygotować wykop z wolną przestrzenią około 30 cm pomiędzy obudową a ścianami wykopu.
2. Wyrównać i wypoziomować podłoże.
3. Przygotować warstwę podłoża z piasku i cementu o grubości około 10 cm.

4. Ustawić obudowę w wykopie i sprawdzić jej położenie.
5. Wykonywać obsypkę z mieszaniny piasku i cementu warstwami o grubości około 25 cm.
6. Równomiernie zagęszczać kolejne warstwy zgodnie z instrukcją montażową.

Montaż w gruncie bez wysokiego poziomu wód gruntowych

1. Przygotować odpowiedni wykop i wypoziomować podłoże.
2. Ustawić obudowę w zaplanowanym miejscu.
3. Wykonać równomierną obsypkę drobnoziarnistą ziemią lub piaskiem.
4. Doprowadzić obsypkę do poziomu około 5 cm poniżej górnej krawędzi komina włazowego.
5. Zapewnić bezpieczny dostęp do włazu i zabezpieczyć teren wokół studni.

Uwaga: podane czynności mają charakter informacyjny i należy je zweryfikować z instrukcją montażu dla modelu ZH-100-1,45. Warunki gruntowo-wodne mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń. **Pokrywa jest nienajazdowa** i nie jest przeznaczona do obciążenia ruchem pojazdów.

Obudowa polietylenowa JAKMAT a tradycyjna studnia z kręgów betonowych

Wybór odpowiedniej obudowy studni głębinowej wpływa na sposób wykonania instalacji oraz jej późniejszą obsługę. **Polietylenowa obudowa JAKMAT ZH-100-1,45** jest alternatywą dla konstrukcji wykonywanych z ciężkich elementów betonowych.

Materiał PE nie ulega korozji i pozwala wykonać konstrukcję bez konieczności układania kilku osobnych kręgów. Dodatkowym atutem jest **możliwość wyboru średnicy wspawanego wyjścia bocznego** oraz dopasowania uszczelki dolnej.

Ostateczny wybór obudowy powinien uwzględniać warunki gruntowe, obciążenia terenu, wymagania instalacji oraz możliwość bezpiecznego dostępu do wyposażenia studni.

Obudowa studni JAKMAT ZH-100-1,45 – zamów odpowiedni wariant

Szukasz **obudowy studni głębinowej DN1000 o wysokości 1450 mm**? Wybierz model JAKMAT ZH-100-1,45, wykonany z polietylenu, wyposażony w pokrywę nienajazdową i właz rewizyjny Ø600 mm.

Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz:

- **Wyjście boczne PE:** PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Uszczelkę dolną:** Ø110, Ø125 lub Ø160 mm – do samodzielnego montażu.

Dobierz obudowę do parametrów swojej instalacji i zamów w zbiorniki24.com!

Nie wiesz, którą średnicę przyłącza wybrać? **Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa zbiorniki24.com.** Pomożemy dobrać odpowiedni wariant do Twojej instalacji. **Zadzwoń:** 607 141 062.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

JAKMAT - uszczelki: Brak , Uszczelka wlotowa DN 110 ST , Uszczelka wlotowa DN 125 , Uszczelka wlotowa DN 160 ST , Kielich z uszczelką DN 110 (+ 50,00 zł), Kielich z uszczelką DN 125 (+ 80,00 zł), Kielich z uszczelką DN 160 (+ 135,00 zł)
JAKMAT - wyjście boczne PE: Brak , Przyłącze PE 32 mm , Przyłącze PE 40 mm , Przyłącze PE 50 mm , Przyłącze PE 63 mm
JAKMAT - dodatkowe przyłącze PE: Brak , Dodatkowe przyłącze PE 32 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 40 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 50 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 63 mm (+ 100,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

JAKMAT Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Waryńskiego 11

95-070 Aleksandrów Łódzki

Zakład produkcyjny - odbiór:

Borysew 29

99-200 Praga

Telefon: 668 324 950

E-mail: biuro@jakmat.eu