Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:16

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-jakmat-zhr-100-140-p-949.html



# Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40 DN1000 H1400

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 700,00 zł** |
| Cena netto | **1 382,11 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **do 5 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0949** |
| Producent | **JAKMAT** |
| Średnica obudowy | **1000,00** |

## Opis produktu

## Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40 – DN1000, wysokość korpusu 1400 mm

**Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40** to wytrzymała konstrukcja z polietylenu, wykonana **metodą formowania rotacyjnego**. Przeznaczona jest do zabezpieczenia otworu studni wierconej oraz montażu wybranych elementów instalacji pompowej i wodociągowej.

Obudowa ma **średnicę korpusu 1000 mm i wysokość korpusu 1400 mm**. Wyposażona jest w **dwupłaszczową pokrywę polietylenową na zawiasie**, która ułatwia otwieranie włazu podczas kontroli i prac serwisowych. Wewnątrz znajdują się polietylenowe stopnie włazowe.

**Dużą zaletą modelu ZHR-100-1,40 jest możliwość dopasowania przyłączy do instalacji.** Do wyboru są boczne wyjścia **PE32, PE40, PE50 lub PE63** oraz dwa sposoby wykonania przyłącza dolnego: **uszczelka do samodzielnego montażu albo fabrycznie wspawany kielich z uszczelką**.

Obudowa dostępna jest w kolorze **czarnym lub niebieskim**. Stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych obudów wykonywanych z kręgów betonowych.

## Najważniejsze zalety obudowy studni JAKMAT ZHR-100-1,40

- **Technologia formowania rotacyjnego** – korpus wykonany z polietylenu odpornego na korozję.
- **Średnica korpusu 1000 mm** – przestrzeń na wyposażenie instalacji studziennej.
- **Wysokość korpusu 1400 mm** – do instalacji wymagających obudowy o tej wysokości.
- **Dwupłaszczowa pokrywa PE na zawiasie** – wygodne otwieranie bez zdejmowania całej pokrywy.
- **Pokrywa nienajazdowa** – przeznaczona do miejsc bez obciążeń od ruchu pojazdów.
- **Wewnętrzne stopnie polietylenowe** – ułatwiają dostęp do wyposażenia podczas czynności serwisowych.
- **Cztery warianty wyjścia bocznego** – PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Dwa warianty przyłącza dolnego** – uszczelka do samodzielnego montażu lub fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
- **Trzy średnice przyłącza dolnego** – 110, 125 lub 160 mm.
- **Dwa warianty kolorystyczne** – czarny lub niebieski.

## Dwupłaszczowa pokrywa polietylenowa na zawiasie

**JAKMAT ZHR-100-1,40 wyposażona jest w dwupłaszczową pokrywę PE mocowaną na zawiasie.** Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do wnętrza studni bez konieczności całkowitego zdejmowania pokrywy.

Pokrywa pozostaje połączona z obudową podczas otwierania, co ułatwia wykonywanie okresowych kontroli wyposażenia oraz organizację prac serwisowych.

**Ważne:** pokrywa jest **nienajazdowa**. Nie należy montować obudowy w miejscu przejazdu lub parkowania samochodów.

## Wyjście boczne PE32, PE40, PE50 lub PE63 – dostępne warianty

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40 umożliwia wybór średnicy bocznego przyłącza PE. **Króciec jest wspawany w konstrukcję obudowy**, a jego średnicę należy dopasować do rurociągu instalacji wodociągowej.

| Wariant przyłącza | Średnica rury PE | Rodzaj przyłącza |
|---|---|---|
| **PE32** | 32 mm | Wspawany króciec PE |
| **PE40** | 40 mm | Wspawany króciec PE |
| **PE50** | 50 mm | Wspawany króciec PE |
| **PE63** | 63 mm | Wspawany króciec PE |

**Przed zakupem wybierz średnicę przyłącza bocznego** odpowiadającą parametrom instalacji.

## Przyłącze dolne – uszczelka lub fabrycznie wspawany kielich z uszczelką

**Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40** dostępna jest w dwóch wariantach wykonania przyłącza dolnego. Możesz wybrać rozwiązanie do samodzielnego montażu albo gotowy, fabrycznie przygotowany kielich z uszczelką.

### Wariant 1 – uszczelka dolna do samodzielnego montażu

W tym wariancie wybierasz **uszczelkę dolną do samodzielnego montażu**, dostępną w trzech rozmiarach:

- **Ø110 mm** – uszczelka do samodzielnego montażu.
- **Ø125 mm** – uszczelka do samodzielnego montażu.
- **Ø160 mm** – uszczelka do samodzielnego montażu.

**Ważne:** przy wyborze tego wariantu **otwór w dnie obudowy nie jest wykonywany fabrycznie**. Należy przygotować go we własnym zakresie i zamontować uszczelkę zgodnie z wymaganiami technicznymi.

### Wariant 2 – fabrycznie wspawany kielich z uszczelką

**Opcjonalnie zamiast uszczelki dolnej można zamówić obudowę z fabrycznie wspawanym kielichem wyposażonym w uszczelkę.** To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć samodzielnego wykonywania otworu w dnie i montowania uszczelnienia.

**Dostępne średnice wspawanego kielicha:**

- **DN110** – fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
- **DN125** – fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
- **DN160** – fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.

**Korzyść dla użytkownika:** gotowe przejście dolne ogranicza zakres prac montażowych związanych z przygotowaniem otworu i osadzeniem uszczelki w obudowie.

### Porównanie wariantów przyłącza dolnego

| Parametr | Uszczelka dolna | Wspawany kielich z uszczelką |
|---|---|---|
| **Dostępne średnice** | 110 / 125 / 160 mm | DN110 / DN125 / DN160 |
| **Wykonanie otworu w dnie** | Samodzielne | Fabryczne |
| **Montaż uszczelnienia** | Samodzielny | Uszczelka w kielichu |
| **Przygotowanie przyłącza** | Przez użytkownika lub instalatora | Fabrycznie wspawany kielich |

**Wskazówka zakupowa:** jeśli zależy Ci na fabrycznie przygotowanym przejściu dolnym, wybierz **wspawany kielich z uszczelką DN110, DN125 lub DN160**. Jeżeli planujesz samodzielne wykonanie otworu, wybierz odpowiedni rozmiar uszczelki dolnej.

## Dane techniczne obudowy studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent / marka | JAKMAT |
| **Model** | **ZHR-100-1,40** |
| Rodzaj produktu | Obudowa studni głębinowej |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polietylen (PE) |
| Technologia produkcji | Formowanie rotacyjne |
| **Średnica korpusu** | **1000 mm** |
| **Wysokość korpusu** | **1400 mm** |
| Średnica nadbudowy / włazu | Około 600 mm |
| **Pokrywa** | **Dwupłaszczowa, polietylenowa, na zawiasie** |
| Rodzaj pokrywy | Nienajazdowa |
| Stopnie włazowe | Polietylenowe |
| **Wyjście boczne PE** | **32 / 40 / 50 / 63 mm – do wyboru** |
| Rodzaj wyjścia bocznego | Wspawany króciec PE |
| **Przyłącze dolne – wariant 1** | Uszczelka Ø110 / Ø125 / Ø160 mm do samodzielnego montażu |
| **Przyłącze dolne – wariant 2** | **Fabrycznie wspawany kielich z uszczelką DN110 / DN125 / DN160** |
| Otwór w dnie | Do samodzielnego wykonania przy wyborze uszczelki; przygotowany fabrycznie przy wyborze kielicha |
| Kolor | Czarny / niebieski |

## Zastosowanie obudowy studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40

**Obudowa studni głębinowej o średnicy 100 cm** przeznaczona jest do zabezpieczenia studni wierconej oraz umieszczenia wybranych elementów instalacji poboru wody.

Model ZHR-100-1,40 może znaleźć zastosowanie przy:

- **Studniach głębinowych przy domach jednorodzinnych** – do osłony otworu studziennego i wyposażenia instalacji.
- **Studniach na działkach rekreacyjnych** – w instalacjach poboru wody.
- **Instalacjach wodociągowych z własnym ujęciem wody** – do montażu wybranych elementów armatury.
- **Modernizacji istniejących studni wierconych** – gdy wymiary obudowy odpowiadają wymaganiom instalacji.

Przed zakupem należy uwzględnić warunki gruntowo-wodne, głębokość posadowienia, przebieg rurociągów oraz wymagania dotyczące ochrony instalacji przed zamarzaniem.

## Montaż obudowy studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40

Prawidłowy montaż obudowy ma istotne znaczenie dla stabilności konstrukcji i późniejszej eksploatacji studni. Sposób posadowienia należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji producenta.

### Przygotowanie i posadowienie obudowy

1. Sprawdź wymiary obudowy i zaplanuj rozmieszczenie wyposażenia instalacyjnego.
2. Przygotuj wykop o wymiarach umożliwiających prawidłowe posadowienie obudowy.
3. Wyrównaj i wypoziomuj podłoże zgodnie z instrukcją montażową.
4. Ustaw obudowę w odpowiednim położeniu względem otworu studziennego.
5. Podłącz boczny króciec PE zgodnie z wymaganiami instalacji.
6. Wykonaj przejście dolne zależnie od wybranego wariantu: samodzielnie zamontuj uszczelkę albo wykorzystaj fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
7. Wykonaj obsypkę i zabezpieczenie obudowy zgodnie z wymaganiami producenta oraz warunkami gruntowymi.

### Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych

Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy uwzględnić ryzyko wypierania konstrukcji. **Sposób posadowienia, obsypki i ewentualnego zakotwienia obudowy powinien wynikać z instrukcji producenta oraz lokalnych warunków gruntowo-wodnych.**

Nie należy automatycznie stosować zaleceń montażowych przewidzianych dla innych typów obudów studziennych.

### Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Obudowa wyposażona jest w polietylenowe stopnie włazowe i dwupłaszczową pokrywę na zawiasie. Elementy te ułatwiają dostęp do wyposażenia, jednak **wejście do wnętrza studni wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa właściwych dla przestrzeni zamkniętych**.

**Pokrywa jest nienajazdowa** i nie jest przeznaczona do obciążenia ruchem samochodowym.

## Obudowa rotacyjna JAKMAT czy tradycyjna studnia betonowa?

**Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40** stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych konstrukcji wykonywanych z kręgów betonowych. Polietylen nie ulega korozji, a zastosowana technologia formowania rotacyjnego umożliwia wykonanie korpusu bez łączenia kilku osobnych prefabrykatów betonowych.

Dodatkowymi zaletami tego modelu są **dwupłaszczowa pokrywa na zawiasie, wewnętrzne stopnie włazowe oraz możliwość wyboru fabrycznie wspawanego kielicha z uszczelką**.

Ostateczny dobór rozwiązania powinien uwzględniać warunki gruntowo-wodne, wymagania instalacyjne, dostęp serwisowy i obciążenia powierzchniowe.

## Zamów obudowę studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,40

Szukasz **obudowy studni głębinowej DN1000 o wysokości korpusu 1400 mm**? Wybierz JAKMAT ZHR-100-1,40 z **dwupłaszczową pokrywą na zawiasie** i możliwością dopasowania przyłączy do swojej instalacji.

**Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz:**

- **Wyjście boczne PE:** PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Rodzaj przyłącza dolnego:** uszczelka do samodzielnego montażu lub fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
- **Średnicę przyłącza dolnego:** 110, 125 lub 160 mm.
- **Kolor obudowy:** czarny lub niebieski – zgodnie z dostępnością.

**Wybierz odpowiednią konfigurację i zamów na zbiorniki24.com!**

Nie wiesz, które przyłącze będzie odpowiednie do Twojej studni? **Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa zbiorniki24.com.** Pomożemy dobrać obudowę i wariant przyłącza do Twojej instalacji. **Zadzwoń:** 607 141 062.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**JAKMAT - uszczelki**: Brak , Uszczelka wlotowa DN 110 ST , Uszczelka wlotowa DN 125 , Uszczelka wlotowa DN 160 ST , Kielich z uszczelką DN 110 (+ 50,00 zł ), Kielich z uszczelką DN 125 (+ 80,00 zł ), Kielich z uszczelką DN 160 (+ 135,00 zł )
**JAKMAT - wyjście boczne PE**: Brak , Przyłącze PE 32 mm , Przyłącze PE 40 mm , Przyłącze PE 50 mm , Przyłącze PE 63 mm
**JAKMAT - dodatkowe przyłącze PE**: Brak , Dodatkowe przyłącze PE 32 mm (+ 100,00 zł ), Dodatkowe przyłącze PE 40 mm (+ 100,00 zł ), Dodatkowe przyłącze PE 50 mm (+ 100,00 zł ), Dodatkowe przyłącze PE 63 mm (+ 100,00 zł )

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**JAKMAT Sp. z o.o.**

**Adres siedziby:**

ul. Waryńskiego 11

95-070 Aleksandrów Łódzki

**Zakład produkcyjny - odbiór:**

Borysew 29

99-200 Praga

**Telefon:** 668 324 950

**E-mail:** biuro@jakmat.eu