Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:04

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-jakmat-zhr-100-160-p-950.html



Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60 DN1000 H1600

Cena brutto	**1 780,00 zł**
Cena netto	**1 447,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0950**
Producent	**JAKMAT**
Średnica obudowy	**1000,00**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60 – DN1000 H1600 mm

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60 to wytrzymała konstrukcja polietylenowa przeznaczona do zabezpieczenia otworu studni wierconej oraz montażu wybranych elementów instalacji pompowej i wodociągowej. Korpus wykonany **metodą formowania rotacyjnego** jest odporny na korozję i stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnych obudów z kręgów betonowych.

Model ZHR-100-1,60 ma **średnicę korpusu 1000 mm i wysokość korpusu 1600 mm**. Zapewnia przestrzeń na odpowiednio dobraną armaturę oraz wyposażenie studni. Wewnętrzne stopnie polietylenowe ułatwiają dostęp do instalacji podczas prac kontrolnych i serwisowych.

Istotnym atutem jest **dwupłaszczowa pokrywa polietylenowa na zawiasie**, która umożliwia otwieranie włazu bez konieczności zdejmowania całej pokrywy. Konstrukcja pokrywy jest **nienajazdowa**.

Dopasuj obudowę do swojej instalacji: wybierz boczne wyjście **PE32, PE40, PE50 lub PE63** oraz przyłącze dolne w postaci **uszczelki Ø110/125/160 mm do samodzielnego montażu** albo **fabrycznie wspawanego kielicha z uszczelką DN110/125/160**.

Najważniejsze zalety obudowy studni JAKMAT ZHR-100-1,60

- **Średnica korpusu 1000 mm** – przestrzeń na elementy instalacji studziennej.
- **Wysokość korpusu 1600 mm** – rozwiązanie do instalacji wymagających głębszej obudowy.
- **Technologia formowania rotacyjnego** – korpus wykonany z polietylenu.
- **Dwupłaszczowa pokrywa PE na zawiasie** – wygodny dostęp bez zdejmowania pokrywy.
- **Wewnętrzne stopnie włazowe** – ułatwiają dostęp do wyposażenia studni.
- **Odporność na korozję** – polietylen nie koroduje tak jak metal.
- **Cztery warianty wyjścia bocznego** – PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Dwa rodzaje przyłącza dolnego** – uszczelka do samodzielnego montażu lub wspawany kielich z uszczelką.
- **Trzy średnice przyłącza dolnego** – 110, 125 lub 160 mm.
- **Kolor czarny lub niebieski** – zgodnie z dostępnością danego wariantu.

Dwupłaszczowa pokrywa na zawiasie – wygodny dostęp do studni

Obudowa JAKMAT ZHR-100-1,60 wyposażona jest w dwupłaszczową pokrywę polietylenową mocowaną na zawiasie. Rozwiązanie umożliwia otwarcie włazu bez całkowitego zdejmowania pokrywy, ułatwiając wykonywanie kontroli i czynności serwisowych.

Pokrywa pozostaje połączona z obudową podczas otwierania. W połączeniu z wewnętrznymi stopniami włazowymi zapewnia wygodniejszy dostęp do wyposażenia.

Ważne: pokrywa jest **nienajazdowa**. Nie należy montować obudowy w miejscach przejazdu lub parkowania samochodów.

Wyjście boczne PE32, PE40, PE50 lub PE63 – wybierz średnicę przyłącza

Obudowa studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60 umożliwia wybór średnicy bocznego przyłącza PE. Króciec jest wspawany w konstrukcję obudowy i powinien zostać dobrany do rurociągu instalacji wodociągowej.

Wariant przyłącza	Średnica rury PE	Rodzaj połączenia
PE32	32 mm	Wspawany króciec PE
PE40	40 mm	Wspawany króciec PE
PE50	50 mm	Wspawany króciec PE
PE63	63 mm	Wspawany króciec PE

Przed zakupem sprawdź średnicę rury doprowadzającej wodę i wybierz odpowiedni wariant wyjścia bocznego.

Przyłącze dolne – uszczelka lub fabrycznie wspawany kielich z uszczelką

Model **JAKMAT ZHR-100-1,60** oferowany jest z możliwością wyboru sposobu przygotowania przejścia dolnego. Dostępne są dwa rozwiązania, które pozwalają dopasować wyposażenie do wymagań instalacji i zakresu planowanych prac montażowych.

Wariant 1 – uszczelka dolna do samodzielnego montażu

W tym wariancie wybierasz **uszczelkę dolną przeznaczoną do samodzielnego montażu**. Dostępne są następujące rozmiary:

- **Ø110 mm** – uszczelka dolna.
- **Ø125 mm** – uszczelka dolna.
- **Ø160 mm** – uszczelka dolna.

Ważne: otwór w dnie obudowy nie jest wykonywany fabrycznie przy wyborze tego wariantu. Należy przygotować go samodzielnie oraz zamontować uszczelkę zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Wariant 2 – fabrycznie wspawany kielich z uszczelką

Opcjonalnie można zamówić obudowę z fabrycznie wspawanym kielichem wyposażonym w uszczelkę. To rozwiązanie dla klientów, którzy chcą otrzymać gotowe przejście dolne i ograniczyć konieczność samodzielnego wykonywania otworu w dnie obudowy.

Dostępne średnice wspawanego kielicha:

- **DN110** – wspawany kielich z uszczelką.
- **DN125** – wspawany kielich z uszczelką.
- **DN160** – wspawany kielich z uszczelką.

Korzyść: fabrycznie przygotowane przyłącze dolne ogranicza zakres prac związanych z wykonaniem otworu i montażem uszczelki.

Porównanie wariantów przyłącza dolnego

Parametr	Uszczelka dolna	Wspawany kielich z uszczelką
Dostępne średnice	110 / 125 / 160 mm	DN110 / DN125 / DN160
Wykonanie otworu	Samodzielne	Fabryczne
Montaż uszczelnienia	Samodzielny	Uszczelka w kielichu
Przygotowanie przejścia	Przez użytkownika lub instalatora	Fabrycznie wspawany kielich

Wskazówka zakupowa: jeżeli zależy Ci na gotowym przejściu dolnym, wybierz wariant z **fabrycznie wspawanym kielichem z uszczelką**. Jeśli planujesz samodzielne przygotowanie otworu, wybierz odpowiednią uszczelkę dolną.

Dane techniczne obudowy studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60

Parametr	Wartość
Producent / marka	JAKMAT
Model	**ZHR-100-1,60**
Rodzaj produktu	Obudowa studni głębinowej

Parametr	Wartość
Materiał	Polietylen (PE)
Technologia produkcji	Formowanie rotacyjne
Średnica korpusu	**1000 mm**
Wysokość korpusu	**1600 mm**
Średnica nadbudowy / włazu	Około 600 mm
Pokrywa	**Dwupłaszczowa, polietylenowa, na zawiasie**
Rodzaj pokrywy	Nienajazdowa
Stopnie włazowe	Polietylenowe
Wyjście boczne PE	**32 / 40 / 50 / 63 mm – do wyboru**
Rodzaj wyjścia bocznego	Wspawany króciec PE
Przyłącze dolne – wariant 1	Uszczelka Ø110 / Ø125 / Ø160 mm do samodzielnego montażu
Przyłącze dolne – wariant 2	**Fabrycznie wspawany kielich z uszczelką DN110 / DN125 / DN160**
Otwór w dnie	Do samodzielnego wykonania przy wyborze uszczelki; przygotowany fabrycznie przy wyborze kielicha
Kolor	Czarny / niebieski

Zastosowanie obudowy studni głębinowej DN1000 H1600

Obudowa studni głębinowej o średnicy 100 cm i wysokości korpusu 160 cm przeznaczona jest do zabezpieczenia studni wierconej oraz umieszczenia wybranych elementów instalacji poboru wody.

Model JAKMAT ZHR-100-1,60 może znaleźć zastosowanie przy:

- **Studniach głębinowych przy domach jednorodzinnych** – do osłony otworu studziennego i wyposażenia instalacji.
- **Studniach na działkach rekreacyjnych** – w instalacjach poboru wody.
- **Instalacjach wodociągowych z własnym ujęciem wody** – do montażu odpowiednio dobranych elementów armatury.
- **Modernizacji istniejących studni wierconych** – gdy wymiary obudowy odpowiadają wymaganiom instalacji.

Przed zakupem należy uwzględnić warunki gruntowo-wodne, planowaną głębokość posadowienia, rozmieszczenie przewodów i wymagania dotyczące ochrony instalacji przed zamarzaniem.

Montaż obudowy studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60

Prawidłowy montaż obudowy ma znaczenie dla jej stabilności i bezpiecznej eksploatacji. Sposób posadowienia należy dobrać do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji producenta.

Przygotowanie i posadowienie obudowy

1. Sprawdź wymiary obudowy i zaplanuj rozmieszczenie wyposażenia.
2. Przygotuj wykop odpowiedni do wymiarów konstrukcji oraz warunków gruntowych.
3. Wyrównaj i wypoziomuj podłoże zgodnie z instrukcją montażową.
4. Ustaw obudowę względem otworu studziennego.
5. Podłącz boczny króciec PE do instalacji wodociągowej.
6. Wykonaj przejście dolne zgodnie z wybraną konfiguracją.
7. Przeprowadź obsypkę i zabezpieczenie obudowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż przy wysokim poziomie wód gruntowych

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy uwzględnić możliwość wypierania obudowy. **Sposób posadowienia, obsypki i ewentualnego zakotwienia powinien zostać dostosowany do warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji producenta.**

Nie należy automatycznie stosować zaleceń przeznaczonych dla innych modeli obudów studziennych.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Obudowa posiada wewnętrzne stopnie włazowe i dwupłaszczową pokrywę na zawiasie. Elementy te ułatwiają dostęp do wyposażenia, jednak **wejście do wnętrza studni wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa właściwych dla przestrzeni zamkniętych**.

Pokrywa jest nienajazdowa i nie jest przeznaczona do obciążenia ruchem samochodowym.

Obudowa rotacyjna JAKMAT a tradycyjna obudowa betonowa

Polietylenowa obudowa studni JAKMAT ZHR-100-1,60 stanowi alternatywę dla konstrukcji wykonywanych z kręgów betonowych. Technologia formowania rotacyjnego pozwala wykonać korpus z tworzywa odpornego na korozję, bez konieczności układania kilku osobnych elementów betonowych.

Dodatkowymi zaletami modelu są **dwupłaszczowa pokrywa na zawiasie, polietylenowe stopnie włazowe i możliwość wyboru fabrycznie wspawanego kielicha z uszczelką**.

Przy wyborze rozwiązania należy uwzględnić warunki gruntowe, wymagania instalacji, dostęp serwisowy oraz przewidywane obciążenia terenu.

Zamów obudowę studni głębinowej JAKMAT ZHR-100-1,60

Szukasz **obudowy studni głębinowej DN1000 o wysokości korpusu 1600 mm**? Wybierz **JAKMAT ZHR-100-1,60** z dwupłaszczową pokrywą na zawiasie i możliwością dopasowania przyłączy do swojej instalacji.

Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz:

- **Wyjście boczne PE:** PE32, PE40, PE50 lub PE63.
- **Rodzaj przyłącza dolnego:** uszczelka do samodzielnego montażu lub fabrycznie wspawany kielich z uszczelką.
- **Średnicę przyłącza dolnego:** 110, 125 lub 160 mm.
- **Kolor obudowy:** czarny lub niebieski – zgodnie z dostępnością.

Wybierz odpowiedni wariant i zamów na zbiorniki24.com!

Nie wiesz, które przyłącze będzie odpowiednie do Twojej studni? **Skorzystaj z doradztwa zbiorniki24.com.** Pomożemy dobrać obudowę i odpowiednią konfigurację. **Zadzwoń:** 607 141 062.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

JAKMAT - uszczelki: Brak , Uszczelka wlotowa DN 110 ST , Uszczelka wlotowa DN 125 , Uszczelka wlotowa DN 160 ST , Kielich z uszczelką DN 110 (+ 50,00 zł), Kielich z uszczelką DN 125 (+ 80,00 zł), Kielich z uszczelką DN 160 (+ 135,00 zł)
JAKMAT - wyjście boczne PE: Brak , Przyłącze PE 32 mm , Przyłącze PE 40 mm , Przyłącze PE 50 mm , Przyłącze PE 63 mm
JAKMAT - dodatkowe przyłącze PE: Brak , Dodatkowe przyłącze PE 32 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 40 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 50 mm (+ 100,00 zł), Dodatkowe przyłącze PE 63 mm (+ 100,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

JAKMAT Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Waryńskiego 11

95-070 Aleksandrów Łódzki

Zakład produkcyjny - odbiór:

Borysew 29

99-200 Praga

Telefon: 668 324 950

E-mail: biuro@jakmat.eu