Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/oczyszczalnia-drenazowa-og-20-marseplast-dla-domu-p-398.html



Oczyszczalnia drenażowa OG 2.0 Marseplast

Cena brutto	**3 000,00 zł**
Cena netto	**2 439,02 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0398**
Kod EAN	**5903811992234**
Liczba użytkowników (RLM)	**2 do 4 stałych użytkowników**

Opis produktu

Oczyszczalnia drenażowa OG 2.0 Marseplast – kompletny zestaw dla 2–4 osób

Oczyszczalnia drenażowa OG 2.0 Marseplast to kompletne rozwiązanie przeznaczone dla domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych i niewielkich gospodarstw bez dostępu do kanalizacji. Osadnik o pojemności **2000 l** oraz system drenażu rozsączającego umożliwiają grawitacyjne podczyszczanie i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych bez konieczności stałego zasilania energią elektryczną.

Model przeznaczony jest dla **2–4 użytkowników** i osiąga przepływ dobowy do **0,6 m³/dobę**. Trwały zbiornik z polietylenu, kompletne wyposażenie oraz prosta zasada działania zapewniają wygodną eksploatację i niższe koszty użytkowania niż w przypadku tradycyjnego zbiornika bezodpływowego.

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię OG 2.0 Marseplast?

- **Przeznaczenie dla 2–4 osób** – pojemność i wydajność dopasowane do niewielkiego gospodarstwa domowego.
- **Brak stałego zużycia prądu** – standardowy system pracuje grawitacyjnie, bez dmuchawy.
- **Kompletny zestaw** – bez konieczności samodzielnego kompletowania podstawowych elementów drenażu.
- **Zbiornik z polietylenu** – odporny na korozję i przeznaczony do wieloletniej eksploatacji.
- **Prosta obsługa** – ograniczona liczba elementów mechanicznych wymagających serwisowania.
- **Niższe koszty eksploatacji** w porównaniu z regularnym opróżnianiem tradycyjnego szamba.

Jak działa oczyszczalnia drenażowa OG 2.0?

Ścieki z budynku trafiają najpierw do osadnika gnilnego, w którym następuje sedymentacja zawiesin oraz wstępny rozkład zanieczyszczeń. Kosz filtracyjny z puzzolaną zatrzymuje część zanieczyszczeń i ogranicza ryzyko przedostawania się osadu do instalacji rozsączającej.

Następnie podczyszczone ścieki przepływają do studzienki rozdzielczej, która kieruje je równomiernie do rur drenarskich. Końcowy etap doczyszczania zachodzi w warstwie filtracyjnej i gruncie, dlatego prawidłowy dobór długości drenażu oraz ocena warunków gruntowo-wodnych mają kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu.

Co znajduje się w zestawie?

- osadnik gnilny OG 2.0 o pojemności 2000 l,
- kosz filtracyjny z puzzolaną,
- studzienka rozdzielcza,
- rury drenażowe,
- geowłóknina zabezpieczająca warstwę filtracyjną,
- elementy wentylacji i wywiewki,
- podstawowe elementy potrzebne do wykonania systemu rozsączającego.

Dla kogo przeznaczona jest oczyszczalnia OG 2.0?

Model OG 2.0 Marseplast sprawdzi się przede wszystkim:

- w domach jednorodzinnych zamieszkałych przez 2–4 osoby,
- w domkach letniskowych i na działkach rekreacyjnych,
- w niewielkich gospodarstwach bez dostępu do kanalizacji,
- na działkach z odpowiednią powierzchnią pod drenaż,
- w gruntach umożliwiających bezpieczne rozsączanie podczyszczonych ścieków.

Jakie warunki gruntowe są odpowiednie?

Oczyszczalnia drenażowa najlepiej pracuje w gruntach przepuszczalnych, takich jak piasek, żwir lub pospółka. Przed montażem należy sprawdzić rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz dostępną powierzchnię pod system rozsączający.

W gruntach słabo przepuszczalnych, gliniastych lub przy wysokim poziomie wód gruntowych może być konieczne wykonanie nasypu filtracyjnego, zastosowanie przepompowni albo wybór biologicznej oczyszczalni ścieków z innym sposobem odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Najważniejsze informacje o montażu

- drenaż należy ułożyć na właściwie przygotowanej warstwie żwiru płukanego,
- system musi być zabezpieczony geowłókniną przed zamulaniem gruntem,
- należy zachować wymagane odległości od studni, budynków i granic działki,
- nad drenażem nie powinien odbywać się ruch samochodowy,
- miejsce montażu nie powinno być porośnięte drzewami o rozbudowanym systemie korzeniowym,
- przed zakupem zaleca się ocenę warunków gruntowo-wodnych.

Dane techniczne oczyszczalni OG 2.0 Marseplast

Parametr	Wartość
Model	OG 2.0 Marseplast
Pojemność osadnika	2000 l
Przeznaczenie	2–4 RLM
Przepływ dobowy	0,6 m³/dobę
Długość	2120 mm
Szerokość	1215 mm
Wysokość całkowita	1325 mm
Średnica dopływu	Ø160 mm
Średnica odpływu	Ø110 mm
Materiał zbiornika	polietylen PE
Zasilanie elektryczne	niewymagane w układzie grawitacyjnym

Jak prawidłowo eksploatować oczyszczalnię drenażową?

Regularna kontrola poziomu osadu i okresowe opróżnianie osadnika chronią drenaż przed przedwczesnym zamuleniem. Do kanalizacji nie należy wprowadzać tłuszczów, środków dezynfekcyjnych w nadmiernych ilościach, materiałów nierozkładalnych ani substancji mogących zakłócić procesy biologiczne.

Prawidłowo użytkowana oczyszczalnia wymaga niewielkiej obsługi, jednak jej trwałość zależy od dopasowania systemu do liczby mieszkańców, rodzaju gruntu i faktycznej ilości ścieków.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

OG 2.0 Marseplast będzie dobrym wyborem dla niewielkiego domu, jeżeli działka ma odpowiednią powierzchnię i przepuszczalny grunt. Przed zakupem warto sprawdzić poziom wód gruntowych oraz wykonać prostą ocenę chłonności gruntu, ponieważ to warunki działki, a nie wyłącznie pojemność osadnika, decydują o prawidłowej pracy drenażu.

Jeżeli nie masz pewności, czy oczyszczalnia drenażowa sprawdzi się na Twojej posesji, prześlij nam informacje o liczbie mieszkańców, rodzaju gruntu i dostępnej powierzchni. Pomożemy ocenić, czy OG 2.0 będzie odpowiednim rozwiązaniem, czy lepiej zastosować oczyszczalnię biologiczną albo inny system rozsączania.

Dlaczego warto kupić OG 2.0 Marseplast w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać oczyszczalnię do liczby użytkowników,
- weryfikujemy podstawowe warunki gruntowo-wodne,
- doradzamy w zakresie wykonania drenażu rozsączającego,
- pomagamy dobrać dodatkowe elementy i akcesoria,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed i po zakupie,
- organizujemy szybką dostawę na terenie całej Polski.

Zamów oczyszczalnię drenażową OG 2.0 Marseplast

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie na podstawie pojemności zbiornika. Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i podaj liczbę mieszkańców, rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. Pomożemy dobrać odpowiedni wariant systemu i ograniczyć ryzyko problemów z rozsączaniem po montażu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać oczyszczalnię drenażową do warunków działki?

Wielu inwestorów wybiera oczyszczalnię przede wszystkim na podstawie **liczby mieszkańców**, jednak równie ważne są **warunki gruntowo-wodne**. Nawet najlepszy osadnik nie będzie działał prawidłowo, jeśli system rozsączający zostanie wykonany w gruncie o zbyt małej przepuszczalności lub przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. **Oczyszczalnia drenażowa OG 2.0 Marseplast** najlepiej sprawdza się w gruntach przepuszczalnych, takich jak piaski, żwiry i pospółki, gdzie oczyszczone ścieki mogą być skutecznie rozsączane w warstwach gruntu.

Jeżeli działka posiada **grunt gliniasty**, wysoki poziom wód gruntowych lub ograniczoną powierzchnię pod wykonanie drenażu, często lepszym rozwiązaniem będzie **oczyszczalnia biologiczna** albo zastosowanie alternatywnego systemu rozsączania, np. tuneli rozsączających, studni chłonnej lub nasypu filtracyjnego.

Przed rozpoczęciem montażu należy również zaplanować odpowiednie odległości od budynku, studni, granic działki i drzew oraz pozostawić możliwość okresowego opróżniania osadnika. Prawidłowo dobrana i wykonana oczyszczalnia drenażowa może pracować niezawodnie przez wiele lat przy bardzo niskich kosztach eksploatacji.

Wskazówka eksperta EKOBUDOWA: przed zakupem prześlij informacje o liczbie mieszkańców, rodzaju gruntu oraz poziomie wód gruntowych. Pomożemy bezpłatnie dobrać odpowiedni wariant oczyszczalni i długość drenażu, dzięki czemu unikniesz kosztownych przeróbek i zapewnisz instalacji długą, bezawaryjną pracę.